

Et

EVOLUTIONS

REVISION
V16.11

POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA MENUISERIE, DU STORE
ET DE LA FERMETURE

 DIAPASON



Quoi de
Neuf ?

ISIA

SOMMAIRE

REVISION V16.11 – 01/07/2022

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | AVERTISSEMENTS : IMPACTS SUR LES VERSIONS ANTERIEURES..... | 7 |
| 1.1 | Amélioration expérience Utilisateur : restructuration des explorateurs..... | 7 |
| 1.2 | Décommissionnements | 9 |
| 1.2.1 | 04.16.10 – ISI15182 : Actions Onglets..... | 9 |
| 1.3 | 04.16.01 – ISI14794 : Ajout Champ Repère sur Lignes de Commandes | 9 |
| 1.3.1 | Paramétrages à modifier | 9 |
| 1.3.2 | Moulinette de contrôle : pour vous aider à identifier les impacts | 10 |
| 1.3.3 | Détail des Mises à jour automatiques lors l’installation | 11 |
| 1.4 | 04.16.01 - ERD01293 : Archivage des déclarations de fabrication | 12 |
| 1.5 | 04.16.02 - BAT01168 : Valeur des variables SCR CdeSCDVar et CdeSCDEvt suite au retour en modification du configurateur Elcia Online | 12 |
| 1.6 | 04.16.04 – ISI14768 : Generateur d’images avec Serveur de Service Diapason (SSD) 13 | |
| 1.6.1 | Installation Composant SSD | 13 |
| 1.6.2 | Génération des requêtes..... | 13 |
| 1.6.3 | Comportement Fonction « genere-image »..... | 13 |
| 1.6.4 | Contexte exécution Requête REB d’objet graphique Macro-Langage (OML)..... | 14 |
| 1.7 | 04.16.04 - JAN00695 : Archivage Entité Diapason avec documents GED liés | 14 |
| 1.8 | 04.16.04: ISI14908 – Ajout Champ « Facture » sur les Retours Clients Facturés... 14 | |
| 1.9 | 04.16.04 - C2R00613 : Gestion TVA Intracommunautaire sur Factures Fournisseurs 15 | |
| 1.9.1 | Affectations Comptables..... | 15 |
| 1.9.2 | Factures Fournisseurs..... | 15 |
| 1.10 | 04.16.05 - ZEL01751 : GANTT paramétrés : sens de déplacement par rapport à un jour exclu : génération des requetes | 15 |
| 1.11 | 04.16.05 – ATL00780 : formatage des champs alpha dans Crystal Report suite à une migration de SSJ vers SSD | 15 |
| 1.12 | 04.16.06 – ALU00047 : Affichage de libelles spÉcificiques pour des volets sur FMO en environnement multi-langues..... | 15 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1.13 | 04.16.06 – CAI01685 : fermeture des nœuds d'un arbre paramétré suite à un réaffichage..... | 15 |
| 1.14 | 04.16.06 – ISI15010 : Gestion des action standards « Création » , « Modification » , « Suppression » et « Gestion Niveaux » dans le Gantt Paramétré | 16 |
| 1.15 | 04.16.07 – Gestion des AI : Utilisation du Champ DBPoinIn.HeureDBPoinIn | 16 |
| 1.16 | 04.16.07 - ATL00846 : Liste des Utilisateurs Connectés à Diapason | 16 |
| 1.17 | 04.16.07 – CAS00581 : Fonction DIALOG « UTIL-DIAP » (Utilisateurs sur Diapason) 17 | |
| 1.18 | 04.16.08 – ISI15110 : Taille des polices et police calibri en pdf différentes en p17/JAva | 17 |
| 1.19 | 04.16.08 – ISI15110 : Crystal XI et CRYSTAL 2011 | 17 |
| 1.20 | 04.16.09 – BEL03302 : Héritage des VBA en entrée de requête GRV, RV1, RV2.. | 17 |
| 1.21 | 04.16.09 – ISI15045 : Areas dans Bases d'Archivage de Type II | 17 |
| 1.22 | 04.16.09 – ISI15145 : Taille du bureau mini | 17 |
| 1.23 | 04.16.10 – ISI15182 : Nouvelle Fenêtre de Login..... | 17 |
| 1.24 | 04.16.11 – ISI15051 : Procédure d'Installation de Révision Diapason | 18 |
| 1.25 | 04.16.11 – ISI15201 : Connexion OAUTH2 avec Microsoft Exchange Online | 18 |
| 2 | EVOLUTIONS FONCTIONNELLES | 18 |
| 2.1 | Gestion Commerciale..... | 18 |
| 2.1.1 | 04.16.01 : ISI14794 – Ajout Champ Repère sur les Lignes de Commandes/Devis..... | 18 |
| 2.2 | Configurateur Elciaonline Supplier | 19 |
| 2.2.1 | 04.16.02 : Gestion de la duplication d'une configuration ElciaOnLine : PRT00095. | 19 |
| 2.2.2 | 04.16.07 : ISI15077 – Configuration version 2.0 de l'API du configurateur ElciaOnline | 20 |
| 2.2.3 | 04.16.08 : ISI15107 – Afficher le configurateur ElciaOnLine dans Chromium | 20 |
| 2.3 | Administration Générale..... | 20 |
| 2.3.1 | 04.16.01 : ISI14837 – Simplification Paramétrage Imprimante pour les éditions Word | 20 |
| 2.4 | Utilisation des Documents dans Diapason | 21 |
| 2.4.1 | 04.16.03 : STD00810 – Utilisation des Documents dans Diapason..... | 21 |
| 2.5 | Gestion des Nomenclatures | 23 |
| 2.5.1 | 04.16.04 : BIA00524 – Evolution de la Comparaison d'ITs dans l'Outil de Comparaison de Nomenclatures | 23 |
| 2.6 | Comptabilité | 23 |
| 2.6.1 | 04.16.04 : C2R00613 – TVA Intracommunautaire sur Factures Fournisseurs..... | 23 |
| 2.6.2 | 04.16.05 : PLA01051 – Acomptes Multiples sur Facturation Client Partielle..... | 26 |
| 2.7 | Exploitation | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 2.7.1 04.16.07 : ATL00846 – Amélioration performances liste des utilisateurs et regroupement en une seule liste..... | 31 |
| 2.8 Login | 33 |
| 2.8.1 04.16.10 : ISI15182 – Nouvelle version du login | 33 |
| 3 EVOLUTIONS OUTILS | 34 |
| 3.1 Utilisation du studio : Amélioration de l'expérience Utilisateur : Accès direct aux requêtes depuis les objets paramétrés. | 34 |
| 3.2 DIALOG | 35 |
| 3.2.1 04.16.01 : CAS00607 – ENR-ACT-ENT : Actions INI* sur Commandes Archivées..... | 35 |
| 3.2.2 04.16.02 : ISI14771 – Fonction CFGWEBPAR | 39 |
| 3.2.3 04.16.02 : PRT00095 – Fonction CFGWEBCONF | 42 |
| 3.2.4 04.16.05 : PLA01051 – Fonction REC-FAC-ACO..... | 42 |
| 3.2.5 04.16.05 : ATL00519 : Validation de Commandes Fournisseurs par ENR-ACT-ENT..... | 42 |
| 3.2.6 04.16.05 : JAN00373 : fonction ENVOI-EMAIL : ajout de pièces jointes stockées sur un serveur de GED Diapason (FIC-GED-INTERNE) | 43 |
| 3.2.7 04.16.06 : ISI14962 – Fonction INIT-FABRICATION | 44 |
| 3.2.8 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-COMPOSANT | 45 |
| 3.2.9 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-INFO-TECH | 45 |
| 3.2.10 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-CHAMP..... | 46 |
| 3.2.11 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-POSTE..... | 47 |
| 3.2.12 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-FABRICATION | 47 |
| 3.2.13 04.16.06 : ISI14962 : Fonction AJOUTER-DOCUMENT | 49 |
| 3.2.14 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-REQUETE-HTTP..... | 49 |
| 3.2.15 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON | 52 |
| 3.2.16 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON-SEP | 56 |
| 3.2.17 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON-RACINE | 56 |
| 3.2.18 04.16.08 : CAS00581 : Evolution Fonction UTIL-DIAP | 57 |
| 3.3 Listes | 59 |
| 3.3.1 04.16.04 : JAN00719 : Listes Paramétrées sur Données Archivées | 59 |
| 3.4 Gestion Electronique des Documents DIAPASON | 64 |
| 3.4.1 04.15.17: JAN00695 – Archivage Entités Diapason avec Documents GED liés | 64 |
| 3.5 Objets Paramétrables..... | 68 |
| 3.5.1 04.16.05 : RID00030 – Gestion de Variables Spécifiques sur les Adresses Clients | 68 |
| 3.6 GANTT paramétré..... | 69 |
| 3.6.1 04.16.05 ZEL01751 : Gestion du sens de déplacement défaut par rapport à un jour exclu | 69 |


| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| 3.6.2 04.16.06 | ISI15010 : Gestion des action standards « Création » , « Modification » , « Suppression » et « Gestion Niveaux » | 70 |
| 3.6.3 04.16.07 | ZEL01618 : Gantt - listes d'aide sur les champs des taches | 74 |
| 3.6.4 04.16.07 – ZEL01780 | : Saisie des dates | 79 |
| 3.7 | Integrite générale Entités | 80 |
| 3.7.1 04.16.06 – PLA01137 | : Surcharge Initialisation Standard dans les GFD..... | 80 |
| 3.8 | Gestion des Services Web | 80 |
| 3.8.1 04.16.06 – ISI14983 | : Services Web Externes | 80 |
| 3.9 | Gestion des AI..... | 80 |
| 3.9.1 04.16.06 | : Mise en place des AI dans Diapason | 80 |
| 4 | EVOLUTIONS SERVEUR DE SERVICE DIAPASON P17 | 81 |
| 4.1 | Studio – Génération d’images | 81 |
| 4.1.1 04.16.04 | : ISI14768 – Génération d’images via un Serveur de Service Diapason (SSD)..... | 81 |
| 4.1.2 04.16.05 | : ISI14980 – Génération d’images au format « DXF » | 85 |
| 4.2 | Studio – Editions Crystal Report..... | 86 |
| 4.2.1 04.16.05 ATL00780 | Ne pas prendre en compte le format des champs alpha dans une édition Crystal Report | 86 |
| 4.3 | Administration - Monitoring et suivi des performances du serveur de service P17. | 87 |
| 4.3.1 04.16.10 - ISI15143 | : Activation de l’outil PROFILER pour un service d’édition..... | 87 |
| 4.4 | Exploitation – PROTOCOLE d’autorisation OAUTH2 | 89 |
| 4.4.1 04.16.11 – ISI15201 | Protocole d’autorisation OAuth2 avec Microsoft Exchange Online... | 89 |
| 5 | EVOLUTIONS INSTALLATION DE DIAPASON | 94 |
| 5.1 04.16.11 | : ISI15051 – Installation Révisions de Diapason | 94 |
| 6 | ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES | 95 |
| 6.1 | Révision 04.16.01 | 95 |
| 6.2 | Révision 04.16.02 | 101 |
| 6.3 | Révision 04.16.03 | 104 |
| 6.4 | Révision 04.16.04 | 104 |
| 6.5 | Révision 04.16.05 | 105 |
| 6.6 | Révision 04.16.06 | 111 |
| 6.7 | Révision 04.16.07 | 116 |
| 6.8 | Révision 04.16.08 | 118 |
| 6.9 | Révision 04.16.09 | 119 |
| 6.10 | Révision 04.16.10 | 120 |
| 6.11 | Révision 04.16.11 | 121 |

1 AVERTISSEMENTS : IMPACTS SUR LES VERSIONS ANTERIEURES


1.1 AMELIORATION EXPERIENCE UTILISATEUR : RESTRUCTURATION DES EXPLORATEURS

Dans un objectif d'amélioration de l'expérience utilisateur, les explorateurs Diapason ont été entièrement revus et simplifiés dans la mesure du possible. La nouvelle arborescence est plus intuitive, et est complétée avec la nouvelle interface par une fonctionnalité de recherche dans les explorateurs eux même. Principaux points d'évolution :


- On retrouve maintenant les différents modules de Diapason en niveau 1.



- A l'intérieur de chaque explorateur, on ne retrouve plus que 3 niveaux maximum. Certains accès ont été ainsi remontés, comme les Clients et Prospects dans l'explorateur Commercial.



- Enfin, les entrées dans le Studio ont été revues dans l'ordre alphabétique.



Attention :

- **Votre gestion des droits** dans les explorateurs est donc impactée par cette évolution et sera à revoir manuellement. Ceci ne concerne bien sûr pas votre navigateur paramétré. Par exemple, si des droits avaient été définis (accès autorisés ou interdits pour certains utilisateurs ou certaines classes d'utilisateurs) pour l'explorateur applicatif de gestion commerciale, « IG_EA_GC » dans la version 04.15 de Diapason, ces droits sont perdus en version 04.16 de Diapason car l'explorateur applicatif s'appelle désormais « IG_CDE »
- **Les favoris** que vous aviez préalablement enregistrés en tant qu'utilisateur sont à recréer. Les Favoris des navigateurs restent en revanche non impactés bien sûr.
- Les fonctionnalités d'ajout **d'objets paramétrés dans les explorateurs standard** Diapason ne sont plus opérationnelles dans cette version.

1.2 DECOMMISSIONNEMENTS

1.2.1 04.16.10 – ISI15182 : Actions Onglets

Les actions onglets ne sont plus disponibles à partir de la 04.16.10.

1.3 04.16.01 – ISI14794 : AJOUT CHAMP REPERE SUR LIGNES DE COMMANDES

Le champ standard « **Repère** » (**SDL.CdeLigRep**) a été ajouté sur les lignes de devis, de commandes commerciales et de besoin de gestion.

Utilisation cible : synchronisation avec les saisies effectuées via le configurateur ElciaOnline. Lors de l'installation de cette révision, un contrôle de cohérence a été mis en place pour vérifier si une variable spécifique portant ce même nom existe ou pas dans Diapason pour ces entités.

Dans le cas où vous aviez une variable homonyme VDL ou VLC .CdeLigRep :

Paramétrages à modifier :

- Requêtes Entité (GCL, GCA, REN, etc.)
- Autres requêtes (REB, RCT, etc.)

Mises à jour automatiques effectuées : rien à faire modifier de votre côté.

- Ergonomies et présentations GFD « GCDL » et « GCPL »
- Correspondances EIA
- Suppression de la variable spécifique VDL et / Ou VLC

1.3.1 Paramétrages à modifier

1.3.1.1 Les requêtes entités

Pour chaque société Diapason :

Si le champ spécifique « CdeLigRep » est trouvé pour l'entité « GCDL », il est nécessaire de modifier les requêtes qui utilisent la variable « VDL.CdeLigRep » et si le champ spécifique « CdeLigRep » est trouvé pour l'entité « GCPL », il est nécessaire de modifier les requêtes qui utilisent la variable « VLC.CdeLigRep ».

- **Pour les requêtes portant sur des entités (GCA, GCL, REN, RA-*, RC-*...), la variable spécifique ayant été supprimée lors de l'installation, la génération des requêtes après installation entraîne la mise en erreur de ces requêtes.**

| Avant | Après |
|--|--|
| INIT VDL.CdeLigRep = VLO.Repere | INIT SDL.CdeLigRep = VLO.Repere |
| VLO.Repere = VDL.CdeLigRep | VLO.Repere = SDL.CdeLigRep |
| SI VLC.CdeLigRep EXISTE ET <> "" | SI SLC.CdeLigRep EXISTE ET <> "" |
| COLONNE Repere = VLC.CdeLigRep | COLONNE Repere = SLC.CdeLigRep |
| PRENDRE Rep = VLC.CdeLigRep | PRENDRE Rep = SLC.CdeLigRep |

1.3.1.2 Les autres requêtes :

- Pour les autres types de requêtes, il faut utiliser le traitement « TRA-REQ » (Rechercher /Tout depuis la liste des requêtes) en saisissant « CdeLigRep » dans le contenu à rechercher. La trace du traitement présente les requêtes qui utilisent cette variable. Il faut modifier chacune de ces requêtes.

Quelques exemples de modifications à apporter à ces requêtes :

| Avant | Après |
|---|--|
| VLO.Resultat = REC-VAR-SPE (TYPE-VARIABLE= VDL , TYPE= CARACTERE , NOM-VARIABLE= CdeLigRep , CLE-1= VLO.CdeNumCom , CLE-2= VLO.CdeNumLig , CLE-3= CLO."" , S:VALEUR= VLO.ValeurC) | RECH TBD/SOC DTD CDCoLi AVEC INDEX AUTO (CDCoLiIdx) DTD CDCoLi.CdeNumCom = VLO.CdeNumCom ET DTD CDCoLi.CdeNumLig = VLO.CdeNumLig : VLO.ValeurC = DTD CDCoLi.CdeLigRep FIN_BLOC |
| VLO.Res = MAJ-VAR-SPE (TYPE-VARIABLE= VDL , TYPE= CARACTERE , NOM-VARIABLE= CdeLigRep , CLE-1= VLO.Cde , CLE-2= VLO.Lig , CLE-3= CLO."" , VALEUR= CLO."Repère Ligne") | Utilisation de la fonction ENR-ACT-ENT : CREATION Liste WfEntAct : PRENDRE WfEntAct Action = CLO."MOD" PRENDRE WfEntAct EntTEn = CLO."CDC-LIG" PRENDRE WfEntAct EntCI1 = VLO.Cle1 PRENDRE WfEntAct EntCI2 = VLO.Cle2 PRENDRE WfEntAct ActRes = CLO."" PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO."" FIN_BLOC CREATION Liste WfEntVar : PRENDRE WfEntVar EntTEn = CLO."CDC-LIG" PRENDRE WfEntVar EntCI1 = VLO.Cle1 PRENDRE WfEntVar EntCI2 = VLO.Cle2 PRENDRE WfEntVar EntTVa = CLO." SDL " PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO." CdeLigRep " PRENDRE WfEntVar EntVaC=CLO."Repère Ligne" FIN_BLOC VLO.Resultat = ENR-ACT-ENT() |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fonction ENR-ACT-ENT : PRENDRE WfEntVar EntTVa = CLO."VDL" PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO."CdeLigRep" | <pre>PRENDRE WfEntVar EntTVa = CLO."SDL" PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO."CdeLigRep"</pre> |

1.3.2 Moulinette de contrôle : pour vous aider à identifier les impacts

Une moulinette (MOU_ISI14794) effectue ce contrôle pour chaque société de Diapason et si la variable spécifique « CdeLigRep » est trouvée, des mises à jour sont faites automatiquement mais il sera nécessaire de modifier certains paramètres pour résoudre les problèmes éventuels liés à cette évolution. Les données sont sauvegardées avant ces mises à jour. **Attention : Les bases d'archivage ne sont pas mises à jour.**

Remarques :

- A la fin de l'installation de la révision, le traitement « INS-REQ » est lancé pour régénérer toutes les requêtes, tables de valeurs, ... Ce traitement génère l'environnement EIA et donc les correspondances et les événements qui seront mis à jour automatiquement. Les requêtes portant sur les entités qui utilisaient les variables spécifiques « CdeLigRep » ne seront plus disponibles après cette génération étant donné que ces variables spécifiques n'existeront plus.

La trace de la moulinette indique :

- Le répertoire où sont stockés les fichiers de sauvegarde des données avant les mises à jour et l'extension de ces fichiers (sous la forme « date_heure ») par exemple

Les fichiers de sauvegarde des données avant mise à jour sont dans /Diap1/0416/devt/Diap/GraPatch/P.04.16.01 avec extension 01102020_0921

Les fichiers générés lors des mises à jour sont :

- ✓ *decha.extension* : champs spécifiques
 - ✓ *cdcolisp.extension* : valeurs du champ spécifique sur les lignes de devis et commandes
 - ✓ *cdprlisp.extension* : valeurs du champ spécifique sur les lignes de besoins de gestion
 - ✓ *dtvaria.extension* : variables spécifiques
 - ✓ *eiadelie.extension* : structure des correspondances EIA
 - ✓ *evexstr.extension* : structure des Evénements EIA
- **Pour chaque table mise à jour, si la mise à jour s'est bien déroulée ou non (OK ou PB) et le nombre d'enregistrements mis à jour.**

1.3.3 Détail des Mises à jour automatiques lors l'installation

Pour chaque société Diapason :

***** Mise à Jour Société : CE**

Si le champ spécifique « CdeLigRep » est trouvé pour l'entité « GCDL »

=> **Champ Spécifique VDL.CdeLigRep trouvé**

- **Suppression de la variable spécifique « VDL.CdeLigRep »**
Suppression DTVaria VDL.CdeLigRep
- **Suppression DTVaria VDL.CdeLigRep : OK**
- **Pour chaque ligne de devis/commande pour laquelle une valeur existe pour la variable spécifique « VDL.CdeLigRep », cette valeur est transférée dans le champ standard « CDCoLi.CdeLigRep ».**
Transfert Valeur VDL.CdeLigRep => CDCoLi.CdeLigRep
- **Transfert Valeur VDL.CdeLigRep => CDCoLi.CdeLigRep : OK**
1534 Lignes de Commandes mises à jour
Attention : L'historique de la ligne de commande n'est pas mis à jour.
- **Dans les correspondances EIA, la variable « VDL.CdeLigRep » est remplacée par la variable « SDL.CdeLigRep »**
Mise à Jour Correspondances EIA
- **Mise à Jour Correspondances EIA : OK**
7 Correspondances EIA mises à jour
- **Dans les événements EIA, la variable « VDL.CdeLigRep » est remplacée par la variable « SDL.CdeLigRep »**
Mise à Jour Evénements EIA
- **Mise à Jour Evénements EIA : OK**
1 Evénements EIA mis à jour
- **Transformation de champ spécifique en champ standard**
Mise à Jour DECha GCDL.CdeLigRep
- **Mise à Jour DECha GCDL.CdeLigRep : OK**

=> **Mises à Jour pour VDL.CdeLigRep terminées OK**

Si le champ spécifique « CdeLigRep » n'est pas trouvé pour l'entité « GCDL »

- **Création du champ standard**

Création Champ Standard GCDL.CdeLigRep

=> Création Champ Standard GCDL.CdeLigRep : OK

Si le champ spécifique « CdeLigRep » est trouvé pour l'entité « GCPL »

=> Champ Spécifique VLC.CdeLigRep trouvé

- **Suppression de la variable spécifique « VLC.CdeLigRep »**
Suppression DTVaria VLC.CdeLigRep
- Suppression DTVaria VLC.CdeLigRep : OK

- **Pour chaque ligne de besoin de gestion pour laquelle une valeur existe pour la variable spécifique « VLC.CdeLigRep », cette valeur est transférée dans le champ standard « CDPrLi.CdeLigRep ».**
Transfert Valeur VLC.CdeLigRep => CDPrLi.CdeLigRep
- Transfert Valeur VLC.CdeLigRep => CDPrLi.CdeLigRep : OK
842 Lignes de Besoins de Gestion mises à jour

- **Dans les correspondances EIA, la variable « VLC.CdeLigRep » est remplacée par la variable « SLC.CdeLigRep »**
Mise à Jour Correspondances EIA
- Mise à Jour Correspondances EIA : OK
3 Correspondances EIA mises à jour

- **Dans les événements EIA, la variable « VLC.CdeLigRep » est remplacée par la variable « SLC.CdeLigRep »**
Mise à Jour Evénements EIA
- Mise à Jour Evénements EIA : OK
5 Evénements EIA mis à jour

- **Transformation de champ spécifique en champ standard**
Mise à Jour DECha GCPL.CdeLigRep
- Mise à Jour DECha GCPL.CdeLigRep : OK

=> Mises à Jour pour VLC.CdeLigRep terminées OK

Si le champ spécifique « CdeLigRep » n'est pas trouvé pour l'entité « GCPL »

- **Création du champ standard**
Création Champ Standard GCPL.CdeLigRep
=> Création Champ Standard GCPL.CdeLigRep : OK

1.4 04.16.01 - ERD01293 : ARCHIVAGE DES DECLARATIONS DE FABRICATION

Si la date limite est saisie lors du traitement de suppression ou d'archivage des déclarations de fabrication alors c'est cette date qui est prise en compte. Avant ce correctif, la date prise en compte était le premier du mois associé à la date limite saisie.

1.5 04.16.02 - BAT01168 : VALEUR DES VARIABLES SCR CDESCDVAR ET CDESCDEVT SUITE AU RETOUR EN MODIFICATION DU CONFIGURATEUR ELCIA ONLINE

Pour des raisons de rétrocompatibilité, la prise en compte de la modification avec le code « LM » dans la variable SCR.CdeSCDEvt en retour des configurateurs EOL ou Diapason n'est effective que si la valeur

logique du paramètre général "SCD-QOP-IC" est cochée, sinon c'est le comportement historique qui est gardé.


Attention : Ce paramètre agit de la même façon sur la variable SCR.CdeSCDEvt dans le cas du Configurateur Diapason et EOL.

1.6 04.16.04 – IS114768 : GENERATEUR D'IMAGES AVEC SERVEUR DE SERVICE DIAPASON (SSD)

1.6.1 Installation Composant SSD

L'installation du composant Serveur de Service Diapason (SSD) est obligatoire dans ce niveau de version.

L'utilisation du composant générateur d'image nécessite de mettre à jour la définition du SSD qui sera utilisé :



- **Cocher « Editions d'images ? »**
- **Renseigner « Dossier Travail » : chemin défaut pour la génération des fichiers images**
- **Renseigner « Dossier Exécutable » : chemin d'installation de l'exécutable gérant le dessin**
 - ✓ « C:\Editions » : correspond à votre dossier d'installation du SSD
 - ✓ « PrgsGénérateurImages » correspond au répertoire d'installation par défaut de l'exécutable par le set-up SSD

1.6.2 Génération des requêtes

Les requêtes utilisant les fonctions GENERE-IMAGE ou INIT-IMAGE ou les listes standard WfObjPar, WfObjGen et WfObjGrad doivent être régénérées suite à l'installation.

1.6.3 Comportement Fonction « genere-image »

Le comportement de la fonction GENERE-IMAGE a évolué. Il n'est plus possible de lancer la fonction en lui passant en paramètre plusieurs WfObjGen utilisant des types de serveurs différents (SSJ et SSD par exemple)

Pour pouvoir générer des images sur deux types de serveurs différents, il faudra utiliser plusieurs fois la fonction « GENERE-IMAGE ».

1.6.4 Contexte exécution Requête REB d'objet graphique Macro-Langage (OML)

Le contexte d'exécution des requêtes REB des Objet OML évolue :


- **SCR.PAR_CtxEnt**
 - ✓ CFG-DES : cas de la saisie de commande interactive
 - ✓ GFG-IMG : génération en fin de saisie interactive
 - ✓ GEN : Appelé depuis la fonction GENERE-IMAGE vers un SSJ ou SSP
 - ✓ GEN-P17 : Appelé depuis la fonction GENERE-IMAGE vers un SSD
- **SCR.ImaSrvGen :**
 - ✓ Depuis la fonction GENERE-IMAGE : réf. du serveur de service demandé
 - ✓ Vide dans les autres cas
- **SCR.ImaSrvTyp**
 - ✓ Depuis la fonction GENERE-IMAGE : Type de serveur demandé (P/J/P17)
 - ✓ Vide dans les autres cas

1.7 04.16.04 - JAN00695 : ARCHIVAGE ENTITE DIAPASON AVEC DOCUMENTS GED LIES

Des évolutions ont été apportées sur les fonctionnalités de la GED pour gérer l'archivage des entités Diapason.

Comme indiqué dans la documentation d'installation de cette révision, il est nécessaire de régénérer les requêtes utilisant les fonctions « ENR-ACT-GED », « GED-REC-DOC », « GED-EXT-DOC », « GED-DOC-ENT », « GED-STK-DOC » et « GED-SRV-MOV ».

Pour trouver les requêtes utilisant ces fonctions, dans l'explorateur applicatif « Exploitation », dans les « Traitements », lancer l'application « Traitements non Paramétrés » et choisir le traitement « TRA-REQ » et lancer ce traitement. Saisir « ENR-ACT-GED » dans le contenu recherché et lancer le traitement en Batch.



La trace de ce traitement indique les requêtes utilisant la fonction « ENR-ACT-GED » qui doivent être régénérées.

Faire de même pour les autres fonctions :

- ✓ Saisir « GED- » pour les fonctions « GED-REC-DOC », « GED-EXT-DOC », « GED-DOC-ENT », « GED-STK-DOC » et « GED-SRV-MOV »

1.8 04.16.04: ISI14908 – AJOUT CHAMP « FACTURE » SUR LES RETOURS CLIENTS FACTURES

Un champ « Facture » (CdeFacRef) a été ajouté dans la table des retours clients (CDCIRt). Il contient le numéro de la facture à laquelle est rattaché le retour lorsque celui-ci a fait l'objet d'une facturation (Retours Clients Facturés). Auparavant, ce numéro de facture était stocké dans la 15ème ligne du commentaire du retour (CdeRetCom[15]).

Il faut donc remplacer dans vos requêtes DIALOG l'utilisation de CdeRetCom[15] par CdeFacRef pour trouver la facture à laquelle est rattaché le retour.

Pour cela, lancer le traitement non paramétré « TRA-REQ » (Traçabilité du Vocabulaire du Macro-Langage) et saisir « CdeRetCom » dans la chaîne à rechercher. La trace du traitement présente toutes les requêtes utilisant ce champ.

1.9 04.16.04 - C2R00613 : GESTION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE SUR FACTURES FOURNISSEURS

La TVA intracommunautaire est gérée sur les factures fournisseurs.

1.9.1 Affectations Comptables

Dans les affectations comptables, pour les écritures comptables relatives aux achats, une zone « TVA Intra. » a été ajoutée. Cette valeur est stockée dans le champ AppCptTVA de la table COParam qui contient déjà le compte de TVA sous la forme « Compte_TVA,CompteTVAIntra »

1.9.2 Factures Fournisseurs

Sur la fiche de saisie d'une facture fournisseur, une nouvelle zone permet de saisir le montant de TVA intracommunautaire. Si vous avez défini une présentation et/ou un formulaire pour les objets paramétrables "O_ECtrF" et "O_ECtrF_004", il faut ajouter cette nouvelle zone. Pour cela, dans l'application "Intégrité Générale des Objets Paramétrables", pour les objets paramétrables "O_ECtrF" et "O_ECtrF_004", lancer l'action "Présentation" et ajouter la nouvelle zone contenant le montant de TVA Intracommunautaire (GFG.VarProDevMontFacTVI).

1.10 04.16.05 - ZEL01751 : GANTT PARAMETRES : SENS DE DEPLACEMENT PAR RAPPORT A UN JOUR EXCLU : GENERATION DES REQUETES

Il est nécessaire de recompiler toutes les requêtes suite à l'ajout d'un nouveau champ dans la liste WfGTTGen permettant de piloter le sens de déplacement défaut d'un GANTT paramétré.

Remarque :

Dans le cas où la date de début et la date de fin sont connues (création , déplacement) , c'est la date de début qui est **Maitre du calcul**.

1.11 04.16.05 – ATL00780 : FORMATAGE DES CHAMPS ALPHA DANS CRYSTAL REPORT SUITE A UNE MIGRATION DE SSSJ VERS SSD

Un nouveau champ sur les sources de données permet de définir un comportement similaire aux éditions avec un Crystal JAVA : ne pas tenir compte du format des champs Alpha.

Pour que ce comportement soit pris en compte par Crystal Report, il est nécessaire de régénérer les sources de données depuis Diapason.

1.12 04.16.06 – ALU00047 : AFFICHAGE DE LIBELLES SPECIFIQUES POUR DES VOLETS SUR FMO EN ENVIRONNEMENT MULTI-LANGUES

Suite à l'installation de cette révision , il est nécessaire de relancer la traduction des objets « GPD : Détail Ergonomies Applications GFD».

1.13 04.16.06 – CAI01685 : FERMETURE DES NŒUDS D'UN ARBRE PARAMETRE SUITE A UN REAFFICHAGE

Suite à ce correctif , il faut vérifier que l'identifiant du nœud des arbres paramétrés (WfArbSor.NodIdeEnc) est unique dans la construction de votre arbre paramétré.

1.14 04.16.06 – ISI15010 : GESTION DES ACTION STANDARDS « CREATION », « MODIFICATION », « SUPPRESSION » ET « GESTION NIVEAUX » DANS LE GANTT PARAMETRE

Suite aux évolutions apportées et correctifs dans le cadre de cette révision sur l'objet paramétrable GANTT, il est nécessaire de recompiler toutes les requêtes de votre environnement.

1.15 04.16.07 – GESTION DES AI : UTILISATION DU CHAMP DBPOININ.HEUREDBPOININ


Dans le cadre de la gestion des AI, le stockage d'identifiants d'enregistrement (RECID) dans des champs de tables de base de données a été limité.

Le champ DBPoinIn.HeureDBPoinIn contenait l'identifiant de la table CDPri correspondant au numéro de commande et au numéro de ligne du besoin de gestion rattaché au pointeur.

A partir de la révision 04.16.07, cet identifiant n'est plus stocké dans DBPoinIn.HeureDBPoinIn, il n'est donc plus possible de l'utiliser pour trouver la ligne de besoin de gestion rattachée. Il faut utiliser DBPoinIn.CdeNumCom et DBPoinIn.CdeNumLig.

Il est nécessaire de vérifier dans les requêtes si on utilisait DBPoinIn.HeureDBPoinIn. Pour cela, il faut utiliser le traitement « TRA-REQ » (Traçabilité du Vocabulaire Macro-Langage) comme suit :

Dans l'explorateur applicatif « Exploitation », dans la branche « Traitement », dans l'application « Traitements non Paramétrés », choisir le traitement « TRA-REQ » et lancer l'action « Lancer le Traitement / Critère ». Dans le critère de recherche, renseigner « HeureDBPoinIn »



Puis lancer le traitement en Batch. Dans la trace du traitement, toutes les requêtes utilisant ce champ sont présentées. Par exemple :

```
REB / LBR0 : Nombre occurrences = 2.
REB / LBR0 : SI BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn EXISTE ET <> 0 ET BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn <> CLO.-1
REB / LBR0 : VLO.Ide = CHAINE( VALEUR= BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn )
```

Il faut modifier toutes les requêtes pour ne plus utiliser l'identifiant. Par exemple :

- **Instructions :**

```
SI BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn EXISTE ET <> 0 ET BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn <> CLO.-1
VLO.Ide = CHAINE( VALEUR= BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn )
RECH TBD DTD CDPri AVEC IDENTIFIANT= VLO.Ide :
```

- **A remplacer par :**

```
SI BDB DBPoinIn.HeureDBPoinIn <> CLO.-1
RECH TBD/SOC DTD CDPri AVEC DTD CDPri.CdeNumCom = BDB DBPoinIn.CdeNumCom ET DTD CDPri.CdeNumLig = BDB DBPoinIn.CdeNumLig :
```

1.16 04.16.07 - ATL00846 : LISTE DES UTILISATEURS CONNECTES A DIAPASON

Les différentes listes :

- Utilisateurs sur Serveur
- Utilisateurs sur Diapason

- Utilisateurs sur Base

ont été regroupées en une seule libellée « Utilisateurs Connectés ».

Les listes « Utilisateurs sur Serveur » et « Utilisateurs sur Base » n'apparaissent plus dans l'explorateur applicatif « Exploitation ». Si elles étaient utilisées dans les procédures de démarrage, les favoris, les listes applicatives, ... , elles présentent désormais les mêmes informations que la liste « Utilisateurs Connectés ».

1.17 04.16.07 – CAS00581 : FONCTION DIALOG « UTIL-DIAP » (UTILISATEURS SUR DIAPASON)

La liste des utilisateurs connectés à Diapason ayant évolué, la fonction DIALOG « UTIL-DIAP » a également été modifiée pour présenter les mêmes informations que celle-ci.

1.18 04.16.08 – ISI15110 : TAILLE DES POLICES ET POLICE CALIBRI EN PDF DIFFERENTES EN P17/JAVA

De nouvelles clés de registre sont mises à jour par le setup P17 de la révision 04.16.08 pour résoudre les problèmes suivants :

- La police calibri ne fonctionne pas correctement en édition pdf → caractères parasites dans les mots
- Différence de taille de police entre les éditions P17 et l'aperçu dans Crystal Report lors de la conception des modèles

Lors du passage en révision 04.16.08, la mise à jour de ces clés peut produire des effets de bords sur les documents (pdf) déjà réalisés.

1.19 04.16.08 – ISI15110 : CRYSTAL XI ET CRYSTAL 2011

Ces versions de Crystal Report ne sont plus compatibles avec le serveur de service P17.

1.20 04.16.09 – BEL03302 : HERITAGE DES VBA EN ENTREE DE REQUETE GRV, RV1, RV2

Il est nécessaire de régénérer les requêtes GRV, RV1 et RV2 suite à ce correctif.

1.21 04.16.09 – ISI15045 : AREAS DANS BASES D'ARCHIVAGE DE TYPE II

Dans toutes les bases d'archivage de type II, les schema areas sont « ARD_tbl » et « ARD_idx ».

1.22 04.16.09 – ISI15145 : TAILLE DU BUREAU MINI


Désormais la taille paramétrée sur le thème est celle effective à l'écran. Auparavant elle était légèrement plus grande.

1.23 04.16.10 – ISI15182 : NOUVELLE FENETRE DE LOGIN

La fenêtre de login de Diapason ayant évolué, les variables d'environnement suivantes ont été supprimées :

- DIAP_LOGIN_SAI
- DIAP_LOGIN_IMA

- DIAP_LOGIN_BTN
- DIAP_LOGIN_LIB

Dans la fenêtre de login, le bouton  a été supprimé. Il permettait, pour un utilisateur administrateur, de pouvoir se connecter sur le compte d'un autre utilisateur non-administrateur.

1.24 04.16.11 – ISI15051 : PROCEDURE D'INSTALLATION DE REVISION DIAPASON

La procédure d'installation des révisions de Diapason a évolué afin d'automatiser la mise à jour des structures de données.

1.25 04.16.11 – ISI15201 : CONNEXION OAUTH2 AVEC MICROSOFT EXCHANGE ONLINE

Le protocole d'autorisation OAuth2 a été mis en place avec le serveur Azure Active Directory ou Azure AD. Microsoft annonce la fin de la connexion Basic pour Exchange OnLine à partir d'Octobre 2022.

2 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES

2.1 GESTION COMMERCIALE

2.1.1 04.16.01 : ISI14794 – Ajout Champ Repère sur les Lignes de Commandes/Devis


Le champ « Repère » (CdeLigRep) est ajouté sur les lignes de devis et commandes commerciales ainsi que sur les lignes de besoins de gestion.

Attention : Si Diapason contient une variable spécifique « CdeLigRep » pour les entités « GCDL » et/ou « GCPL », se reporter au paragraphe « Impacts sur les Versions Antérieures ».

2.1.1.1 Ergonomies Standards GFD

Dans les ergonomies standards des GFD des lignes de devis/commandes et des lignes de besoins de gestion, la zone « Repère » est ajoutée à la fin de l'onglet « Généralités »

2.1.1.1.1 Lignes de Devis / Commandes Commerciales




Bra. Des. Hié. ?

Regroup.Lig. ?

NOrd. Des. Hié. 0 ?

Repère

2.1.1.1.2 Lignes de Besoins de gestion



2.1.1.2 DIALOG

La variable « SDL.CdeLigRep » peut être utilisée dans toutes les requêtes portant sur l'entité « GCDL » (REN, GCA, GCL, ...)

La variable « SLC.CdeLigRep » peut être utilisée dans toutes les requêtes portant sur l'entité « GCPL » (REN, GIL, ...)

Voir le paragraphe « Impacts sur les Versions Antérieures » pour voir les autres utilisations dans DIALOG.

2.1.1.3 Echanges Inter-Applicatifs

Les variables « SDL.CdeLigRep » et « VDL.CdeLigRep » peuvent être utilisées dans les correspondances EIA ainsi que dans les structures de messages de type « Événement ».

2.2 CONFIGURATEUR ELCIAONLINE SUPPLIER

2.2.1 04.16.02 : Gestion de la duplication d'une configuration ElciaOnLine : PRT00095.

La fonction DIALOG « CFGWEBCONF » a été créée pour permettre de récupérer les informations du Configurateur Web ElciaOnLine lors de la duplication d'une ligne de commande dans la requête GCA. (Voir documentation DIALOG). Cette fonction pourra être appelée en début de duplication (SCR.CdeSCDVar="*INI" et SCR.CdeSCDEvt = « LD") et/ou sur une zone particulière.

Un exemple de mise en place est disponible dans la GCA IGCA-I fournie par ISIA :

```
SI SCR.CdeSCDVar = CLO."*INI"
```

```
SI SCR.CdeSCDEvt = CLO."LD"
```

```
SI SAS.DVeDefArt = CLO."31" OU SAS.DVeDefArt = CLO."93"
```

```
VLO.resultSortie = CFGWEBCONF( COMMANDE= SDE.CdeNumCom , LIGNE= SDL.CdeNumLig )
```

```
SI VLO.resultSortie EXISTE ET <> ""
```

```
LC-Erreur = CLO."Erreur de récupération de la Configuration Web."
```

```
FIN_BLOC
```

Le traitement des informations de la configuration devra être le même que celui effectué en création sur les zones « CdeLigRefArt » OU « CdeLigAccesWeb ». (Voir exemple de traitement de la GCA « CdeLibWeb »).

2.2.2 04.16.07 : ISI15077 – Configuration version 2.0 de l'API du configurateur ElciaOnline

Dans l'écran « Configuration Elcia Online » :

- Ajout d'une liste "Version API CFG" permettant de sélectionner la version de l'API du configurateur ElciaOnline à utiliser.
- Ajout d'un champ "SupplierContextId" : Identifiant du contexte de chiffage (valeur fournie par Elcia). Ce code remplacera les champs "SCC" et "Code fournisseur" à partir de la version 2.0 de l'API du configurateur ElciaOnline (ces derniers deviendront alors obsolètes).

Surcharge par paramétrage :

- Ajout d'une VBP permettant de surcharger ce champ : CdeCfgWebSupContextId
- Ajout du paramètre "SupplierContextId" à la fonction CFGWEBPAR

2.2.3 04.16.08 : ISI15107 – Afficher le configurateur ElciaOnLine dans Chromium


L'ouverture du configurateur Web Elcia-Online s'ouvre désormais dans une nouvelle fenêtre en plein écran. Le reste de l'application Diapason est bloqué tant que cette fenêtre reste ouverte. Le menu contextuel du Navigateur a été désactivé (bouton droit dans la page).

2.3 ADMINISTRATION GENERALE

2.3.1 04.16.01 : ISI14837 – Simplification Paramétrage Imprimante pour les éditions Word

La nouvelle variable de paramétrage « SRV-WORD » permet d'orienter vers un autre serveur de service les éditions de type Microsoft Word sans avoir à dupliquer les imprimantes dans Diapason.

Exemple de paramétrage :



| Serveur | Désignation | Type | Adr./Nom Serveur |
|---------------|---------------------------------|------|------------------|
| DEV-JAVA | Serveur PATCH JAVA (WORD + IMG) | J | S-I-DEV-PATCH |
| DEV-P17-GMAIL | Srv Patch P17- Cjy/Exc/GMAIL | P17 | S-I-DEV-PATCH |
| DEV-P17-IMAP | Srv Patch P17- Cjy/Exc/IMAP | P17 | S-I-DEV-PATCH |
| DEV-P17-MSE | Srv Patch P17- Cjy/Exc/MSExc | P17 | S-I-DEV-PATCH |
| DEV-P17-POP | Srv Patch P17- Cjy/Exc/POP3 | P17 | S-I-DEV-PATCH |

| Type | Imprimante | Désignation | Serveur de services | Nom Imprimante | Imprimante Unix |
|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| F | DEV-P17-FIC | Fichier P17 | DEV-P17-MSE | | |
| I | DEV-P17-Imp | P17 DEV Imp Copieur | DEV-P17-MSE | \\S-INFRA\Copieur Canon C3320i | |
| T | DEV-P17-TER | Ecran P17 | DEV-P17-MSE | | |

Sur cet exemple, l'édition d'un document WORD sur l'imprimante DEV-P17-TER utilisera le Serveur de service DEV-JAVA et son paramétrage infrastructure le rendu de l'édition.

Un document Excel ou Crystal édité sur cette imprimante, utilisera le serveur de service DEV-P17-MSE.

Le paramétrage destination imprimante est transparent pour les utilisateurs.

2.4 UTILISATION DES DOCUMENTS DANS DIAPASON

2.4.1 04.16.03 : STD00810 – Utilisation des Documents dans Diapason

Le but de cette évolution est de permettre, dans Diapason, partout où on peut sélectionner un document sur entité (requête de type REN ou RED), de sélectionner également un document sur requête de type REB.

La liste de sélection des documents présente les documents sur l'entité concernée et les documents portant sur les requêtes de type REB utilisant une variable standard critère particulière en fonction du contexte d'utilisation du document.

La documentation ci-dessous explique, dans chaque application, pour chaque document à renseigner, les conditions de sélection de celui-ci.

2.4.1.1 Gestion des Articles et des Vari-Articles

- Document de conditionnement pour approvisionnement : documents sur entité « Ligne de commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumLig (Ce document recevra également la variable SCR.AppNumCom)
- Document de conditionnement pour fabrication : documents sur entité « OF » et documents sur REB utilisant la variable SCR.LanSerFabOF
- Document de conditionnement pour sous-traitance : documents sur entité « Ligne de commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumLig (Ce document recevra également la variable SCR.AppNumCom)
- Document de conditionnement pour stock : documents de type étiquette sur entité « Article » et documents sur REB utilisant la variable SCR.GenRefArt

2.4.1.2 Gestion des Clients

- Document d'édition des devis : documents sur entité « Commande commerciale » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeNumCom
- Document d'édition des commandes : documents sur entité « Commande commerciale » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeNumCom
- Document ARC : documents sur entité « Commande commerciale » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeNumCom
- Document d'édition de bon de livraison : documents sur entité « BL client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBLRef
- Document d'édition de facture : documents sur entité « Facture client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeFacRef

2.4.1.3 Gestion des Tournées Logistiques

- Document d'édition de bon de livraison : documents sur entité « BL client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBLRef
- Document de liste de conditionnement : documents sur entité « Événement d'expédition client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpRef
- Document de transport : documents sur entité « Événement d'expédition client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpRef

2.4.1.4 GFD des Evénements d'Expédition

- Document d'édition de bon de livraison : documents sur entité « BL client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBLRef
- Document de liste de conditionnement : documents sur entité « Evénement d'expédition client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpRef
- Document de transport : documents sur entité « Evénement d'expédition client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpRef

2.4.1.5 Gestion des Unités de Production et Logistique

- Document d'édition de bon de livraison : documents sur entité « BL client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBLRef
- Document de transport : documents sur entité « Evénement d'expédition client » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpRef

2.4.1.6 Bons de Préparation Logistique

Le document permettant d'éditer les bons de préparation logistique est stocké dans le paramètre général « EXL-CBP »

- Document Bon de Préparation : documents sur entité « Bon de Préparation » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBPreRef

2.4.1.7 Bons de Conditionnement Logistique

Le document permettant d'éditer les bons de préparation logistique est stocké dans le paramètre général « EXL-CBC »

- Document Bon de Conditionnement : documents sur entité « Bon de Préparation » et documents sur REB utilisant la variable SCR.CdeExpBCRef

2.4.1.8 Gestion des Fournisseurs

- Document d'édition de commande : documents sur entité « Commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumCom
- Document d'édition du bon de réception : documents sur entité « Commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumCom

2.4.1.9 Gestion des Contrats Fournisseurs

- Document d'édition de commande : documents sur entité « Commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumCom
- Document d'édition du bon de réception : documents sur entité « Commande fournisseur » et documents sur REB utilisant la variable SCR.AppNumCom

2.4.1.10 Gestion des Lignes de Commandes Fournisseurs

- Document de conditionnement : documents sur entité « Ligne de commande fournisseur » et documents sur REB utilisant les variables SCR.AppNumLig (Ce document recevra également la variable SCR.AppNumCom)

2.4.1.11 Gestion des OFs

- Document de conditionnement : documents sur entité « OF » et documents sur REB utilisant la variable SCR.LanSerFabOF

- Document de déclaration de fabrication : documents de type dossier sur entité « OF » et documents sur REB utilisant la variable SCR.LanSerFabOF

2.4.1.12 Gestion des Conditionnements de Stock

- Document de conditionnement : documents de type étiquette sur entité « Article » et documents sur REB utilisant la variable SCR.GenRefArt

2.5 GESTION DES NOMENCLATURES


2.5.1 04.16.04 : BIA00524 – Evolution de la Comparaison d'ITs dans l'Outil de Comparaison de Nomenclatures

L'outil de comparaison de nomenclatures a évolué. Il prend désormais en compte les pointeurs sur lesquels il y a des Infos Techniques avec le même trio Type/Sous-Type/Code.

La comparaison va exclure les Informations Techniques avec les mêmes Type/Sous-Type/Code/Valeur deux à deux. (Lignes en vert sur l'exemple ci-dessous).

Les Informations Techniques ayant le même Type/Sous-Type/Code avec une valeur différente seront rapprochées deux à deux pour être présentées sur une même ligne avec le type Problème « D ».

Le reste des Informations Techniques de même Type/Sous-Type/Code mais non rapprochées deux à deux seront présentées sur une ligne avec le type 2 (Cas en bleu sur l'exemple) ou le type 1 cas en orange dans l'exemple.



| Problème? | Type Problème | Type | Variable | Valeur Courante | Valeur 2 Variable | Type I.T. | Sous-Type I.T. | Code IT | Valeur I.T. Courante | Valeur 2 I.T. | Domaine | Groupe | Propriété | Valeur 1 Pro | Valeur 2 Pro |
|-----------|---------------|------|----------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|---------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|
| D | I | I | | | | MonType | MonSousType | MonCode | Val1 | Val3 | | | | | |
| 1 | I | I | | | | MonType | MonSousType | MonCode2 | Val2 | | | | | | |
| 1 | I | I | | | | MonType | MonSousType | MonCode3 | Val1 | | | | | | |
| 1 | I | I | | | | MonType | MonSousType | MonCode5 | 050 | | | | | | |
| 2 | I | I | | | | MonType | MonSousType | MonCode4 | | Val1 | | | | | |

| Type | Sous-Type | Code | Valeur |
|------|-----------|-------------|----------|
| 1 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 2 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 3 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 4 | MonType | MonSousType | MonCode2 |
| 5 | MonType | MonSousType | MonCode2 |
| 6 | MonType | MonSousType | MonCode4 |
| 7 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 8 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 9 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 10 | MonType | MonSousType | MonCode5 |

| Type | Sous-Type | Code | Valeur |
|------|-----------|-------------|----------|
| 1 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 2 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 3 | MonType | MonSousType | MonCode |
| 4 | MonType | MonSousType | MonCode2 |
| 5 | MonType | MonSousType | MonCode2 |
| 6 | MonType | MonSousType | MonCode2 |
| 7 | MonType | MonSousType | MonCode3 |
| 8 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 9 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 10 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 11 | MonType | MonSousType | MonCode5 |
| 12 | MonType | MonSousType | MonCode5 |

2.6 COMPTABILITE

2.6.1 04.16.04 : C2R00613 – TVA Intracommunautaire sur Factures Fournisseurs

La gestion de la TVA intracommunautaire est ajoutée sur les factures fournisseurs. Cette TVA est affectée au crédit d'un compte de TVA spécifique.

Cette évolution consiste donc à :

- Renseigner le code de TVA intracommunautaire dans les affectations comptables

- Saisir le montant de TVA intracommunautaire sur les factures fournisseurs

Remarques :

- Le montant TTC d'une facture est donc calculé comme suit :
 $TTC = HT + TVA_Débits + TVA_Encaissements - TVA_intra - Escompte$

- Les écritures comptables sont :


Pour une facture telle que :

| | |
|------------|---------|
| HT | 1000,00 |
| TVA Débits | 200,00 |
| TVA Intra. | 200,00 |
| TTC | 1000,00 |

| Type | Compte | Montant | Sens |
|------------|----------|---------|--------|
| Tiers | CPTFOUR | 1000,00 | Crédit |
| Charge | 607000 | 1000,00 | Débit |
| Analytique | A1/A2/A3 | 1000,00 | |
| TVA | 445600 | 200,00 | Débit |
| TVA Intra. | 445699 | 200,00 | Crédit |

2.6.1.1 Gestion des Affectations Comptables

Sur l'application de définition des affectations comptables, dans l'onglet « Achats », dans le volet « Comptabilité Générale », la saisie du compte de TVA intracommunautaire a été ajoutée.



The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Définition', 'Achats', 'Variations de Stock', 'Dépréciations de Stock', and 'Ventes'. The 'Achats' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Comptabilité Générale'. It contains a list of fields with input boxes and question mark icons: 'Achat', 'TVA', 'TVA Intra.', and 'Journal'. The 'TVA Intra.' field is currently selected and highlighted with a blue border.

2.6.1.2 Saisie d'une Facture Fournisseur

Sur l'application de contrôle de facturation fournisseurs, dans l'onglet « Facture », la saisie du montant de TVA intracommunautaire a été ajoutée.

| Facture | | Affectation Comptable | | Données Fournisseur | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|---|
| Gestionnaire | | | | | ? |
| Date Compta. | | | | | ? |
| Bon à Payer | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Fournisseur | | | | | ? |
| No. Facture | | | | | |
| Date Facture | | | | | ? |
| Date Règlemen | | | | | ? |
| Devise Facture | | | | | ▼ |
| Mode Règlemer | | | | | ? |
| Montant HT | | 0,000000 | | | |
| Mont. TVA Déb | | 0,000000 | | | |
| Mont. TVA Intra. | | 0,000000 | | | |
| Mont. TVA Enc. | | 0,000000 | | | |
| Escompte HT | | 0,000000 | | | |
| Montant TTC | | 0,000000 | | | |

Attention : Si une présentation et/ou un formulaire ont été définis pour les objets paramétrables « O_ECtrF » et « O_ECtrF_004 », il faut ajouter cette nouvelle zone. Pour cela, dans l'application « Intégrité Générale des Objets Paramétrables », pour les objets paramétrables « O_ECtrF » et « O_ECtrF_004 », lancer l'action "Présentation" et ajouter la nouvelle zone contenant le montant de TVA Intracommunautaire (GFG.VarProDevMontFacTVI).

2.6.1.3 Factures Fournisseurs par ENR-ACT-ENT

Pour l'action interne « E-FACFOUR » qui permet de créer des factures fournisseurs pré-enregistrées, la variable « VarProDevMontFacTVI » a été ajoutée pour renseigner le montant de TVA intracommunautaire.

| Variable | Désignation | Clé? | Obl.? |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Delai | Délai Fournisseur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FinEch | Fin d'Echéance | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GesUtilRef | Gestionnaire | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PROBonAPayer | Bon à Payer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProCodeTVA | Code TVA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDateDebRestrict | Date de Début pour filtrer les Provisions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDateEchFact | Date de Facture | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ProDateFinRestrict | Date de Fin pour filtrer les Provisions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDateRecFact | Date de Comptabilisation | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ProDateRegFact | Date de Règlement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDevFacture | Devise de Facture | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacDiv | Frais Hors Provisions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacEchTVA | Montant TVA sur Encassements | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacEsc | Montant Escompte HT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacHT | Montant HT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacTTC | Montant TTC | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ProDevMontFacTVA | Montant TVA sur Débits | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProNumBRestrict | Liste des BL pour filtrer les Provisions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProNumComRestrict | Liste des Commandes pour filtrer les Provisions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProNumFac | Numéro de Facture DIAPASON | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ProNumFacFour | Numéro de Facture Fournisseur | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VarDefFraisMul | Définition Frais Multiples | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VarFraisMul | Gestion Frais Multiples ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VarProDevMontFacTVI | Montant TVA Intracommunautaire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Définition Valeurs Défaut

Action Générique E-FACFOUR

Entité

Action

Entité Principale

Référence Variable VarProDevMontFacTVI ?

Désignation Montant TVA Intracommunautaire

Type Variable N ?

Utilisée dans Clé

Obligatoire ?

Cadre Utilisation

Variable DIAPASOI VarProDevMontFacTVI ?

Inf. dans Liste ?

Liste Info. Evt. ?

Commentaire

Pour cela, il faut créer un enregistrement dans la liste standard WfEntVar tel que WfEntVar.EntVar contient « VarProDevMontFacTVI » et WfEntVar.EntVaN contient le montant de TVA intracommunautaire.

CRÉATION Liste WfEntVar :
 PRENDRE WfEntVar ActCle = VLO.Cle
 PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO."VarProDevMontFacTVI"
 PRENDRE WfEntVar EntVaN = VLO.TVA
 FIN_BLOC

2.6.1.4 Ecritures Comptables

Lors de la génération des écritures comptables relatives à une facture fournisseur, si un montant de TVA intracommunautaire est renseigné, une ligne d'écriture de type « TVA Intra. » est ajoutée.

| Ecritures Comptables | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Société | Journal | Type | Compte | Mont.Cpt. | Dev.Cpt. | Mont.Ecr. | Dev.Ecr. | Sens Ecr. |
| 1 | 1 | ACH | Tiers | FB151050 | 500,667 | EUR | 500,667 | EUR | Crédit |
| 2 | 1 | ACH | Charge | 607200 | 500,667 | EUR | 500,667 | EUR | Débit |
| 3 | 1 | ACH | Analytique | 9040/9100/9250 | 500,667 | EUR | 500,667 | EUR | |
| 4 | 1 | ACH | TVA | 445600 | 100,133 | EUR | 100,133 | EUR | Débit |
| 5 | 1 | ACH | TVA Intra. | 445699 | 100,133 | EUR | 100,133 | EUR | Crédit |

2.6.2 04.16.05 : PLA01051 – Acomptes Multiples sur Facturation Client Partielle

Cette évolution concerne la possibilité d'affecter partiellement plusieurs acomptes à une même facture client dans la GFD des factures clients (et par ENR-ACT-ENT) et lors du calcul de facturation.

A l'heure actuelle, Diapason autorise sur les factures clients la sélection :

- d'un seul acompte et il est possible d'indiquer le montant d'acompte à considérer : **acompte partiel possible**
- plusieurs acomptes et il n'est pas possible de renseigner le montant à considérer pour chacun d'eux (le montant total de chaque acompte est considéré) : **acomptes partiels impossibles**

Pour pouvoir affecter partiellement plusieurs acomptes à une facture, il faut pouvoir indiquer, pour chaque acompte, le montant à considérer.

Le principe retenu est la suivant :

- Existant : Sur la GFD des factures clients, sur la zone de saisie « Fac. Acompte » (CdeFacPriRefAco)
 - ✓ On dispose d'une action de sélection des factures d'acompte en fonction du paramètre général « FAC-ACO-SEL » (si la désignation contient « AV », seules les factures d'acompte validées sont proposées, si la désignation contient « A », toutes les factures d'acompte sont proposées, si la désignation est vide, toutes les factures, acomptes ou pas, sont proposées quel que soit leur statut).
 - ✓ On peut saisir une facture d'acompte ou une liste de factures d'acompte, le contrôle tient compte du paramètre général « FAC-ACO-SEL »
 - ✓ Si on renseigne un seul acompte, on peut donner le montant d'acompte dans la zone « Acompte » (CdeFacPriEntAco)
 - ✓ Si on renseigne une liste d'acomptes, le montant d'acompte (CdeFacPriEntAco) est initialisé avec la somme des montants des acomptes. Lors de la validation de la facture, on prendra comme montant d'acompte total la somme des montants des acomptes.
- Evolution : il est possible d'indiquer, pour chaque acompte sélectionné, le montant affecté à la facture :

- ✓ Soit directement sur la zone de saisie en renseignant le montant entre parenthèses (**attention, pour les montants décimaux, mettre un point à la place de la virgule décimale**). Si on considère le montant total de l'acompte, on ne renseigne rien. La liste des acomptes est de la forme : ACO1(100),ACO2,ACO3(50.50). On prend 100 euros sur ACO1, la totalité de ACO2, 50,50 euros sur ACO3. En sortie de zone, le montant d'acompte (CdeFacPriEntAco) est mis à jour.
- ✓ Soit par un tableur lancé depuis la fiche de la GFD ou une action sur la liste des factures qui présente les acomptes sélectionnés et permet de renseigner le montant d'acompte à affecter à la facture. Ce tableur présente la liste des acomptes sélectionnés. Pour notre exemple :

| Acompte | Montant Acompte | Déjà Affecté | Solde | A Affecter |
|---------|-----------------|--------------|--------|------------|
| ACO1 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| ACO2 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| ACO3 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 50,50 |

- A l'ouverture du tableur, le montant « A Affecter » est initialisé avec le montant renseigné entre parenthèses sur la liste des acomptes s'il a déjà été renseigné ou par le solde s'il n'a pas été renseigné
- Le montant à affecter ne doit pas être supérieur au solde
- A la validation du tableur, la liste des acomptes est mise à jour avec les montants « A Affecter » entre parenthèses si plusieurs acomptes sélectionnés et le montant d'acompte (CdeFacPriEntAco) est mis à jour sur la facture

2.6.2.1 GFD des Factures Clients

- Sur l'ergonomie standard ISIA des factures clients :
 - ✓ il est possible de renseigner directement le montant à affecter pour chaque acompte dans la zone « Fac. Acompte » en indiquant après le numéro de l'acompte, ce montant entre parenthèses (**attention, pour les montants décimaux, mettre un point à la place de la virgule décimale**).
 - ✓ un bouton libellé « Répartition Acomptes » a été ajouté pour permettre de renseigner le montant de chaque acompte à affecter à la facture. Ce bouton lance un tableur qui présente les factures d'acompte sélectionnées dans la zone « Fac. Acompte » (CdeFacPriRefAco)



- Sur la liste des factures clients, l'action « Répartition Acomptes » lance ce même tableur, permettant de renseigner pour chaque acompte sélectionné sur la facture, le montant de l'acompte affecté à la facture.

Le tableur permettant de renseigner la répartition des acomptes présente uniquement les acomptes sélectionnés dans la zone « Fac. Acompte » :

| Répartition Acomptes sur Facture 210500006 | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| | Acompte | Désignation Acompte | Total Acompte | Déjà Affecté | Solde | A Affecter |
| 1 | 21051Z00001 | Acompte sur Commandes de Mai | 1000,000 | 200,000 | 800,000 | 100,000 |
| 2 | 21051Z00003 | Acompte | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |

Validation Abandon

Pour chaque acompte, sont présentés :

- ✓ Le numéro et le libellé de la facture d'acompte
- ✓ Le montant TTC de l'acompte
- ✓ Le montant déjà affecté à d'autres factures
- ✓ Le solde
- ✓ Le montant à affecter à la facture courante. Seule cette colonne est saisissable

Lors de la validation de ce tableur, les zones « Fac. Acomptes » et « Acompte » de la fiche sont mises à jour. Pour cet exemple on obtient :

Fac. Acompte 21051Z00001(100),21051Z00003

Répartition Ac- 

Acompte 200,000 EUR

2.6.2.2 Fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT » sur les Factures Clients

Dans la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT » sur l'entité FACE (Entête de Facture Client) :

- Existant :
 - ✓ Si un seul acompte est rattaché à la facture, on renseigne celui-ci dans WfEntVar pour la variable « CdeFacPriRefAco » et le montant d'acompte dans WfEntVar pour la variable « CdeFacPriEntAco »
 - ✓ Si on rattache plusieurs acomptes à la facture, on renseigne la liste de ces acomptes dans WfEntVar pour la variable « CdeFacPriRefAco ».
- Evolution :
 - ✓ Si plusieurs acomptes sont affectés à la facture, pour donner le montant à considérer pour chaque acompte, on renseigne celui-ci entre parenthèses à côté du numéro de l'acompte (**attention, pour les montants décimaux, mettre un point à la place de la virgule décimale**). Si on considère le montant total de l'acompte, on ne renseigne rien. La liste des acomptes est de la forme : ACO1(100),ACO2,ACO3(50.50). On prend 100 euros sur ACO1, la totalité de ACO2, 50,50 euros sur ACO3. Le contrôle effectué sur cette variable met à jour le montant d'acompte (CdeFacPriEntAco).

2.6.2.3 Calcul de Facturation Client

Le calcul de facturation client (traitement FAC-CAL) est basé sur une requête de type « REB » et de sous-type « FAC » dans laquelle on utilise la liste standard « WfCDFaEn ».

- Existant :
 - ✓ Si un seul acompte est rattaché à la facture, on renseigne celui-ci dans « WfCDFaEn.CdeFacPriRefAco » et le montant d'acompte dans « WfCDFaEn.CdeFacPriEntAco »

- ✓ Si on rattache plusieurs acomptes à la facture, on renseigne la liste de ces acomptes dans « WfCDFaEn.CdeFacPriRefAco ».
- Evolution :
 - ✓ Dans « WfCDFaEn.CdeFacPriRefAco », si plusieurs acomptes sont affectés à la facture, pour donner le montant à considérer pour chaque acompte, on renseigne celui-ci entre parenthèses à côté du numéro de l'acompte (**attention, pour les montants décimaux, mettre un point à la place de la virgule décimale**). Si on considère le montant total de l'acompte, on ne renseigne rien. La liste des acomptes est de la forme : ACO1(100),ACO2,ACO3(50.50). On prend 100 euros sur ACO1, la totalité de ACO2, 50,50 euros sur ACO3. En sortie de requête, on met à jour le montant d'acompte « WfCDFaEn.CdeFacPriEntAco ».

2.6.2.4 Validation de Facture

Lors de la validation d'une facture contenant une liste d'acomptes, on prend en compte les montants renseignés entre parenthèses pour vérifier que le total d'acompte n'est pas supérieur au montant de la facture et pour générer les écritures comptables.

2.6.2.5 Nouvelle Fonction DIALOG : REC-FAC-ACO (Récapitulatif Acomptes sur Factures)

BUT

Permet de connaître :

- Pour une facture, la liste des acomptes rattachés avec leur montant
- Pour un acompte, la liste des factures auxquelles il est rattaché avec le montant affecté
- Pour une facture et un acompte, le montant d'acompte affecté

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = REC-FAC-ACO(FAC=Numéro de facture, ACO=Numéro d'acompte)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|---|-----------|--|
| FAC | E | N | Caractère | Numéro de facture. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. Si vide, permet de connaître toutes les factures rattachées à un acompte |
| ACO | E | N | Caractère | Numéro d'acompte. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. Si vide permet de connaître tous les acomptes rattachés à une facture |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.
- La fonction renvoie une erreur si :
 - ✓ Les deux paramètres sont vides
 - ✓ Le numéro de facture est renseigné mais la facture n'existe pas

- ✓ Le numéro d'acompte est renseigné mais l'acompte n'existe pas
- ✓ Les deux sont renseignés et l'acompte n'est pas rattaché à la facture
- La fonction renvoie le résultat dans une liste standard WfFacAco qui contient
 - ✓ CdeFacRef : Numéro de facture
 - ✓ CdeFacAco : Numéro d'acompte
 - ✓ CdeAcoTTC : Montant d'acompte affecté à la facture

La liste standard est vidée lors de chaque appel à la fonction

EXEMPLE

COMMENTAIRE : "Fonction REC-FAC-ACO : récapitulatif factures/acomptes"

COMMENTAIRE : "SCR.CdeFacRef contient un numéro de facture de produit"

COMMENTAIRE : "VCR.LBR_FacAco contient un numéro de facture d'acompte"

VLO.Fac = SCR.CdeFacRef

VLO.Aco = VCR.LBR_FacAco

COMMENTAIRE : "1. On récupère les acomptes rattachés à la facture de produit"

VLO.Res = REC-FAC-ACO(FAC= VLO.Fac , ACO= CLO."")

SI VLO.Res = CLO.""

POUR CHAQUE LST WfFacAco :

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Acomptes pour Facture" + " " + VLO.Fac

PRENDRE FacAco Facture = WfFacAco.CdeFacRef

PRENDRE FacAco Acompte = WfFacAco.CdeFacAco

PRENDRE FacAco Montant = WfFacAco.CdeAcoTTC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

SINON

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Acomptes pour Facture" + " " + VLO.Fac

PRENDRE FacAco Resultat = VLO.Res

FIN_BLOC

FIN_BLOC

COMMENTAIRE : "2. On récupère les factures rattachées à l'acompte"

VLO.Res = REC-FAC-ACO(FAC= CLO."" , ACO= VLO.Aco)

SI VLO.Res = CLO.""

POUR CHAQUE LST WfFacAco :

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Factures pour Acompte" + " " + VLO.Aco

PRENDRE FacAco Facture = WfFacAco.CdeFacRef

PRENDRE FacAco Acompte = WfFacAco.CdeFacAco

PRENDRE FacAco Montant = WfFacAco.CdeAcoTTC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

SINON

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Factures pour Acompte" + " " + VLO.Aco

PRENDRE FacAco Resultat = VLO.Res

FIN_BLOC

FIN_BLOC

COMMENTAIRE : "3. On récupère le montant de l'acompte affecté à la facture"

VLO.Res = REC-FAC-ACO(FAC= VLO.Fac , ACO= VLO.Aco)

SI VLO.Res = CLO.""

POUR CHAQUE LST WfFacAco :

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Montant Acompte" + " " + VLO.Aco + " " + CLO."affecté à la Facture" + " " + VLO.Fac

PRENDRE FacAco Facture = WfFacAco.CdeFacRef

PRENDRE FacAco Acompte = WfFacAco.CdeFacAco

PRENDRE FacAco Montant = WfFacAco.CdeAcoTTC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

SINON

CREATION Liste LST.FacAco :

PRENDRE FacAco FacAco = CLO."Montant Acompte" + " " + VLO.Aco + " " + CLO."affecté à la Facture" + " " + VLO.Fac

PRENDRE FacAco Resultat = VLO.Res

FIN_BLOC

FIN_BLOC

2.7 EXPLOITATION

2.7.1 04.16.07 : ATL00846 – Amélioration performances liste des utilisateurs et regroupement en une seule liste

Cette évolution concerne la liste des utilisateurs. La première chose est l'amélioration du temps de chargement de cette liste et en particulier quand il y a beaucoup d'utilisateurs.

Ensuite, les différentes listes (Utilisateurs sur Serveur/Diapason/Base) ont été regroupées en une seule : « Utilisateurs connectés ».

Sur cette application, la liste des utilisateurs connectés a évolué :

| PID | Bases Cnx | Type Connexion | Utilisateur DIAPASON | Adresse IP | Session ID | Date et heure | Ty | Utilisateur Système | Mém. Util. | Temps passé | Temps consommé | % CPU |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 7153 | ISIA.DTD | (A)B | | | | Fr Nov 19 10:54:56 2021 | | diapba | 9608 | 4:03:25:26 | 00:00:41 | 0,00 |
| 870 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44301) | nad | fe80::cc9e:9768:1e30:786c22 | 9d61bc6d1c074db68b1426a118abc44d | Tue Nov 23 08:19:11 2021 | | diapba | 63976 | 6:01:11 | 00:00:26 | 1,00 |
| 8529 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44306) | jma | fe80::9d95:b2dc:15a:432916 | c5f2aa4b-eb16-a8a9-8b14-cd5198a29acc | Wed Nov 17 10:15:08 2021 | | diapba | 143528 | 6:04:05:14 | 00:00:39 | 2,00 |
| 18195 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44302) | APT | fe80::da0b:d0ca:a097:fe23316 | d66efdd3-3ebb-c368-8b14-17a348d26a21 | Tue Nov 23 14:03:31 2021 | | diapba | 39468 | 16:51 | 00:00:02 | 2,00 |
| 25954 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44305) | jma | fe80::9d95:b2dc:15a:432916 | ad6234ae-6ead-299c-8b14-869f40adae0d | Tue Nov 23 08:52:56 2021 | | diapba | 197788 | 05:27:26 | 00:00:27 | 1,00 |
| 26235 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44310) | (libre sur disp0416) | | | Tue Nov 23 09:58:35 2021 | | diapba | 25804 | 04:21:47 | 00:00:01 | 0,00 |
| 32232 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | APSV (diag0416 - 44303) | ver | 192.168.56.1 | ac044bc-463c-c983-8b14-66ea12895e669 | Tue Nov 23 11:38:30 2021 | | diapba | 51776 | 12:41:52 | 00:00:04 | 0,00 |
| 15049 | ISIA.DTD.STD | Stocks-ALL (N08) | | | | Mon Nov 22 21:00:03 2021 | | diapba | 20612 | 17:20:19 | 00:00:27 | 0,00 |
| 2198 | DTD | SQL | | | | Thu Oct 28 08:06:16 2021 | | diapba | 201268 | 26:07:14:06 | 00:01:06 | 0,00 |
| 3765 | CPL | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:14 2021 | | diapba | 201268 | 25:00:09:08 | 00:00:58 | 0,00 |
| 3763 | TISARD | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:15 2021 | | diapba | 201272 | 25:00:09:07 | 00:00:59 | 0,00 |
| 3773 | ISIA | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:17 2021 | | diapba | 201272 | 25:00:09:05 | 00:00:59 | 0,00 |
| 3776 | FRM | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:18 2021 | | diapba | 201268 | 25:00:09:04 | 00:00:58 | 0,00 |
| 3783 | CDI | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:19 2021 | | diapba | 201268 | 25:00:09:03 | 00:00:58 | 0,00 |
| 3783 | BDB | SQL | | | | Fr Oct 29 15:11:20 2021 | | diapba | 201268 | 25:00:09:02 | 00:00:58 | 0,00 |
| 14133 | STD | SQL | | | | Mon Nov 22 10:01:41 2021 | | diapba | 63201 | 04:18:41 | 00:00:03 | 0,00 |
| 25937 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | UNIX | | | | Tue Nov 23 10:27:04 2021 | /dev/pts/7 | isia | 13924 | 03:53:18 | 00:00:01 | 0,00 |
| 27757 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | UNIX | | | | Wed Nov 17 15:38:04 2021 | /dev/pts/2 | isia | 11112 | 5:22:42:18 | 00:00:04 | 0,00 |
| 30416 | ISIA.DTD.BDB.CDI.CPL.FRM.LOC.STO | UNIX | | | | Thu Nov 18 17:00:52 2021 | /dev/pts/1 | isia | 11448 | 4:21:19:30 | 00:00:00 | 0,00 |
| 3278 | WEB | (libre sur disp0416) | | | | Tue Nov 23 12:11:27 2021 | | diapba | 7276 | 02:08:55 | 00:00:00 | 0,00 |
| 14636 | WEB | (libre sur disp0416) | | | | Mon Oct 25 17:47:37 2021 | | diapba | 14864 | 28:21:32:45 | 00:00:33 | 0,00 |
| 14734 | WEB | (libre sur disp0416) | | | | Mon Oct 25 17:47:48 2021 | | diapba | 12416 | 28:21:32:34 | 00:00:34 | 0,00 |

○ PID

Numéro du PID UNIX.

Attribut UNIX correspondant = pid

○ Bases Cnx

Liste des bases connectées sur la session.

○ **Type Connexion**

- APSV : utilisateur du client riche (session graphique, processus lancé par la commande « _proapsv »)
- WEB : utilisateur d'un service web
- ADB : scrutateur
- JOB : tâche planifiée
- UNIX : session caractère (processus lancé par la commande « _ progres »)
- SQL : connexion directe à une base de données

○ **Utilisateur DIAPASON**

Utilisateur DIAPASON ; pour les sessions caractères, cette information est vide ; il faut se reporter à la colonne « Utilisateur système » pour connaître le nom de l'utilisateur DIAPASON.

Cas particuliers :

- « (*LOGIN) » pour indiquer qu'une fenêtre de connexion à Diapason est ouverte mais que l'utilisateur n'est pas encore connecté.
- « (libre sur...) » pour indiquer qu'il s'agit d'une connexion disponible sur le serveur d'application

○ **Adresse IP**

Adresse TCP/IP du poste client de l'utilisateur

○ **Session ID**

Numéro de session Diapason

○ **Date et heure**

Dépend du type de session :

- APVS/WEB : Date et heure de dernier échange entre le client et le serveur dans une session DIAPASON
- Les autres : Date et heure de démarrage de la session DIAPASON

○ **Tty**

Codification indiquant le terminal rattaché au processus.

Attribut UNIX correspondant =Tty

○ **Utilisateur système**

Référence de l'utilisateur système rattaché au processus.

Attribut UNIX correspondant = user

○ **Mém.util.**

Mémoire allouée (en Kbytes).
Attribut UNIX correspondant = vsz

- **Temps passé**

Temps écoulé depuis le démarrage du processus.
Attribut UNIX correspondant = etime

- **Temps consommé**

Temps d'activité du processus depuis son démarrage.
Attribut UNIX correspondant = time

- **% CPU**

Pourcentage de CPU consommé par le processus.
Attribut UNIX correspondant = pcpu

- **Commande**

Commande d'exécution du processus.
Attribut UNIX correspondant = comm

- **Paramètres**

Ligne de commande complète incluant les paramètres de lancement.
Attribut UNIX correspondant = args


2.8 LOGIN

2.8.1 04.16.10 : IS115182 – Nouvelle version du login


Cette évolution concerne l'ergonomie du login.
Voici une copie d'écran de la première fenêtre :



Changement par rapport à la version précédente :

- Le bouton « Abandonner » a été supprimé. La fenêtre peut être fermée :
 - En cliquant sur la croix en haut à droite
 - En appuyant sur la touche « Echap. » du clavier
 - En appuyant sur la touche « F4 » du clavier
 - En appuyant simultanément sur les touches « Alt + F4 » du clavier
- Le bouton « Validation » est remplacé par « Connexion »
- Le bouton  qui apparaissait pour les administrateurs pour s'authentifier en tant qu'un autre utilisateur a été supprimé (pour respecter la RGPD)

Si le paramétrage de l'utilisateur lui donne accès à plusieurs sociétés et/ou thèmes et/ou langues, une deuxième fenêtre va apparaître :



En cliquant sur « Valider », l'utilisateur rentre alors dans Diapason (il arrive sur son bureau) avec les options sélectionnées.

Remarque : Dès que l'utilisateur arrive sur cet écran, c'est qu'il est connecté. Il apparaît alors dans la liste des utilisateurs connectés à Diapason.

3 EVOLUTIONS OUTILS

3.1 UTILISATION DU STUDIO : AMELIORATION DE L'EXPERIENCE UTILISATEUR : ACCES DIRECT AUX REQUETES DEPUIS LES OBJETS PARAMETRES.

Une facilité ergonomie est ajoutée dans cette version avec l'accès direct aux requêtes liés à vos objets paramétrés :

| Tableurs Dynamiques | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Scénario | Désignation |
| AliaAte | Alimentation Atelier (Sortie Section) |
| AppPrf | Appros profils |
| AppPrfT | Appros profils : traçabilité |
| AppRecTab | Réception Appro. |
| CdeChaPla | Détail Planification charge |
| CliComPou | % Commissionnement Agents Co |
| CliRemMaj | Maintenance des remises client |
| EdEtiCoH | Création (F9) |
| EdEtiCoQ | Modification (F1) |
| FabLctRe | Modification Globale (Maj+F1) |
| IGeCThCh | Duplication (F7) |
| IGeCThPs | Suppression (F6) |
| IGeDefPa | Détail (F8) |
| IGeVarLst | Accès Requête(s) (Ctrl+F10) |
| INoDefLie | |
| IP7IniCde | |
| IPoVisSDt | |
| IRsConArt | |

Accès dispo sur tous les objets avec le raccourci Ctrl + F10

Sont concernés :

- Intégrité Générale Entités
- Tableurs dynamiques
- Procédures de Saisie Dynamiques
- Questionnaires PSD et Ergonomies FMO
- Documents
- Agendas
- Procédures stocks
- Arbres
- Couplages
- Ergonomies
- Listes LAP et Listes AME
- Listes Paramétrées LPA
- PERT
- Portails
- Gantt

3.2 DIALOG

3.2.1 04.16.01 : CAS00607 – ENR-ACT-ENT : Actions INI* sur Commandes Archivées

Le but de cette évolution est de disposer des actions « INI », « INI-SOC » et « INI-PRE » sur entêtes et lignes de commandes et devis commerciaux archivés dans la fonction « ENR-ACT-ENT ». Ces actions permettent d'initialiser WfEntVar qui contient la valeur de chaque variable de l'entité.

Pour cela, initialiser WfEntAct tel que :

| Nom | T | Désignation | O | Commentaire |
|--------|---|---------------------------|---|---|
| Action | C | Action à exécuter | o | Doit contenir INI ou INI-SOC ou INI-PRE |
| ActCle | C | Clé de lien avec WfEntVar | | Doit contenir la clé pour les liens avec WfEntVar |

| | | | | |
|--------|---|---------------------|---|---|
| EntTen | C | Entité | o | Doit contenir ARD_CDC pour les entêtes de commandes/devis ou ARD_CDC-LIG pour les lignes de commandes/devis |
| EntCl1 | C | Clé1 entité | o | Doit contenir le numéro de commande/devis archivé |
| EntCl2 | C | Clé2 entité | o | Doit contenir le numéro de ligne de commande/devis archivé pour l'entité ARD_CDC-LIG |
| EntPre | C | Présentation Entité | O | Doit contenir la référence de la présentation à utiliser dans le cas où l'action est INI-PRE |

Il faut renseigner la base d'archivage dans laquelle on souhaite extraire les données. Pour cela, initialiser WfEntVar tel que :

| Nom | T | Désignation | O | Commentaire |
|------------|---|---------------------------|---|---|
| ActCle | C | Clé de lien avec WfEntAct | | Doit contenir la clé pour les liens avec WfEntAct |
| EntTen (*) | C | Entité | | Doit contenir ARD_CDC pour les entêtes de commandes/devis ou ARD_CDC-LIG pour les lignes de commandes/devis |
| EntCl1 (*) | C | Clé1 entité | | Doit contenir le numéro de commande/devis archivé |
| EntCl2 (*) | C | Clé2 entité | | Doit contenir le numéro de ligne de commande/devis archivé pour l'entité ARD_CDC-LIG |
| EntVar | C | Variable | o | Doit contenir Base_ARD |
| EntVaC | C | Valeur Variable | o | Doit contenir le nom de la base d'archivage dans laquelle on récupère les données. |

(*) : EntTen, EntCl1 et EntCl2 doivent être utiliser pour faire le lien avec WfEntAct si ActCle n'est pas renseigné.

Pour l'action « INI-SOC » qui permet de récupérer des données dans une société Diapason autre que la société courante, il faut renseigner WfEntVar tel que :

| Nom | T | Désignation | O | Commentaire |
|------------|---|---------------------------|---|---|
| ActCle | C | Clé de lien avec WfEntAct | | Doit contenir la clé pour les liens avec WfEntAct |
| EntTen (*) | C | Entité | | Doit contenir ARD_CDC pour les entêtes de commandes/devis ou ARD_CDC-LIG pour les lignes de commandes/devis |
| EntCl1 (*) | C | Clé1 entité | | Doit contenir le numéro de commande/devis archivé |
| EntCl2 (*) | C | Clé2 entité | | Doit contenir le numéro de ligne de commande/devis archivé pour l'entité ARD_CDC-LIG |
| EntVar | C | Variable | o | Doit contenir RefSocApp |
| EntVaC | C | Valeur Variable | o | Doit contenir la société Diapason dans laquelle on récupère les données. |

Exemple : Duplication d'une commande archivée avec certaines de ses lignes

COMMENTAIRE : "Action INI sur Commandes Commerciales et Lignes de Commandes Commerciales archivées pour créer une nouvelle commande"

COMMENTAIRE : "SCR.CdeNumCom = Numéro de Commande archivée à récupérer"

COMMENTAIRE : "VCR.LisCdeNumLig = Liste des Lignes de Commande archivées à copier"

COMMENTAIRE : "SCR.RefBase contient la Base d'archivage à utiliser"

VLO.Act = CLO."INI"

```

VLO.Cle1 = SCR.CdeNumCom
VLO.LisLig = VCR.LisCdeNumLig
VLO.EntTEn = CLO."ARD_CDC"
VLO.Base = SCR.RefBase
COMMENTAIRE : "Récupération de l'entête de commande"
CREATION Liste WfEntAct :
  PRENDRE WfEntAct Action = VLO.Act
  PRENDRE WfEntAct ActCle = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntAct EntTEn = VLO.EntTEn
  PRENDRE WfEntAct EntCl1 = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct EntCom = CLO.""
FIN_BLOC
CREATION Liste WfEntVar :
  PRENDRE WfEntVar EntTEn = VLO.EntTEn
  PRENDRE WfEntVar EntCl1 = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntVar ActCle = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO."Base_ARD"
  PRENDRE WfEntVar EntVaC = VLO.Base
FIN_BLOC
VLO.Resultat = ENR-ACT-ENT( )
VLO.CreCde = CGL.OUI
RECH PREM LST WfEntAct :
  SI WfEntAct.ActErr <> CLO.""
    VLO.CreCde = CGL.NON
  FIN_BLOC
CREATION Liste Res :
  PRENDRE Res EntTEn = WfEntAct.EntTEn
  PRENDRE Res Cde = WfEntAct.EntCl1
  PRENDRE Res Act = WfEntAct.Action
  PRENDRE Res Err = WfEntAct.ActErr
  PRENDRE Res = WfEntAct.ActRes
FIN_BLOC
FIN_BLOC
SI VLO.CreCde VRAI
COMMENTAIRE : "Création Entête de Commande"
RECH PREM LST WfEntAct :
  PRENDRE WfEntAct Action = CLO."CRE"
  PRENDRE WfEntAct EntTEn = CLO."CDC"
  PRENDRE WfEntAct EntCl1 = CLO."&1"
  PRENDRE WfEntAct ActRes = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct EntCom = CLO.""
FIN_BLOC
POUR CHAQUE LST WfEntVar :
  PRENDRE WfEntVar EntTEn = CLO."CDC"
  PRENDRE WfEntVar EntCl1 = CLO."&1"
FIN_BLOC
VLO.Resultat = ENR-ACT-ENT( )
VLO.NouCde = CLO.""
RECH PREM LST WfEntAct :

```

```

SI WfEntAct.ActErr = CLO.""
  VLO.NouCde = WfEntAct.ActRes
FIN_BLOC
CREATION Liste Res :
  PRENDRE Res EntTEn = WfEntAct.EntTEn
  PRENDRE Res Cde = WfEntAct.EntCl1
  PRENDRE Res Act = WfEntAct.Action
  PRENDRE Res Err = WfEntAct.ActErr
  PRENDRE Res = WfEntAct.ActRes
FIN_BLOC
FIN_BLOC
SI VLO.NouCde EXISTE ET <> ""
COMMENTAIRE : "Récupération des lignes de commandes archivées"
VLO.NbLig = NB-MOT( SEPARATEUR= CLO.",", CHAINE= VLO.LisLig )
BOUCLE VLO.Boucle DE CLO.1 A VLO.NbLig :
  VLO.Cle2 = MOT( SEPARATEUR= CLO.",", CHAINE= VLO.LisLig , NUMERO= VLO.Boucle )
EFFACER Liste WfEntAct
EFFACER Liste WfEntVar
COMMENTAIRE : "Récupération de la ligne de commande"
CREATION Liste WfEntAct :
  PRENDRE WfEntAct Action = VLO.Act
  PRENDRE WfEntAct ActCle = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntAct EntTEn = CLO."ARD_CDC-LIG"
  PRENDRE WfEntAct EntCl1 = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntAct EntCl2 = VLO.Cle2
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct EntCom = CLO.""
FIN_BLOC
CREATION Liste WfEntVar :
  PRENDRE WfEntVar EntTEn = CLO."ARD_CDC-LIG"
  PRENDRE WfEntVar EntCl1 = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntVar EntCl2 = VLO.Cle2
  PRENDRE WfEntVar ActCle = VLO.Cle1
  PRENDRE WfEntVar EntVar = CLO."Base_ARD"
  PRENDRE WfEntVar EntVaC = VLO.Base
FIN_BLOC
VLO.Resultat = ENR-ACT-ENT( )
VLO.CreLig = CGL.OUI
RECH PREM LST WfEntAct :
  SI WfEntAct.ActErr <> CLO.""
    VLO.CreLig = CGL.NON
  FIN_BLOC
  CREATION Liste Res :
    PRENDRE Res EntTEn = WfEntAct.EntTEn
    PRENDRE Res Cde = WfEntAct.EntCl1
    PRENDRE Res Lig = WfEntAct.EntCl2
    PRENDRE Res Act = WfEntAct.Action
    PRENDRE Res Err = WfEntAct.ActErr
    PRENDRE Res = WfEntAct.ActRes
  FIN_BLOC
  FIN_BLOC

```


- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient « *ERR : » + l'erreur détectée.
- Les paramètres possibles sont :

| NomParamètre | T | Description | Caractéristiques |
|------------------------|---|---|---|
| supplierContextId | C | Identifiant du contexte de chiffage [Valeur fournie par ELCIA] | Saisie libre |
| supplierUserId | C | Identifiant du fournisseur des bibliothèques à proposer à l'utilisateur. [Valeur fournie par ELCIA] | Saisie libre <i>[Obsolète depuis la version 2.0 de l'API du configurateur EOL]</i> |
| scc | C | Code de contexte Code de contexte du client revendeur. [Valeur connue par le configurateur ou fournie par ELCIA] | Saisie libre <i>[Obsolète depuis la version 2.0 de l'API du configurateur EOL]</i> |
| vatRates | C | Liste de taux de TVA à proposer à l'utilisateur lors du chiffage. [Liste de valeur numériques séparées par un «;». Le séparateur des décimales est le «.».] | Saisie Libre |
| saleCalculationMode | C | Type de coefficient de vente | Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • Coefficient : Coefficient de vente sur prix d'achat • Discount : Remise de vente sur prix tarif • NoSaleTerms : Pas de conditions de vente, affichage des prix tarif uniquement |
| saleDefaultCoefficient | N | Coefficient de vente à appliquer par défaut. | Numérique positif ou nul avec 2 décimales maximum. |
| technicalValidation | C | Mode de validation technique | Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • NoTechnicalValidationSwichable : Pas de validation technique, activable • NoTechnicalValidationNotSwichable : Pas de validation technique, non activable • TechnicalValidationSwichable : Validation technique, désactivable • TechnicalValidationNotSwichable : Validation technique, non désactivable |
| invertedDimensions | C | Ordre d'affichage des dimensions | Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • true : dimension2 x dimension1 • false : dimension1 x dimension2 |
| Dpm | C | Type d'affichage des prix | Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • None : Aucun prix • All : Tous les prix |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • PurchasePriceDetail : Uniquement les prix d'achat • SalePriceDetail : Prix de vente avec détail • SalePrice : Prix de vente sans détail • PurchaseBasePrice : Uniquement les prix tarif |
| Dam | C | Comportement des groupes d'options | <p>Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : un seul groupement d'options ouvert et un seul ouvrable (mode par défaut) • 1 : « Multiple » = un seul groupement d'options ouvert au lancement et possibilité d'en ouvrir plusieurs • 2 : « MultipleAllOpened » = multiple tous ouverts, tous les groupements d'options ouverts au lancement |
| dimension1 | N | Définit la dimension 1 | Numérique positif ou nul avec 2 décimales maximum. |
| dimension2 | N | Définit la dimension 2 | Numérique positif ou nul avec 2 décimales maximum. |
| quantity | N | Définit la quantité | Numérique de type entier positif ou nul |
| location | C | Paramètre l'affichage et la saisie de la zone « Repère » | <p>Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : zone « Repère » visible • false : zone « Repère » non visible (mode par défaut) |
| observation | C | Paramètre l'affichage et la saisie de la zone « Observation client » | <p>Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : zone « Observation client » visible • false : zone « Observation client » non visible (mode par défaut) |
| updatePricerVersionMode | C | Mise à jour du chiffrage | <p>Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • possible : Laisser le choix à l'utilisateur de mettre à jour son chiffrage • forced : Forcer l'utilisateur à mettre à jour son chiffrage |
| culture | C | Langue du configurateur | <p>Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • fr-fr : Français • en-us : Anglais • de-de : Allemand • nl-be : Néerlandais • pl-pl : Polonais • it-it : Italien • es-es : Espagnol |
| breadcrumb | C | Mode d'affichage du fil d'Ariane. Permet d'empêcher | Les valeurs possibles sont : |

| | | |
|--|--|--|
| | l'utilisateur de changer de produit, de famille de produit ou de bibliothèque. | <ul style="list-style-type: none"> • multipricers : permet de changer de bibliothèque • singlepricer : permet de changer de famille de produits • range : permet de changer de produit • quotation : pas de fil d'Ariane |
|--|--|--|

EXEMPLES

COMMENTAIRE : "Pour forcer l'ouverture de tous les groupes d'options"

VLO.ResFct = CFGWEBPAR(PARAM= dam , VAL-PARAM= 2)

COMMENTAIRE : "Pour forcer le coefficient de vente"

VLO.Coef = CLO.,95

VLO.ResFct = CFGWEBPAR(PARAM= saleDefaultCoefficient , VAL-PARAM= VLO.Coef)

3.2.3 04.16.02 : PRT00095 – Fonction CFGWEBCONF

BUT

Permet de récupérer pour une ligne de commande commerciale les informations commerciales issues du configurateur ElciaOnLine.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = CFGWEBCONF(COMMANDE=Numéro de commande commerciale,
LIGNE=Ligne de commande commerciale)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|---|
| COMMANDE | E | Oui | Caractère | Numéro de commande commerciale. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| LIGNE | E | Oui | Caractère | Numéro de ligne de commande commerciale. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.4 04.16.05 : PLA01051 – Fonction REC-FAC-ACO

Voir Comptabilité > PLA01051 : Acomptes Multiples sur Facturation Client Partielle > Fonction DIALOG « REC-FAC-ACO ».

3.2.5 04.16.05 : ATL00519 : Validation de Commandes Fournisseurs par ENR-ACT-ENT

Pour cela, l'action interne « VAL-APE » (validation passation commande fournisseur) a été ajoutée pour l'entité « APE » (commandes fournisseurs)

Initialisation liste WFEntAct

| Champ | Commentaire |
|--------|--------------------------------|
| Action | VAL-APE |
| EntTen | APE |
| EntCl1 | Numéro de commande fournisseur |

Exemple : Validation de la commande SCR.AppNumCom

```
COMMENTAIRE : "Validation par ENR-ACT-ENT de la Commande SCR.AppNumCom"
VLO.Cde = SCR.AppNumCom
CREATION Liste WfEntAct :
  PRENDRE WfEntAct Action = CLO."VAL-APE"
  PRENDRE WfEntAct ActCle = CLO."CLE"
  PRENDRE WfEntAct ActRes = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct ActErr = CLO.""
  PRENDRE WfEntAct EntTen = CLO."APE"
  PRENDRE WfEntAct EntCl1 = VLO.Cde
FIN_BLOC
VLO.Res = ENR-ACT-ENT()
```

3.2.6 04.16.05 : JAN00373 : fonction ENVOI-EMAIL : ajout de pièces jointes stockées sur un serveur de GED Diapason (FIC-GED-INTERNE)

Pour ajouter des pièces jointes stockées sur un serveur de GED Diapason, il faut alimenter le paramètre « PIECES-JOINTES » de la fonction Envoi-Email comme suit :

[Type = Libellé | Fichier [; Type = Libellé | Fichier]...] avec

- ✓ **Type** : « FIC-GED-INTERNE » .
- ✓ **Libellé** : le libellé de la pièce jointe (peut-être vide si le nom du fichier suffit).
- ✓ **Fichier** :
 - soit l'identifiant GED du document (*ADGEDDoc.ADGEDIde*)
 - soit la catégorie (*ADGEDDoc.ADGEDCat*), la clé Version (*ADGEDDoc.ADGEDCleV*) et le numéro de version (*ADGEDDoc.ADGEDVer*) séparés par des « , »
 - soit la catégorie (*ADGEDDoc.ADGEDCat*) et la clé Version (*ADGEDDoc.ADGEDCleV*) séparées par des « , »

Exemple :

```
COMMENTAIRE : "Ajout Fichier GED par son identifiant"
VLO.LstPJ = VLO.LstPJ + CLO.;" + CLO."FIC-GED-INTERNE" + CLO."=" + CLO."MonLibelle" + CLO."|" + CLO."2021070000075"
COMMENTAIRE : "Ajout Fichier GED par clef versioning complète"
VLO.LstPJ = VLO.LstPJ + CLO.;" + CLO."FIC-GED-INTERNE" + CLO."=" + CLO."MonLibelleV" + CLO."|" + CLO."MaCategorie" + CLO.";" + CLO."DEVIS1504000004" + CLO.";" + CLO."1"
COMMENTAIRE : "Ajout de la version principale d'un Fichier GED par sa clé versioning"
VLO.LstPJ = VLO.LstPJ + CLO.;" + CLO."FIC-GED-INTERNE" + CLO."=" + CLO."" + CLO."|" + CLO."MaCategorie" + CLO.";" + CLO."DEVIS1504000004"
COMMENTAIRE : "Envoie du mail"
VLO.RetourFct = ENVOI-EMAIL( DESTINATAIRES= VLO.Lstdestinataires , OBJET= VLO.Sujet , MESSAGE= VLO.Corps , PIECES-JOINTES= VLO.LstPJ , TYPE-MESSAGE= VLO.TypeMe
```

- Si le numéro de version n'est pas valide ou n'est pas renseigné, c'est la version principale du document qui sera joint.
- Si le document Joint est un groupe de document alors tous les documents liés seront automatiquement joints au mail. Si le libellé a été forcé, ce dernier sera appliqué à tous les documents joints.

- Ce type de pièce jointe n'est géré que pour un serveur de service Diapason (SSD - P17) ou Java.

3.2.7 04.16.06 : ISI14962 – Fonction INIT-FABRICATION

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des données de fabrication dans le contexte des « services web Atelier ».
Permet d'initialiser le détail de fabrication.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = INIT-FABRICATION(ETAPE=étape de fabrication, QUANTITE=quantité à fabriquer, QTE-TOT=quantité restante à fabriquer, IMAGE=image de la fabrication)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|---|
| ETAPE | E | Oui | Caractère | Etape de Fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| QUANTITE | E | Oui | Numérique | Quantité à fabriquer. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| QTE-TOT | E | Oui | Numérique | Quantité totale restant à fabriquer. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| STATUT | E | Oui | Caractère | Statut de la fabrication. A sélectionner dans la liste des paramètres proposés : <ul style="list-style-type: none"> • FABRIQUE : statut de la fabrication • EN ATTENTE : statut de la fabrication • EN COURS : statut de la fabrication • PROBLEME : statut de la fabrication • PAS DE STATUT : statut de la fabrication Ou Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| IMAGE | E | Oui | Caractère | Image de la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.8 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-COMPOSANT

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des données de fabrication dans le contexte des « services web Atelier ».
Permet d'ajouter un composant au détail de fabrication.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-COMPOSANT(LIBELLE=libellé du composant, IMAGE=image du composant, APPARENCE=apparence du composant)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|--|
| LIBELLE | E | Oui | Caractère | Libellé du composant. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| IMAGE | E | Oui | Caractère | Image du composant. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| APPARENCE | E | Oui | Caractère | Apparence du composant. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.9 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-INFO-TECH

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des données de fabrication dans le contexte des « services web Atelier ».
Permet d'ajouter une information technique au détail de fabrication.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-INFO-TECH(LIBELLE=libellé de l'info tech, IMAGE=image de l'info tech, APPARENCE=apparence de l'info tech)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|--|
| LIBELLE | E | Oui | Caractère | Libellé de l'information technique. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

| | | | | |
|-----------|---|-----|-----------|--|
| IMAGE | E | Oui | Caractère | Image de l'information technique. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| APPARENCE | E | Oui | Caractère | Apparence de l'information technique. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.10 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-CHAMP

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des données de fabrication dans le contexte des « services web Atelier ».

Permet d'ajouter un champ (libellé / valeur) dans le détail de fabrication même, dans un composant ou dans une information technique.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-CHAMP(TYPE=type du champ, LIBELLE=libelle du champ, VALEUR=valeur du champ, APPARENCE=apparence du champ)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|---|
| TYPE | E | Oui | Caractère | Type du champ. A sélectionner dans la liste des paramètres proposés : <ul style="list-style-type: none"> • GLOBAL : champ global à la fabrication • COMPOSANT : champ du composant courant • INFO_TECH : champ de l'info tech courante |
| LIBELLE | E | Oui | Caractère | Libellé du champ. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| VALEUR | E | Oui | Caractère | Valeur du champ. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| APPARENCE | E | Oui | Caractère | Apparence du champ. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.11 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-POSTE

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des données des postes de travail dans le contexte des « services web Atelier ».

Permet d'ajouter autant de postes de travail que l'on souhaite afficher lors de la première page d'identification d'Atelfen.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-POSTE(REFERENCE=référence du poste, DESIGNATION=désignation du poste, ATELIER=atelier rattaché au poste, SITE=site rattaché au poste, TYPE=type de déclaration rattaché au poste)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-------------|-----|-----|-----------|---|
| REFERENCE | E | Oui | Caractère | Référence du poste de travail. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| DESIGNATION | E | Oui | Caractère | Désignation du poste de travail. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| ATELIER | E | Oui | Caractère | Atelier rattaché au poste de travail. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| SITE | E | Oui | Caractère | Site rattaché au poste de travail. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| TYPE | E | Oui | Caractère | Type de déclaration rattaché au poste de travail. A sélectionner dans la liste des paramètres proposés : <ul style="list-style-type: none"> • OF : mode de déclaration de type OF • CT : mode de déclaration de type CT • SERIE : mode de déclaration de type SERIE • RL : mode de déclaration de type RL |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.12 04.16.06 : ISI14962 – Fonction AJOUTER-FABRICATION

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des lignes de fabrication dans le contexte des « services web Atelier ».

Permet d'ajouter des lignes de fabrication pour l'affichage dans la liste « à fabriquer » pour l'atelier choisi.

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-FABRICATION(REFERENCE=référence de la fabrication, DESIGNATION=désignation de la fabrication, STATUT= statut de la fabrication, DATE-FIN-FAB=Date de la fin de fabrication, CLIENT= client rattaché à la fabrication, ETAPE=étape rattachée à la fabrication, IMAGE=image rattaché à la fabrication, QUANTITE=quantité de la fabrication, QUANTITE-MAX=quantité max de la fabrication.)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|--------------|-----|-----|-----------|---|
| REFERENCE | E | Oui | Caractère | Référence de la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| DESIGNATION | E | Oui | Caractère | Désignation de la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| STATUT | E | Oui | Caractère | Statut de la fabrication. A sélectionner dans la liste des paramètres proposés : <ul style="list-style-type: none"> • FABRIQUE : statut de la fabrication • EN ATTENTE : statut de la fabrication • EN COURS : statut de la fabrication • PROBLEME : statut de la fabrication • PAS DE STATUT : statut de la fabrication Ou Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| DATE-FIN-FAB | E | Oui | Caractère | Date de fin de fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| CLIENT | E | Oui | Caractère | Client rattaché à la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| ETAPE | E | Oui | Caractère | Etape rattachée à la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| IMAGE | E | Oui | Caractère | Image rattachée à la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| QUANTITE | E | Oui | Numérique | Quantité de la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| QUANTITE-MAX | E | Oui | Numérique | Quantité max de la fabrication. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.13 04.16.06 : ISI14962 : Fonction AJOUTER-DOCUMENT

BUT

Cette fonction doit être utilisée exclusivement dans la requête REB de récupération des documents pour chaque fabrication dans le contexte des « Services Web Atelier ».

Permet d'ajouter autant de documents que l'on souhaite ouvrir dans la liste des fabrications ou dans l'écran de déclaration

TYPE

CARACTERE

SYNTAXE

Variable = AJOUTER-DOCUMENT(ORDRE=numéro d'ordre, NOM= nom du document, CHEMIN=chemin du document)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|--|
| ORDRE | E | Oui | Numérique | Numéro d'ordre d'affichage du document. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| NOM | E | Oui | Caractère | Nom du document. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |
| CHEMIN | E | Oui | Caractère | Chemin du document. Peut être donné par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entité. |

NOTES

- Si la fonction s'est bien déroulée, la variable résultat est vide sinon elle contient le libellé de l'erreur détectée.

3.2.14 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-REQUETE-HTTP

BUT

Cette fonction permet d'exécuter une requête HTTP sur un service WEB externe, à partir d'une requête DIALOG.

Disponible dans tous les types de requête.

SYNTAXE

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION : action sur le service WEB

...

La syntaxe varie suivant la valeur du paramètre ACTION :

- **ACTION= PUT-BODY**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-BODY

FORMAT : Format

[CLE : Clé dans la liste]

[PATH : Chemin et nom du fichier])

- **ACTION= PUT-PARAM**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-PARAM
CLE-PARAM : Clé du paramètre
VAL-PARAM : Valeur du paramètre)

- **ACTION= PUT-HEADER**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-HEADER
CLE-HEADER : Clé Header
VAL-HEADER : Valeur Header)

- **ACTION= PUT-BASICAUTH**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-BASICAUTH
LOGIN : Login
PASSWORD : Mot de passe)

- **ACTION= PUT-BEARERAUTH**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-BEARERAUTH
PASSWORD : Mot de passe)

- **ACTION= NIV-TRACE**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= NIV-TRACE
VALEUR : Valeur du niveau de trace)

- **ACTION= OPTION**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= OPTION
CLE-OPTION : Clé de l'option
VAL-OPTION : Valeur de l'option)

- **ACTION= EXE-REQUETE**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= EXE-REQUETE
METHODE : Méthode
URL : URL de la requête)

- **ACTION= GET-BODY**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= PUT-BODY
FORMAT : Format
[CLE : Clé dans la liste]
[PATH : Chemin et nom du fichier])

- **ACTION= GET-HEADER**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= GET-HEADER
CLE-HEADER : Clé Header
S :VALEUR : Valeur)

- **ACTION= REINIT**

Variable = SW-REQUETE-HTTP (ACTION= REINIT)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|-----------|-----|-----|-----------|--|
| ACTION | E | Oui | Caractère | <p>Action sur le service WEB externe. Cette action peut prendre l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUT-BODY : écriture du body d'envoi • PUT-PARAM : ajout d'un paramètre URL • PUT-HEADER : ajout d'un Header • PUT-BASICAUTH : ajout authentification Basic • PUT-BEARERAUTH : ajout authentification Bearer • NIV-TRACE : niveau de trace |

| | | | | |
|------------|---|-----|-----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • OPTION : ajout option • EXE-REQUETE : exécution d'une requête HTTP • GET-BODY: lecture du body de retour • GET-HEADER : lecture du Header • REINIT : réinitialisation requête HTTP |
| FORMAT | E | Non | Caractère | Format des données reçues. Ce format peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • TEXTE • XML • JSON • FICHIER |
| CLE | E | Non | Caractère | Clé dans la liste. Paramètre utilisé seulement pour les formats TEXTE et XML. Peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| PATH | E | Non | Caractère | Chemin complet et nom du fichier. Paramètre utilisé seulement pour le format FICHIER. Peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CLE-PARAM | E | Non | Caractère | Clé du paramètre à envoyer. Paramètre utilisé seulement pour l'action PUT-PARAM. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VAL-PARAM | E | Non | Caractère | Valeur du paramètre à envoyer. Paramètre utilisé seulement pour l'action PUT-PARAM. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CLE-HEADER | E | Non | Caractère | Clé du Header. Paramètre utilisé seulement pour l'action PUT-HEADER. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VAL-HEADER | E | Non | Caractère | Valeur du Header. Paramètre utilisé seulement pour l'action PUT-HEADER. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| LOGIN | E | Non | Caractère | Login. Paramètre utilisé seulement pour l'action PUT-BASICAUTH. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| PASSWORD | E | Non | Caractère | Mot de passe. Paramètre utilisé seulement pour les actions PUT-BASICAUTH et PUT-BEARERAUTH. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR | E | Non | Numérique | Valeur du niveau de trace. Paramètre utilisé seulement pour l'action NIV-TRACE. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CLE-OPTION | E | Non | Caractère | Clé de l'option. Paramètre utilisé seulement pour l'action OPTION. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VAL-OPTION | E | Non | Caractère | Valeur de l'option. Paramètre utilisé seulement pour l'action OPTION. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| METHODE | E | Non | Caractère | Méthode d'exécution de la requête HTTP. Paramètre utilisé seulement pour l'action EXE-REQUETE. . Cette action peut prendre l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • GET • PUT |

| | | | | |
|-----------|---|-----|-----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • POST • DELETE |
| URL | E | Non | Caractère | URL de la requête HTTP. Paramètre utilisé seulement pour l'action EXE-REQUETE Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| S :VALEUR | S | Non | Caractère | Valeur du Header. Ce paramètre ne peut être donné que par une variable locale |

NOTES

La fonction retourne dans la variable résultat :

- Le code erreur DIAPASON et le libellé associé à l'erreur, lors de toute anomalie d'exécution
- Vide si tout s'est bien passé

EXEMPLE

VLO.SepElmnt = CHR(VALEUR= CLO.135)

VLO.refRacine = CLO."\$RACINE\$"

COMMENTAIRE : "***** TESTS FONCTION SW-REQUETE-HTTP"

VLO.RetourFonction = SW-REQUETE-HTTP(ACTION= PUT-BASICAUTH , LOGIN= CLO."test-isia" ,
PASSWORD= VLO..PassWord)

VLO.RetourFonction = SW-REQUETE-HTTP(ACTION= PUT-PARAM , CLE-PARAM=
CLO."clientApplicationSecretCode" , VAL-PARAM= VLO.Client)

VLO.RetourFonction = SW-REQUETE-HTTP(ACTION= EXE-REQUETE , METHODE= GET , URL= VLO.URL)

VLO.RetourFonction = SW-REQUETE-HTTP(ACTION= GET-BODY , FORMAT= TEXTE , CLE= CLO."ret")

POUR CHAQUE LST WFFicContenu :

VLO.Ligne = WFFicContenu.ContenuLigne

FIN_BLOC

COMMENTAIRE : "***** REINIT & PURGE"

VLO.RetourFonction = SW-REQUETE-HTTP(ACTION= REINIT)

3.2.15 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON

BUT

Cette fonction permet de manipuler le contenu d'un objet JSON, à partir d'une requête DIALOG. Disponible dans tous les types de requête.

SYNTAXE

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION : sur l'objet JSON

...

La syntaxe varie suivant la valeur du paramètre ACTION :

- **ACTION= AJOUT-VAL-OBJET**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-OBJET
CHEMIN-PERE : Chemin du père)

- **ACTION= AJOUT-VAL-TABLEAU**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-TABLEAU
CHEMIN-ELEMENT-TAB : Chemin du tableau)

- **ACTION= AJOUT-VAL-CAR**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-CAR
CHEMIN-ELEMENT : Chemin et référence de l'élément
VALEUR-CAR : Valeur)

- **ACTION= AJOUT-VAL-NUM**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-NUM

CHEMIN-ELEMENT : Chemin et référence de l'élément
VALEUR-NUM : Valeur)

- **ACTION= AJOUT-VAL-LOG**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-LOG

CHEMIN-ELEMENT : Chemin et référence de l'élément
VALEUR-LOG : Valeur)

- **ACTION= AJOUT-VAL-CONT-FIC**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-VAL-CONT-FIC

CHEMIN-ELEMENT : Chemin et référence de l'élément
PATH-FIC : Chemin et nom du fichier
OPTION : Options)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-OBJET**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-OBJET

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-TABLEAU**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-TABLEAU

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-CAR**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-CAR

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
VALEUR-CAR-TAB : Valeur caractère
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-NUM**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-NUM

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
VALEUR-NUM-TAB : Valeur numérique
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-LOG**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-LOG

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
VALEUR-LOG-TAB : Valeur logique
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= AJOUT-ELEMENT-CONT-FIC**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= AJOUT-ELEMENT-CONT-FIC

CHEMIN-TABLEAU : Chemin et référence du tableau
PATH-FIC : Chemin et nom du fichier
S :REF-ELEMENT-CREE : Référence élément créé)

- **ACTION= RECUP-CONT-FIC**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= RECUP-CONT-FIC

CHEMIN-ELEMENT : Chemin et référence de l'élément à lire
PATH-FIC : Chemin et nom du fichier
OPTION : Options)

- **ACTION= IMPORTER-FICHER**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= IMPORTER-FICHER

PATH-FIC : Chemin et nom du fichier
OPTION : Options)

- **ACTION= EXPORTER-FICHER**

Variable = SW-OUTILS-JSON (ACTION= EXPORTER-FICHER
 PATH-FIC : Chemin et nom du fichier
 OPTION : Options)

PARAMETRES

| Paramètre | E/S | O | Type | Description |
|--------------------|-----|-----|-----------|--|
| ACTION | E | Oui | Caractère | <p>Action sur l'objet JSON. Cette action peut prendre l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AJOUT-VAL-OBJET : ajout d'un élément objet • AJOUT-VAL-TABLEAU : ajout d'un élément tableau • AJOUT-VAL-CAR : ajout d'une valeur de type Caractère • AJOUT-VAL-NUM : ajout d'une valeur de type Numérique • AJOUT-VAL-LOG : ajout d'une valeur de type Logique • AJOUT-VAL-CONT-FIC : ajout d'une valeur de type Contenu de Fichier • AJOUT-ELEMENT-OBJET : ajout d'un élément de tableau de type Objet • AJOUT-ELEMENT-TABLEAU : ajout d'un élément de tableau de type Tableau • AJOUT-ELEMENT-CAR : ajout d'un élément de tableau de type Caractère • AJOUT-ELEMENT-NUM : ajout d'un élément de tableau de type Numérique • AJOUT-ELEMENT-NUM : ajout d'un élément de tableau de type Numérique • AJOUT-ELEMENT-LOG : ajout d'un élément de tableau de type Logique • AJOUT-ELEMENT-CONT-FIC : ajout d'un élément de tableau de type Contenu de Fichier • RECUP-CONT-FIC : écriture du contenu dans un fichier • IMPORTER-FICHER : importation d'un fichier JSON dans la liste • EXPORTER-FICHER : exportation de la liste dans un fichier JSON |
| CHEMIN-PERE | E | Non | Caractère | Chemin du père dans lequel on ajoute l'objet. Paramètre utilisé seulement l'action AJOUT-VAL-OBJET. Peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CHEMIN-ELEMENT-TAB | E | Non | Caractère | Chemin et référence de l'élément à ajouter. Paramètre utilisé seulement l'action AJOUT-VAL-TABLEAU. Peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CHEMIN-ELEMENT | E | Non | Caractère | Chemin et référence de l'élément. Paramètre utilisé seulement les actions AJOUT-VAL-CAR, AJOUT-VAL-NUM, AJOUT-VAL-LOG, AJOUT-VAL-CONT-FIC et RECUP-CONT-FIC. Peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR-CAR | E | Non | Caractère | Valeur caractère. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-VAL-CAR. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |

| | | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|---|
| VALEUR-NUM | E | Non | Numérique | Valeur numérique. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-VAL-NUM. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR-LOG | E | Non | Logique | Valeur logique. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-VAL-LOG. Ce paramètre peut être donné par une variable locale ou une constante globale. |
| PATH-FIC | E | Non | Caractère | Chemin et nom du fichier. Paramètre utilisé seulement pour les actions AJOUT-VAL-CONT-FIC, AJOUT-ELEMENT-CONT-FIC, RECUP-CONT-FIC, IMPORTER-FICHER et EXPORTER-FICHER. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| OPTION | E | Non | Caractère | Options. Paramètre utilisé seulement pour les actions AJOUT-VAL-CONT-FIC, RECUP-CONT-FIC, IMPORTER-FICHER et EXPORTER-FICHER. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| CHEMIN-TABLEAU | E | Non | Caractère | Chemin et référence du tableau recevant l'élément. Paramètre utilisé seulement pour les actions AJOUT-ELEMENT-OBJET, AJOUT-ELEMENT-TABLEAU, AJOUT-ELEMENT-CAR, AJOUT-ELEMENT-NUM, AJOUT-ELEMENT-LOG et AJOUT-ELEMENT-CONT-FIC. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR-CAR-TAB | E | Non | Caractère | Valeur caractère de l'élément. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-ELEMENT-CAR. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR-NUM-TAB | E | Non | Numérique | Valeur caractère de l'élément. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-ELEMENT-NUM. Ce paramètre peut être donné par une variable locale, une constante globale ou une constante locale. |
| VALEUR-LOG-TAB | E | Non | Logique | Valeur caractère de l'élément. Paramètre utilisé seulement pour l'action AJOUT-ELEMENT-LOG. Ce paramètre peut être donné par une variable locale ou une constante globale |
| S :REF-ELEMENT-CREE | S | Non | Caractère | Référence de l'élément créé. Ce paramètre ne peut être donné que par une variable locale. |

NOTES

La fonction retourne dans la variable résultat :

- Le code erreur DIAPASON et le libellé associé à l'erreur, lors de toute anomalie d'exécution
- Vide si tout s'est bien passé

EXEMPLE

COMMENTAIRE : "***** TESTS FONCTION SW-OUTILS-JSON"

COMMENTAIRE : "***** REINIT & PURGE"

EFFACER Liste WFSWListeJSON

VLO.RetourFonction = EXE-CDE-SYS(CDE-SYS= CLO."rm '/tmp/FicJsonTest0.json" , SEPARATEUR= CLO."" ,
REMP-SEPARATEUR= CLO."")

VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON(ACTION= IMPORTER-FICHER , PATH-FIC= CLO tmp/FicJsonTest.json" ,
OPTION= CLO."")

VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON(ACTION= EXPORTER-FICHER ,
PATH-FIC= CLO."/tmp/FicJsonTest0.json" , OPTION= CLO."")

```
VLO.RetourFonction = EXE-CDE-SYS( CDE-SYS= CLO."diff '/tmp/FicJsonTest.json' / tmp/FicJsonTest0.json" ,
    SEPARATEUR= CLO."" , REMP-SEPARATEUR= CLO."" )
```

EFFACER Liste WFSWListeJSON

```
VLO.CheminPere = VLO.refRacine
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-OBJET , CHEMIN-PERE= VLO.CheminElement )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere + VLO.SepElmnt + CLO."DIAP_METHODE"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-CAR , CHEMIN-ELEMENT= VLO.CheminElement ,
    VALEUR-CAR= CLO."ISSWDG_SOR" )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere + VLO.SepElmnt + CLO."DIAP_DATA"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-OBJET , CHEMIN-PERE= VLO.CheminElement )
```

```
VLO.CheminPere = VLO.CheminElement + VLO.SepElmnt + CLO."FicTestImg.jpg"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-CONT-FIC , CHEMIN-ELEMENT= CLO.CheminPere
    , PATH-FIC= CLO."/tmp/FicTestImg.jpg" , OPTION= CLO."" )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminElement + VLO.SepElmnt + CLO."Ouvrants"
```

```
VLO.CheminPere = VLO.CheminElement
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-TABLEAU , CHEMIN-ELEMENT-TAB=
    VLO.CheminElement )
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-ELEMENT-OBJET , CHEMIN-TABLEAU=
    VLO.CheminPere , S:REF-ELEMENT-CREE= VLO.NewRefElement )
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-CAR , CHEMIN-ELEMENT= VLO.CheminElement ,
    VALEUR-CAR= CLO."0633BG64" )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere + VLO.SepElmnt + VLO.NewRefElement + VLO.SepElmnt +
    CLO."modele"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-CAR , CHEMIN-ELEMENT= VLO.CheminElement ,
    VALEUR-CAR= CLO."Ouv12" )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere + VLO.SepElmnt + VLO.NewRefElement + VLO.SepElmnt +
    CLO."couleur"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-CAR , CHEMIN-ELEMENT= VLO.CheminElement ,
    VALEUR-CAR= CLO."gris" )
```

```
VLO.CheminElement = VLO.CheminPere + VLO.SepElmnt + VLO.NewRefElement + VLO.SepElmnt + CLO."haut"
```

```
VLO.RetourFonction = SW-OUTILS-JSON( ACTION= AJOUT-VAL-NUM , CHEMIN-ELEMENT= VLO.CheminElement
    , VALEUR-NUM= CLO.1200 )
```

3.2.16 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON-SEP

BUT

Cette fonction permet de récupérer le séparateur utilisé dans la liste chaînée des chemins des ascendants pour les listes JSON, à partir d'une requête DIALOG.

Disponible dans tous les types de requête.

SYNTAXE

Variable = SW-OUTILS-JSON-SEP ()

NOTES

La fonction retourne dans la variable résultat la valeur du séparateur.

EXEMPLE

```
VLO.Sep = SW-OUTILS-JSON-SEP( )
```

3.2.17 04.16.06 : ISI14983 : Fonction SW-OUTILS-JSON-RACINE

BUT

Cette fonction permet de récupérer la référence de l'élément racine pour les listes JSON, à partir d'une requête DIALOG.

Disponible dans tous les types de requête.

SYNTAXE

Variable = SW-OUTILS-JSON-RACINE ()

NOTES

La fonction retourne dans la variable résultat la valeur de la racine.

EXEMPLE

VLO.Racine = SW-OUTILS-JSON-RACINE()

3.2.18 04.16.08 : CAS00581 : Evolution Fonction UTIL-DIAP

La fonction permettant de récupérer la liste des utilisateurs connectés à Diapason a évolué pour présenter les mêmes informations que la liste des Utilisateurs Connectés proposée dans l'explorateur applicatif Exploitation.

Remarque : Dans la liste standard WfDiaUti, certaines informations ont été ajoutées mais aucune n'a été enlevée. Le libellé des informations qui ne sont plus utilisées contient « (Obsolète) ».

BUT

Cette fonction permet de récupérer dans la liste standard WfDiaUti la liste des utilisateurs connectés à Diapason. Cette fonction est disponible dans les requêtes de type PSD, RCT et REB.

TYPE

Caractère

SYNTAXE

Variable = UTIL-DIAP ()

PARAMETRES

Aucun.

Si aucune erreur n'est rencontrée, le résultat de cette fonction est stocké dans la liste standard WfDiaUti

WfDiaUti : type de la variable

| Nom | T | Désignation | Commentaire |
|-----------------|---|----------------------------|--|
| DiaUtiRef | C | Clé de l'enregistrement | PID du process sous forme de chaîne de caractères |
| DiaUtiPid | N | PID du process | |
| DiaUtiStaAppSrv | C | Statut de l'AppServer | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtilisBas | C | Liste des bases connectées | |
| DiaUtiTypCnx | C | Type de connexion | Peut contenir les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> • APSV : utilisateur du client riche (session graphique, processus lancé par la commande « _proapsv ») • WEB : utilisateur d'un service web |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • ADB : scrutateur • JOB : tâche planifiée • UNIX : session caractère (processus lancé par la commande « _ progres ») • SQL : connexion directe à une base de données |
| DiaUtiUtiDia | C | Nom de l'utilisateur Diapason | <p>Pour une session caractère, cette information est vide, l'utilisateur est connu dans DiaUtiUtiSys</p> <p>Cas particuliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « (*LOGIN) » pour indiquer qu'une fenêtre de connexion à Diapason est ouverte mais que l'utilisateur n'est pas encore connecté • « (libre sur...) » pour indiquer qu'il s'agit d'une connexion disponible sur le serveur d'application |
| DiaUtiIP | C | Adresse TCP/IP | |
| DiaUtiSesDia | C | Numéro de Session Diapason | |
| DiaUtiSesPro | N | Numéro de session Progress | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtiDatHeuCnx | C | Date et heure de Connexion | <p>Dépend du type de session :</p> <ul style="list-style-type: none"> • APVS/WEB: Date et heure de dernier échange entre le client et le serveur dans une session DIAPASON • Les autres: Date et heure de démarrage de la session DIAPASON |
| DiaUtiBlkBas | L | Bloque la base de données ? | |
| DiaUtiTty | C | Terminal rattaché | |
| DiaUtiPidPer | N | PID père | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtiUtiSys | C | Utilisateur système | |
| DiaUtiPrio | C | Priorité | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtiPrioLct | C | Priorité de Lancement | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtiMem | N | Mémoire allouée (en kbytes) | |
| DiaUtiStaPro | C | Statut du process | <i>Obsolète</i> |
| DiaUtiTpsPas | C | Temps passé depuis le démarrage | |
| DiaUtiTpsCPU | C | Temps CPU consommé | |
| DiaUtiPouCPU | N | Pourcentage CPU utilisé | |
| DiaUtiCmd | C | Commande système | <p>Contient:</p> <p>_progres pour une session caractère</p> <p>_proapsv pour une session graphique</p> |
| DiaUtiParSes | C | Paramètres commande système | |

NOTES

- La fonction retourne dans la variable résultat:
 - « *ERR: » suivi du libellé de l'erreur DIAPASON, lors de toute anomalie d'exécution
 - Vide si tout s'est bien passé
- Un process est en cours de déconnexion si WfDiaUti.DiaUtiStaAppSrv = « CONNECTED » et si WfDiaUti.DiaUtiIP et WfDiaUti.DiaUtiUtiDia sont vides.

- Pour présenter le résultat de la fonction dans le même ordre que la liste des Utilisateurs Connectés :

```

POUR CHAQUE LST WfDiaUti PAR DiaUtiTypCnx CROISSANT PAR DiaUtiRef CROISSANT :
CREATION Liste LST.UtiDia :
PRENDRE UtiDia PID = WfDiaUti.DiaUtiPid
PRENDRE UtiDia LstBas = WfDiaUti.DiaUtiLstBas
PRENDRE UtiDia TypCnx = WfDiaUti.DiaUtiTypCnx
PRENDRE UtiDia UtiDia = WfDiaUti.DiaUtiUtiDia
PRENDRE UtiDia UtilP = WfDiaUti.DiaUtilP
PRENDRE UtiDia SesID = WfDiaUti.DiaUtiSesDia
PRENDRE UtiDia DateCnx = WfDiaUti.DiaUtiDatHeuCnx
PRENDRE UtiDia Tty = WfDiaUti.DiaUtiTty
PRENDRE UtiDia UtiSys = WfDiaUti.DiaUtiUtiSys
PRENDRE UtiDia Mem = WfDiaUti.DiaUtiMem
PRENDRE UtiDia TpsPas = WfDiaUti.DiaUtiTpsPas
PRENDRE UtiDia TpsCons = WfDiaUti.DiaUtiTpsCPU
PRENDRE UtiDia CPU = WfDiaUti.DiaUtiPouCPU
PRENDRE UtiDia Cmd = WfDiaUti.DiaUtiCmd
PRENDRE UtiDia ParCmd = WfDiaUti.DiaUtiParSes
FIN_BLOC
FIN_BLOC

```

3.3 LISTES

3.3.1 04.16.04 : JAN00719 : Listes Paramétrées sur Données Archivées

3.3.1.1 Remarque sur la Définition des Listes Paramétrées sur Données Archivées

Lors de la définition d'une liste paramétrée sur une table d'une base d'archivage, il ne faut pas renseigner d'entité DIAPASON liée.

3.3.1.2 Utilisation des Listes Paramétrées dans les Ergonomies des Entités Archivées

Lors de l'utilisation d'une liste paramétrée dans une ergonomie d'une entité archivée, le contexte au lancement de la liste paramétrée est :

3.3.1.2.1 Articles Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|---|
| SCR.GenRefTypeArt | Type Article |
| SCR.GenRefArt | Référence Article |
| SCR.LanSerFabOF | Numéro d'OF pour un article de sous-traitance opératoire |
| SCR.LanModTyp | Type d'OF pour un article de sous-traitance opératoire |
| SCR.CdeNumCom | Numéro de Commande pour un Article à la Commande |
| SCR.CdeNumLig | Numéro de Ligne de Commande pour un Article à la Commande |

3.3.1.2.2 Affaires Archivées

| Variable | Désignation |
|---------------|--------------------------------|
| SCR.CliAffRef | Référence de l'Affaire |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial de l'Affaire |
| SCR.CliGenRef | Client de l'Affaire |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de l'Affaire |

3.3.1.2.3 Commandes Commerciales et Devis Archivés

| Variable | Désignation |
|---------------|----------------------------------|
| SCR.CdeNumCom | Numéro de Commande |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial de la Commande |
| SCR.CliGenRef | Client de la Commande |
| SCR.CliComRef | Commercial de la Commande |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Commande |
| SCR.CliAffRef | Affaire liée à la Commande |

3.3.1.2.4 Lignes de Commandes Commerciales et Devis Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|----------------------------------|
| SCR.CdeNumCom | Numéro de Commande |
| SCR.CdeNumLig | Numéro de Ligne de Commande |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial de la Commande |
| SCR.CliGenRef | Client de la Commande |
| SCR.CliComRef | Commercial de la Commande |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Commande |
| SCR.CliAffRef | Affaire liée à la Commande |
| SCR.GenRefTypeArt | Type Article Commandé |
| SCR.GenRefArt | Article Commandé |

3.3.1.2.5 Besoins de Gestion Archivés

| Variable | Désignation |
|---------------|--|
| SCR.CdeNumCom | Numéro de Besoin de Gestion |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial du Besoin de Gestion |
| SCR.CliGenRef | Client du Besoin de Gestion |
| SCR.CliComRef | Commercial du Besoin de Gestion |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Besoin de Gestion |
| SCR.CliAffRef | Affaire liée au Besoin de Gestion |

3.3.1.2.6 Lignes de Besoins de Gestion Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|--|
| SCR.CdeNumCom | Numéro du Besoin de Gestion |
| SCR.CdeNumLig | Numéro de Ligne du Besoin de Gestion |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial du Besoin de Gestion |
| SCR.CliGenRef | Client du Besoin de Gestion |
| SCR.CliComRef | Commercial du Besoin de Gestion |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Besoin de Gestion |
| SCR.CliAffRef | Affaire liée au Besoin de Gestion |
| SCR.GenRefTypeArt | Type Article Commercial |
| SCR.GenRefArt | Article Commercial |
| SCR.GenOriPrin | Origine Principale de l'Article |

3.3.1.2.7 Factures Clients Archivées

| Variable | Désignation |
|---------------|---------------------------------|
| SCR.CdeFacRef | Numéro de Facture |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial de la Facture |
| SCR.CliGenRef | Client de la Facture |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Facture |

3.3.1.2.8 Lignes de Factures Clients Archivées

| Variable | Désignation |
|---------------|---------------------------------|
| SCR.CdeFacRef | Numéro de Facture |
| SCR.CdeFacLig | Numéro de Ligne de Facture |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial de la Facture |
| SCR.CliGenRef | Client de la Facture |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Facture |

3.3.1.2.9 Retours Clients Archivés

| Variable | Désignation |
|------------------|-----------------------------|
| SCR.CdeRefRetour | Numéro de Retour |
| SCR.CdeRetNum | Numéro du Retour |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial du Retour |
| SCR.CliGenRef | Client du Retour |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Retour |

3.3.1.2.10 Lignes de Retours Clients Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|---|
| SCR.CdeRefRetour | Numéro de Retour |
| SCR.CdeRetNum | Numéro du Retour |
| SCR.CdeRetLig | Numéro de Ligne de Retour |
| SCR.CliResRef | Réseau Commercial du Retour |
| SCR.CliGenRef | Client du Retour |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Retour |
| SCR.GenRefTypeArt | Type Article Retourné |
| SCR.GenRefArt | Article Retourné |
| SCR.CdeNumCom | Numéro du Besoin de Gestion Rattaché pour une Ligne de Retour Tracée |
| SCR.CdeNumLig | Numéro de Ligne du Besoin de Gestion Rattaché pour une Ligne de Retour Tracée |

3.3.1.2.11 Commandes Fournisseurs Archivées

| Variable | Désignation |
|---------------|---|
| SCR.AppNumCom | Numéro de Commande |
| SCR.AppFouRef | Fournisseur de la Commande |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Commande |
| SCR.AppSimRef | Simulation liée à la Commande dans la cas d'une Commande résultant d'une Génération de Commandes par Simulation |

3.3.1.2.12 Lignes de Commandes Fournisseurs Archivées

| Variable | Désignation |
|-------------------|---|
| SCR.AppNumCom | Numéro de Commande |
| SCR.AppNumLig | Numéro de Ligne de Commande |
| SCR.AppFouRef | Fournisseur de la Commande |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Commande |
| SCR.AppSimRef | Simulation liée à la Commande dans la cas d'une Commande résultant d'une Génération de Commandes par Simulation |
| SCR.GenRefTypeArt | Type de l'Article Commandé |
| SCR.GenRefArt | Référence de l'Article Commandé |
| SCR.GenOriPrin | Origine Principale de la Ligne de Commande |

3.3.1.2.13 Retours Fournisseurs Archivés

| Variable | Désignation |
|------------------|------------------|
| SCR.AppRefRetour | Numéro du Retour |

| | |
|---------------|------------------------|
| SCR.AppRetNum | Numéro du Retour |
| SCR.AppFouRef | Fournisseur du Retour |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Retour |

3.3.1.2.14 Lignes de Retours Fournisseurs Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|---|
| SCR.AppRefRetour | Numéro du Retour |
| SCR.AppRetNum | Numéro du Retour |
| SCR.AppRetLig | Numéro de Ligne du Retour |
| SCR.AppFouRef | Fournisseur du Retour |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire du Retour |
| SCR.GenRefTypeArt | Type de l'Article Retourné |
| SCR.GenRefArt | Référence de l'Article Retourné |
| SCR.AppNumCom | Numéro de la Commande Origine dans le cas d'une Ligne de Retour Tracée |
| SCR.AppNumLig | Numéro de la Ligne de Commande Origine dans le cas d'une Ligne de Retour Tracée |
| SCR.AppNumBL | Numéro du Bordereau de Livraison Origine dans le cas d'une Ligne de Retour Tracée |

3.3.1.2.15 Séries Archivées

| Variable | Désignation |
|---------------|--------------------------|
| SCR.LanSerRef | Numéro de Série |
| SCR.LanModTyp | Type de Série |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de la Série |

3.3.1.2.16 OFs Archivés

| Variable | Désignation |
|-------------------|--|
| SCR.LanSerRef | Numéro de Série |
| SCR.LanModTyp | Type d'OF |
| SCR.LanSerFabOF | Numéro d'OF |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire d'OF |
| SCR.GenRefTypeArt | Type de l'Article Fabriqué |
| SCR.GenRefArt | Référence de l'Article Fabriqué |
| SCR.CdeNumCom | Numéro de Besoin de Gestion Origine de l'OF |
| SCR.CdeNumLig | Numéro de Ligne de Besoin de Gestion Origine de l'OF |

3.3.1.2.17 Événements Logistiques Archivés


| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Variable | Désignation |
|---------------|---|
| SCR.CdeExpRef | Numéro d'Événement Logistique |
| SCR.GesUtiRef | Gestionnaire de l'Événement Logistique |
| SCR.CdeExpTou | Tournée Logistique à laquelle est rattaché l'Événement Logistique |
| SCR.AppFouRef | Transporteur auquel est rattaché l'Événement Logistique |

3.4 GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DIAPASON

3.4.1 04.15.17: JAN00695 – Archivage Entités Diapason avec Documents GED liés

3.4.1.1 Gestion du serveur d'archivage défaut



Sur un serveur de GED il est possible de définir un serveur d'archivage par défaut.

L'action « Serveur d'archivage Défaut » permet de cocher la zone « Archivage ? » du serveur courant. Un seul serveur peut être typé archivage défaut.

3.4.1.2 Paramétrage des catégories pour archivage

→ Onglet « Archivage »



Action

Il existe 4 types de paramétrage de la catégorie du document :

- **Suppression physique : SUP-PHY**

Le référencement des documents et les liens entités/documents sont supprimés. Les fichiers physiques sont aussi supprimés.

- **Tout archiver : ARC-DOC**

Cette action permet d'archiver les liens entité/document et toutes les versions des documents rattachés. Tous les fichiers physiques sont déplacés sur le serveur de stockage donné (zone « Serveur STK » ci-dessous)

- **L'archivage de la dernière version du document : ARC-VER**

Cette action permet d'archiver le lien entité/document et la dernière version du document rattaché, toutes les autres versions sont supprimées.

Seul le dernier fichier physique est déplacé, vers le « serveur STK » donné ci-dessous. Tous les autres fichiers sont supprimés.

- **L'archivage via requête DIALOG de type REB : ARC-REB**

L'archivage des fichiers est géré via la requête REB donnée (zone « REB » ci-dessous). Aucun déplacement de fichier n'est géré par le traitement Diapason

Tous les liens et référencement des documents concernés sont archivés.

REB

Obligatoire dans le cas où l'action choisie est « ARC-REB ». Référence de la requête REB qui est exécutée lors de l'archivage d'une entité Diapason avec au moins un document de la catégorie courante rattaché.

Serveur STK

Obligatoire dans le cas où l'action choisie est « ARC-DOC » ou « ARC-VER ». Définit le serveur de stockage où sont transférés physiquement les fichiers. La valeur « *ARCHIVAGE » signifie qu'on utilise le serveur de GED coché « Archivage défaut » lors du traitement.

3.4.1.3 Règles d'archivage et de suppression des entités Diapason avec documents GED liés

3.4.1.3.1 Entités Diapason concernées

| Entité | Désignation | Traitement « ADM-AP » | |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | Suppression | Archivage |
| AFO | Fournisseurs | ✓ | |
| AL-ART-FOU | Liens Articles -> Fournisseurs | ✓ | |
| APE | Commandes Fournisseurs | ✓ | ✓ |
| APL | Lignes de Commandes Fournisseurs | ✓ | ✓ |
| ARE | Retours Fournisseurs | ✓ | ✓ |
| ARL | Lignes de Retours Fournisseurs | ✓ | ✓ |
| FACE | Entête de facture client | ✓ | ✓ |
| FACL | Ligne de Facture Client | ✓ | ✓ |
| GAD | Articles Standards | ✓ | ✓ |
| GCAF | Affaires | ✓ | ✓ |
| GCDE | Commandes Commerciales | ✓ | ✓ |

| | | | |
|---------|---------------------------|---|---|
| GCDL | Lignes Cde. Commerciales | ✓ | ✓ |
| GCEX | Evènements d'Expéditions | ✓ | ✓ |
| GCLIENT | Clients Diapason | ✓ | |
| GCO | Commerciaux | ✓ | |
| GCPE | Besoins de Gestion | ✓ | ✓ |
| GCPL | Lignes Besoins de Gestion | ✓ | ✓ |
| GCRE | Retours Clients | ✓ | ✓ |
| GCRL | Lignes de Retours Clients | ✓ | ✓ |
| GLA | Séries | ✓ | ✓ |
| GLL | OFs | ✓ | ✓ |
| GRESS | Ressources | ✓ | |
| GVAD | Vari-Articles DIAPASON | ✓ | |

3.4.1.3.2 Règles d'archivage et de suppression

| Action GED | | | | Non défini | ARC-DOC | ARC-VER | ARC-REQ | SUP-PHY |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--|---|-------------|------------------------------------|
| Cas suppression Physique Entité | Données Diapason | Déf. Document (Table ADGEDDoc) | Document lié à une seule entité active | N/D | Mise à jour avec les nouveaux chemins de stockage de toutes les versions | Mise à jour avec les nouveaux chemins de stockage de la version principale. Suppression des autres versions | N/D | Suppression de toutes les versions |
| | | | Document lié à d'autres entités actives | N/D | Mise à jour avec les nouveaux chemins de stockage de toutes les versions | Mise à jour avec les nouveaux chemins de stockage de la version principale. | N/D | N/D |
| | Lien avec l'entité (Table ADGEDEnt) | | Suppression | Suppression | Suppression | Suppression | Suppression | |
| | Fichiers | | Document lié à une seule entité active | N/D | Déplacement de toutes les versions du document vers le serveur d'archivage | Déplacement de la version principale du document vers le serveur d'archivage Suppression des autres versions du document | N/D | Suppression |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------|
| | | | Document lié à d'autres entités actives | N/D | Copie de toutes les versions du document vers le serveur d'archivage | Copie de la version principale du document vers le serveur d'archivage | N/D | N/D |
| Cas Archivage Entité | Données Diapason | Déf. Document (Table ADGEDDoc) | Document lié à une seule entité active | Copie de toutes les versions dans la base Archivage | Déplacement de toutes les versions dans la base Archivage | Déplacement de la version principale dans la base d'archivage Suppression des autres versions | Déplacement de toutes les versions dans la base Archivage | Suppression ADGEDDOC |
| | | | Document lié à d'autres entités actives | Copie de toutes les versions dans la base Archivage | Copie de toutes les versions dans la base Archivage | Copie de la version Principale dans la base d'archivage | Copie de toutes les versions dans la base Archivage | N/D |
| | | Lien avec entité (Table ADGEDEnt) | Déplacement vers base Archivage | Déplacement vers base Archivage | Déplacement vers base Archivage | Déplacement vers base Archivage | Suppression | |
| | Fichiers | | Document lié à une seule entité active | N/D | Déplacement de toutes les versions du document vers le serveur d'archivage | Déplacement de la version principale du document vers le serveur d'archivage Suppression des autres versions du document | N/D | Suppression des fichiers |
| | | | Document lié à d'autres entités actives | N/D | Copie de toutes les versions du document vers le serveur d'archivage | Copie de la version principale du document vers le serveur d'archivage | N/D | N/D |

3.4.1.3 Contexte d'Exécution de la requête REB d'archivage de la catégorie

Lors de l'archivage ou suppression d'une entité, chaque requête REB associée à une ou plusieurs catégories de documents rattachés à l'entité courante est exécutée une fois.

Contexte en entrée de la requête :

- SCR.TypeAct = MAJ-DEB-GED
- SCR.EntTen = Entité courante

- SCR.EntCl1 = Clef 1 entité
- SCR.EntCl2 = Clef 2 entité
- SCR.EntCl3 = Clef 3 entité
- Liste WfEntSel avec un enregistrement par document concerné. La liste WfEntSel est alimentée avec les informations suivantes :
 - WfEntSel.TEn = « GED »
 - WfEntSel.Cl1 = référence catégorie du document
 - WfEntSel.Cl2 = Clé versionning du document
 - WfEntSel.Cl3 = Version du document
 - WfEntSel.DIATab = « ADGEDDoc »
 - WfEntSel.DialDE = Identifiant du document dans la table ADGEDDoc

3.5 OBJETS PARAMETRABLES

3.5.1 04.16.05 : RID00030 – Gestion de Variables Spécifiques sur les Adresses Clients

Cette évolution permet de définir des informations spécifiques sur les adresses clients.

3.5.1.1 Objet Paramétrable « O_AdrEnt »

Pour pouvoir définir les données spécifiques sur les adresses clients, il faut définir l'objet paramétrable « O_AdrEnt » dans l'application « Intégrité Générale Objet Paramétrable ». Pour cet objet paramétrable, il faut :

- Donner la liste des variables de type « VOP » à renseigner sur une adresse client
- Définir une présentation contenant ces variables spécifiques

3.5.1.2 Gestion des Adresses Clients

La gestion des adresses utilise la présentation définie pour l'objet paramétrable « O_AdrEnt » et permet de renseigner les valeurs des variables spécifiques choisies.

3.5.1.3 Gestion des Adresses Clients par ENR-ACT-ENT

Il est possible de définir des adresses clients par la fonction « ENR-ACT-ENT » pour l'action interne « ADR-CLI »

Pour donner une valeur à une variable spécifique d'une adresse client, il faut renseigner, dans WfEntVar, un enregistrement tel que :

| Nom | T | Désignation | O | Commentaire |
|--------|---|-----------------------|---|---|
| ActCle | C | Clé | o | Clé pour lien avec WfEntAct |
| EntVar | C | Variable | o | Nom de la variable spécifique commençant par VOP. |
| EntVaC | C | Valeur Alphanumérique | | Valeur de la variable spécifique si elle est de type alphanumérique |
| EntVaD | D | Valeur Date | | Valeur de la variable spécifique si elle est de type date |
| EntVaN | N | Valeur Numérique | | Valeur de la variable spécifique si elle est de type numérique |

| | | | |
|--------|---|----------------|--|
| EntVaL | L | Valeur Logique | Valeur de la variable spécifique si elle est de type logique |
|--------|---|----------------|--|

3.5.1.4 Utilisation des fonctions REC-VAR-SPE et MAJ-VAR-SPE pour les Adresses Clients

Pour récupérer ou mettre à jour la valeur d'une variable spécifique d'une adresse client, il faut renseigner « O_AdrEnt » dans le paramètre TYPE-VARIABLE de ces fonctions.

3.5.1.5 Export-Import des Adresses Clients

Lors de l'exportation d'un client, il est possible d'exporter également ses adresses. Lors de l'exportation de celles-ci, les valeurs des données spécifiques sont également exportées.

Attention : Si la version du Diapason destinataire est antérieure à la version 04.16.05, lors de l'export, dans le fiche de saisie des critères, il faut renseigner la version destinataire (04.14 ou 04.15 ou 04.16.04).

3.6 GANTT PARAMETRE

3.6.1 04.16.05 ZEL01751 : Gestion du sens de déplacement défaut par rapport à un jour exclu


3.6.1.1 Comportement défaut

Le comportement défaut lors de l'affectation d'une date fermé sur une tâche est le suivant :

- **Dans le cas d'un déplacement ou d'une modification des dates et/ou du cycle**
 - ✓ Dans le cas où la nouvelle date non ouvrée est supérieure à la date initiale la nouvelle date calculée par l'outil sera la première date non exclue après la date donnée par l'utilisateur.
 - ✓ Dans le cas où la nouvelle date donnée par l'utilisateur est inférieure à la date initiale de la tâche, la date calculée par l'outil sera la première date non exclue avant la date donnée par l'utilisateur.

- **Dans le cas d'une création de tâche**
 - ✓ La date de début est donnée et est exclue du calendrier ou que la date de fin est donnée et exclue du calendrier alors l'outil recalcule la première date non exclue avant la date donnée.
 - ✓ Si la date de début et de fin sont données c'est la date de début qui est maître du calcul.

3.6.1.2 Nouvelle zone « Règ. Dép. / J.Exclu » (WfGTTGen.DepSensDef)



La nouvelle Zone « Règ. Dép. / J. Exclu » permet de modifier le comportement défaut du calcul de date. Cette zone est également pilotable dans le requête REB de démarrage du GANTT en alimentant le nouveau champ DepSensDef de la liste WfGTTGen.

Les valeurs possibles sont :

- « 0 » ou vide : **Défaut (Fonction du sens de déplacement)**

Comportement défaut de diapason (cf. ci-dessus)

- « 1 » : **1^{er} Jour non exclu Après le jour courant**
 - ✓ En déplacement et modification de tâche : si la date donnée est positionnée sur un jours exclu, la nouvelle date calculée sera la première date non exclu Suivante.
 - ✓ En création de tâche : si la date donnée est positionnée sur un jours exclu, la nouvelle date calculée sera la première date non exclu Suivante.
- « 2 » : **1^{er} Jour non exclu Avant le jour courant**
 - ✓ En déplacement et modification de tâche : si la date donnée est positionnée sur un jours exclu, la nouvelle date calculée sera la première date non exclu précédente.
 - ✓ En création de tâche : si la date donnée est positionnée sur un jours exclu, la nouvelle date calculée sera la première date non exclu précédente.


Remarque :

Dans le cas où la date de début et la date de fin sont connues (création , déplacement) , c'est la date de début qui est **Maitre du calcul**.

3.6.2 04.16.06 IS15010 : Gestion des action standards « Création » , « Modification » , « Suppression » et « Gestion Niveaux »

3.6.2.1 Gestion des niveaux « NIV+ » et « NIV-»

Il est maintenant possible de prédéfinir la gestion des niveaux directement depuis la définition du GANTT au même titre que les actions « Création », « Modification » et « Suppression ».



The screenshot shows the 'Actions' configuration window for a Gantt chart. The 'Gestion Niveau ?' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below it, the 'Réf. Actions' field contains the text 'CRE,MOD,SUP,NIV-,NIV+,NIV+,LMOD,*SEP,VUE,INS'. Other visible options include 'Création ?', 'Modification ?', and 'Suppression ?', all of which are also checked.

3.6.2.2 Gestion des actions de « Création », « Modification » et « Suppression »

Il est maintenant possible de surcharger la gestion des actions de « Création », « Modification » et « Suppression » depuis les règles de démarrage et de construction au même titre que l'action de « gestion niveaux ».

Les nouveaux champs logiques « WfGTTGen.CreAut », « WfGTTGen.ModAut » et « WfGTTGen.ModAut » sont pilotables dans la règle de démarrage au même titre que le champ « WfGTTGen.GesNiv »

- **WFGTTGen : Comportement général du GANTT**

| Information | Désignation | Typ e | Format |
|----------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| AffBulle | Affichage info bulle ? | L | L+/- |
| AffDatDeb | Date début horizon affichage | D | D/JJ/MM/AA |
| AffDatFin | Date fin horizon affichage | D | D/JJ/MM/AA |
| AffLibDansTac | Libellé affiché dans la tâche ? | L | L+/- |
| AffRea | Affichage du réalisé ? | L | L+/- |
| AgendaRef | Calendrier associé | C | C/10 |
| CycleJour | Durée cycle journalier (en secondes) | N | E/5 |
| DateDeb | Date début | D | D/JJ/MM/AA |
| DateFin | Date fin | D | D/JJ/MM/AA |

| | | | |
|--------------------------|--|---|------|
| EdtEnteteD | Entête droite édition | C | C/60 |
| EdtEnteteG | Entête gauche édition | C | C/60 |
| EdtEnteteH | Hauteur Entête | N | E/5 |
| EdtEnteteM | Entête milieu édition | C | C/60 |
| EdtEnteteStyle | Apparence Entête de page | C | C/20 |
| EdtFichier | Nom fichier destination | C | C/60 |
| EdtFicPath | Chemin du fichier destination | C | C/60 |
| EdtFormat | Format du papier (A4,A3...) | C | C/20 |
| EdtImprimante | Nom de l'imprimante | C | C/60 |
| EdtLinkCoul | Couleur liens | C | C/20 |
| EdtListe | Impression partie liste ? | L | L+/- |
| EdtLogolHPos | Position H Image logo | N | E/5 |
| EdtLogolImage | Nom fichier image logo | C | C/60 |
| EdtLogolPath | Chemin fichier image logo | C | C/60 |
| EdtLogolVPos | Position V Image logo | N | E/5 |
| EdtLogoTexte | Texte zone logo | C | C/60 |
| EdtLogoTHPos | Position H texte logo | N | E/5 |
| EdtLogoTStyle | Apparence texte logo | C | C/20 |
| EdtLogoTVPos | Position V Texte logo | N | E/5 |
| EdtMargeBas | Taille marge bas | N | E/5 |
| EdtMargeDroite | Taille marge droite | N | E/5 |
| EdtMargeGauche | Taille marge gauche | N | E/5 |
| EdtMargeHaut | Taille marge haut | N | E/5 |
| EdtOrientation | Vrai = Paysage, Faux = Portrait | L | L+/- |
| EdtPDFCreator | Utilisation PDF Creator ? | L | L+/- |
| EdtPDFCreatorPath | Chemin de PDFCreator.exe en local | C | C/60 |
| EdtPiedD | Pied droit édition | C | C/60 |
| EdtPiedG | Pied gauche édition | C | C/60 |
| EdtPiedH | Hauteur Pied | N | E/5 |
| EdtPiedM | Pied milieu édition | C | C/60 |
| EdtPiedStyle | Apparence Pied de page | C | C/20 |
| GesImp | Gestion édition ? | L | L+/- |
| CreAut | Création Autorisée ? | L | L+/- |
| ModAut | Modification Autorisée ? | L | L+/- |
| SupAut | Suppression Autorisée ? | L | L+/- |
| GesNiv | Gestion des niveaux ? | L | L+/- |
| GTTDep | Déplacement autorisé ? | L | L+/- |
| GTTDepMod | Mode de déplacement (journée, secondes) | C | C/10 |
| DepSensDef | Sens Déplacement défaut / jours exclus ([0] : comportement défaut, [1] : 1er jours non exclu Après date donnée, [2] : 1er Jours non exclu Avant date donnée) | C | C/1 |
| GTTIco | Référence icone | C | C/15 |
| GTTLisAff | Affichage liste ? (Partie gauche) | L | L+/- |

| | | | |
|---------------------|--|---|-------|
| GTTRef | Référence Gantt | C | C/10 |
| GTTTit | Titre | C | C/60 |
| LisActRepres | Liste chaînée codes representation actions (“BTN” pour un Bouton , “GBC” + Réf. Icône pour la barre de commande , vide pour menu contextuel) | C | C/60 |
| LisLAc | Liste chaînée des libellés actions (utilisés pour le menu contextuel) | C | C/60 |
| LisRac | Liste chaînée des références actions | C | C/60 |
| LisActLibC | Liste chaînée des libellés courts actions (utilisés pour la barre de commande “GBC” et les boutons “BTN”) | C | C/60 |
| PlaHorDef | Plage horaire défaut (hdeb1:hfin1 hdeb2:hfin2...) | C | C/100 |
| PresAffDef | Présentation défaut (1M, 3M, 6M, TOTAL,RESTANT) | C | C/10 |
| PSDCri | PSD saisie des critères | C | C/15 |
| PSDTac | PSD maintenance des tâches | C | C/15 |
| ReqAct | Règle de gestion des actions | C | C/15 |
| ReqCon | Règle de constitution | C | C/15 |
| ReqDem | Règle de démarrage | C | C/15 |
| ReqDep | Règle intégrité | C | C/15 |

3.6.2.3 Gestion des listes chaînées d’actions par requête

Les actions qui seront disponibles pour les utilisateurs sont définis par quatre listes chaînées de « WfGTTGen » devant **contenir le même nombre d’éléments** avec séparateur « , » :

| Information | Désignation | Type | Format |
|---------------------|--|------|--------|
| ... | | | |
| LisActRepres | Liste chaînée codes représentation actions (“BTN” pour un Bouton , “GBC” + Réf. Icône pour la barre de commande , vide pour menu contextuel) | C | C/60 |
| LisLAc | Liste chaînée des libellés actions (utilisés pour le menu contextuel) | C | C/60 |
| LisRac | Liste chaînée des références actions | C | C/60 |
| LisActLibC | Liste chaînée des libellés courts actions (utilisés pour la barre de commande “GBC” et les boutons “BTN”) | C | C/60 |
| ... | | | |

Ces listes seront alimentées en automatique en entrée de requêtes de démarrage en fonction des actions prédéfinies sur votre GANTT paramétré.

Il sera possible de surcharger leur contenu pendant les requêtes de démarrage et de construction de votre GANTT paramétré :

- ajout d’une nouvelle action
- suppression d’une action
- modification de sa représentation .

✓ Menu contextuel

les actions apparaîtront toutes dans le menu contextuels avec le libellé défini dans le champ LisLac. Pour ajouter un séparateur il faut utiliser le code action « *SEP ».

- ✓ Barre d'actions

Les actions devant apparaître dans la barre d'action du GANTT (toolbar) devront avoir une représentation (Champ LisActRepres) commençant par « GBC » suivi d'une référence icône Diapason. Le libellé qui sera affiché sera le libellé court associé (champ ListActLibC)

- ✓ Boutons du GANTT

Pour ajouter des boutons d'actions spécifiques à droite des boutons d'actions standards « Validation » et « Abandon », il faut associer le code BTN dans la représentation (Champ LisActRepres) de l'action. Le libellé qui sera affiché sera le libellé court associé (champ ListActLibC)

Remarques

- ✓ Il est possible de modifier le contenu de WfGttGen dans la règle de démarrage et dans la règle de construction du GANTT.

- ✓ Gestion des actions disponible sur une tâche :

Si aucun code action n'est défini dans le champ WfGTTTac.TacLisAct, toutes les actions définies dans WfGTTGen.LisRac seront disponibles pour la tâche.

Si des codes actions sont présents dans le champ WfGTTTac.TacLisAct, alors seules ces actions seront disponibles pour la tâche courante. Les codes actions possibles sont les codes actions définis dans WfGTTGen.LisRac.

3.6.3 04.16.07 ZEL01618 : Gantt - listes d'aide sur les champs des tâches

3.6.3.1 Requête RCT de gestion des actions

3.6.3.1.1 Liste d'aide

Le mode « AID » correspond à la constitution d'une liste d'éléments se rapportant à une colonne de la liste des tâches lorsque l'utilisateur utilise la fonction « Aide (F2) » en édition dans la cellule.

Cette liste se construit dans la requête RCT à partir d'une liste standard DIAPASON alimentée avec des variables SDH.

Le contexte d'exécution de la requête RCT est le suivant :

- ✓ SCR.GTT_REF : référence du GANTT paramétrable courant
- ✓ SCR.GTT_ActCtx : « AID »
- ✓ SCR.GTT_TacRef : Référence de la tâche courante
- ✓ SCR.RCT_TypeAcces : « CTL »
- ✓ SCR.RCT_TypeAction : « AID »
- ✓ SCR.RCT_RefCol : référence de la colonne courante
- ✓ SCR.RCT_VAICol : Valeur présente dans la zone au moment du F2
- ✓ Liste WfGTTTacMaj avec l'enregistrement de la tâche courante et code action 'AID'

3.6.3.1.1.1 Liste d'aide simple

- PURGE-SELINF avec la référence de la liste. Cette instruction supprime la liste et permet d'éviter de se retrouver avec une liste d'aide contenant plusieurs fois les mêmes informations si la fonction d'aide est appelée plusieurs fois. Cette instruction doit être positionnée avant la création de la liste.

1^{ère} étape : CRE-SELINF suivi de plusieurs initialisations de variables comme :

- INIT SDH **LisInfin** qui se rapporte à la référence de la première colonne de la liste constituant l'aide (obligatoire, sera la valeur récupérée suite à la sélection de l'utilisateur).

- INIT SDH **LisInfRef** qui correspond à la référence de la liste d'aide (obligatoire, doit être égal à la référence de la colonne courante)
- INIT SDH **LisInfDes** qui peut contenir d'autres informations relatives à l'entité (facultative).

2^{ème} étape : INIT-LISTE-AIDE « Référence de l'aide » indique la référence de la liste d'aide.

Exemple :

VLO.RCT_TypeAcces = SCR.RCT_TypeAcces

VLO.RCT_TypeAction = SCR.RCT_TypeAction

VLO.GTT_ActCtx = SCR.GTT_ActCtx

VLO.RefValeur = SCR.RCT_ValCol

VLO.RefColonne = SCR.RCT_RefCol

VLO.TacheCourante = SCR.GTT_TacRef

SELON VLO.RCT_TypeAcces

QUAND-EGAL-A CLO."CTL"

SELON VLO.RCT_TypeAction

QUAND-EGAL-A CLO."AID"

PURGE-SELINF VLO.RefColonne

SELON VLO.RefColonne

QUAND-EGAL-A CLO."TacValAlp0"

POUR CHAQUE/SOC DTD DDArtic **AVEC** INDEX (DDArticIdx) DTD DDArtic.GenRefTypeArt = CLO."R" :

SI DTD DDArtic.GenOriPrin = CLO."F"

CRE-SELINF :

INIT SDH.LisInfRef = VLO.RefColonne

INIT SDH.LisInfInf = DTD DDArtic.GenRefArt

INIT SDH.LisInfDes = DTD DDArtic.GenDesArt

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

INIT-LISTE-AIDE VLO.RefColonne

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

FIN_BLOC

3.6.3.1.1.2 Liste d'aide simple avec colonnes supplémentaires

Pour avoir un affichage différent dans une liste d'aide, il faut indiquer en plus les valeurs à afficher dans SDH.LisInfCom, puis utiliser les instructions présentées dans le document **STUDIO DIALOG PARAGRAPHE 8.5.4.2 LISTE D'AIDE SIMPLE AVEC COLONNES SUPPLEMENTAIRES.**

Les fonctionnalités disponibles dans le GANTT paramétré sont :


- ✓ Ajout/Suppression de colonnes :
 - « R » pour la colonne « Référence »
 - « D » pour la colonne « Désignation »
 - « V » pour la colonne « Valide ». L'affichage de la colonne « Valide » va afficher les lignes supprimées (Valide = 1) en rouge barré.
 - Un chiffre correspondant à la position de la valeur dans la liste chaînées SDH.LisInfCcom
 - ✓ Pilotage des titres des colonnes
 - ✓ Pilotage des types des colonnes : Les types possibles sont les types DIAPASON : A, E, R, D, L ou I.
 - ✓ Pilotage des formats des colonnes : Les formats de colonne par défaut sont « C/50 » pour la colonne « Référence », « C/100 » pour la colonne « Désignation » et éventuellement « C/100 » pour la colonne « Commentaire »
 - ✓ Modification du séparateur
 - ✓ Pilotage des largeurs de colonnes

Les fonctionnalités ci-dessous ne sont pas disponibles dans le GANTT :


- ✓ Affichage d'images et d'icônes
- ✓ Pilotage des colonnes filtrables
- ✓ Sélection multiple
- ✓ Pilotage des hauteurs de lignes

3.6.3.1.2 Liste d'aide : Exemple de rendu dans Diapason

- **Déclenchement de l'aide :**




- **Affichage de la liste d'aide : le GANTT n'est plus accessible tant que la fenêtre de la liste d'aide est ouverte**



| GANTT | Designation | Tache Courante | Date deb | Date Fin |
|------------|---------------------|----------------|------------|------------|
| DGR_GTT2 | Formation GANTT 2 | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DGR_GTTFOR | Formation GANTT | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT | GANTT TEST DRX | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT10 | GANTT TEST LC-ER... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT11 | GANTT TEST LC-W... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT12 | GANTT TEST AIDES | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT14 | GANTT TEST Actions | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT15 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT16 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT17 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |

- **Trie des informations de la liste : en cliquant sur l'entête d'une colonne les données sont alors triées par ordre Croissant ou décroissant (sens de la flèche qui s'affiche)**



| GANTT | Designation | Tache Courante | Date deb | Date Fin |
|------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| DGR_GTT2 | Formation GANTT 2 | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DGR_GTTFOR | Formation GANTT | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT | GANTT TEST DRX | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT10 | GANTT TEST LC-ERR... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT11 | GANTT TEST LC-WA... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT12 | GANTT TEST AIDES | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT14 | GANTT TEST Actions | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT15 | GANTT TEST Action... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT16 | GANTT TEST Action... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT17 | GANTT TEST Action... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |

- **Sélection d'une valeur : le double click sur un enregistrement valide la sélection ou l'appui sur le bouton « Valider » valide la ligne en surbrillance**

Aide - Gantt - Mon GANTT DRX au 10/11/21

| GANTT | Designation | Tache Courante | Date deb | Date Fin |
|-------------|---------------------|----------------|------------|------------|
| DGR_GTT2 | Formation GANTT 2 | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DGR_GTTFOR | Formation GANTT | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT | GANTT TEST DRX | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT10 | GANTT TEST LC-ER... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT11 | GANTT TEST LC-W... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT12 | GANTT TEST AIDES | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT14 | GANTT TEST Actions | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| ➔ DRX_GTT15 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT16 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
| DRX_GTT17 | GANTT TEST Actio... | 00000003 T | 17/11/2021 | 19/11/2021 |

38 éléments

Valider Annuler

- Autres exemple de liste sur colonne caractère

Aide - Gantt - Mon GANTT DRX au 10/11/21

| Référence | Désignation | Valide |
|---------------------------------|------------------------|--------|
| aaaaaaaa | aaaaaaaaaaaa | + |
| BRUNO61 | tyutyutyutyutyu TARDES | + |
| 007 | Bond nowhere | |
| 0123456789012345678901234567... | test telerik | |
| 17 | CliComRef AUREILHAN | |
| ➔ 18 | 17 | |
| 21 | CliComRef AUREILHAN | |
| 23 | La Creuse !! AUREILHAN | |
| 24 | Après la Creuse | |
| 26 | Test JML AUREILHAN | |

90 éléments

Valider Annuler

Aide - Gantt - Mon GANTT DRX au 10/11/21

| | Ma Réf... | Ma desi... | ALPHA 5 | colonn... | colonn... | colonn... | Ma Date | Mon Lo... | Colonn... | Colonn... | colonne r... |
|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| → | 1 | 012345... | 01234 | 10 | 00100 | 10,56 | 11/11/... | <input type="checkbox"/> | 00010,... | -1 | -10,561 |
| | 10 | 012345... | 01234 | 100 | 01000 | 100,06 | 20/11/... | <input checked="" type="checkbox"/> | 00100,... | -10 | -100,056 |
| | 11 | 012345... | 01234 | 110 | 01100 | 110,05 | 21/11/... | <input type="checkbox"/> | 00110,... | -11 | -110,051 |
| | 12 | 012345... | 01234 | 120 | 01200 | 120,05 | 22/11/... | <input checked="" type="checkbox"/> | 00120,... | -12 | -120,047 |
| | 13 | 012345... | 01234 | 130 | 01300 | 130,04 | 23/11/... | <input type="checkbox"/> | 00130,... | -13 | -130,043 |
| | 14 | 012345... | 01234 | 140 | 01400 | 140,04 | 24/11/... | <input checked="" type="checkbox"/> | 00140,... | -14 | -140,040 |
| | 15 | 012345... | 01234 | 150 | 01500 | 150,04 | 25/11/... | <input type="checkbox"/> | 00150,... | -15 | -150,037 |
| | 16 | 012345... | 01234 | 160 | 01600 | 160,04 | 26/11/... | <input checked="" type="checkbox"/> | 00160,... | -16 | -160,035 |
| | 17 | 012345... | 01234 | 170 | 01700 | 170,03 | 27/11/... | <input type="checkbox"/> | 00170,... | -17 | -170,033 |
| | 18 | 012345... | 01234 | 180 | 01800 | 180,03 | 28/11/... | <input checked="" type="checkbox"/> | 00180,... | -18 | -180,031 |

20 éléments

Valider Annuler

- Exemple de liste d'aide sur colonne numérique

Mon GANTT DRX au 10/11/21

Création Modification Suppression Niveau Supérieur Niveau Inférieur Filtrer Annuler Avant Après Actualise 1 Mois 3 Mois 6 Mois

ACTIONS FILTRES NAVIGATION VISUALISATION


| TacRef | Désignation (li) | TacValAlp1 | TacValAlp0 (Aide Col Sup) | TacVal T | TacValAlp4 AIDE Avec tous Forma | TacValNum1 Aide Sur Numerique |
|----------|--|--|---------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00000001 | Aide - Gantt - Mon GANTT DRX au 10/11/21 | | | | | 15 |
| 00000002 | 1 | 0123456789 | | | | 0 |
| 00000003 | 10 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000004 | 11 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000005 | 12 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000006 | 13 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000007 | 14 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000008 | 15 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000009 | 16 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000010 | 17 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |
| 00000010 | 18 | 0123456789012345678901234567890123456789012... | | | | 0 |

20 éléments

Valider Annuler


3.6.4 04.16.07 – ZEL01780 : Saisie des dates

Lorsque l'on veut modifier une date, il faut le faire avec la « flèche ». La saisie au clavier n'est pas activée.



3.7 INTEGRITE GENERALE ENTITES

3.7.1 04.16.06 – PLA01137 : Surcharge Initialisation Standard dans les GFD



Une nouvelle information « Surcharge Init. Std » sur l'application « intégrité générale entités » va permettre de modifier le comportement actuel de la règle de gestion définie sur l'entité ou sur la présentation. Par défaut, cette information est à non et donc conserve le comportement actuel : la règle de gestion est exécutée et ensuite surchargée par les informations standards. Dans le cas où le flag est passé à oui, la règle de gestion est exécutée après les initialisations standards et donc surcharge les valeurs.

3.8 GESTION DES SERVICES WEB

3.8.1 04.16.06 – ISI14983 : Services Web Externes

Diapason dispose d'un ensemble d'outils permettant l'utilisation de Services Web Externes. Voir document EIA_Services Web.

3.9 GESTION DES AI

3.9.1 04.16.06 : Mise en place des AI dans Diapason

Les AI (After Image), sont des fichiers deltas contenant les transactions effectuées sur une base de données Progress qui se relaient à partir d'un point backup sur la base à un intervalle régulier et

prédéfini. Ils sont utiles pour reconstruire une base de données jusqu'à un point Transaction -1 par rapport à l'arrêt inopiné de la base.

Voir document « Mise en opération et gestion de l'AfterImage ».

4 EVOLUTIONS SERVEUR DE SERVICE DIAPASON P17

4.1 STUDIO – GENERATION D'IMAGES

4.1.1 04.16.04 : ISI14768 – Génération d'images via un Serveur de Service Diapason (SSD)

4.1.1.1 Bibliothèques Gestion des objets graphiques

4.1.1.1.1 Contexte d'exécution de la requête REB de règle OML

Dans le cadre de la révision 04.16.04 , le contexte d'exécution évolue pour les cas de génération via la fonction GENERE-IMAGE :

- La SCR.PAR_CTXEnt prend la valeur GEN-P17 si le type de serveur à utiliser pour la génération est un Serveur de Service Diapason (SSD)
- Deux nouvelle SCR.IMASrvGen et SCR.IMASrvTyp donne respectivement la référence du serveur de service et son type

| Variables | Description |
|--------------------|--|
| SCR.ObjAl0Pere | Valeur Alpha 0 Objet Père |
| SCR.ObjAl1Pere | Valeur Alpha 1 Objet Père |
| SCR.ObjAl2Pere | Valeur Alpha 2 Objet Père |
| SCR.ObjAl3Pere | Valeur Alpha 3 Objet Père |
| SCR.ObjAl4Pere | Valeur Alpha 4 Objet Père |
| SCR.ObjAl5Pere | Valeur Alpha 5 Objet Père |
| SCR.ObjAl6Pere | Valeur Alpha 6 Objet Père |
| SCR.ObjAl7Pere | Valeur Alpha 7 Objet Père |
| SCR.ObjAl8Pere | Valeur Alpha 8 Objet Père |
| SCR.ObjAl9Pere | Valeur Alpha 9 Objet Père |
| SCR.ObjCle1Pere | Cle1 Objet Père |
| SCR.ObjCle2Pere | Cle2 Objet Père |
| SCR.ObjCooPolPere | Coord. Objet Père |
| SCR.ObjCtxPere | Référence Objet Père sur Ctx |
| SCR.ObjDebXPere | X départ Père |
| SCR.ObjDebYPere | Y départ Père |
| SCR.ObjFinXPere | X final Père |
| SCR.ObjFinYPere | Y final Père |
| SCR.ObjHauPere | Hauteur Père |
| SCR.ObjLarPere | Largeur Père |
| SCR.ObjNumPlanPere | Numéro Plan Père |
| SCR.ObjParVal | Paramètre Objet |
| SCR.ObjRefPere | Référence Objet Père |
| SCR.ObjRefPrmPere | Référence Objet Premier Père |
| SCR.ObjUmePere | Unité de Mesure Objet Père |
| SCR.PAR_CTXEnt | Contexte d'entrée : - CFG-DES : cas de la génération en saisie de configuration |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - CFG-IMG : cas de la génération en fin de saisie de configuration - GEN : cas de génération par la fonction GENERE-IMAGE vers un SSP et SSJ - GEN-P17 : cas de Génération par la fonction GENERE-IMAGE vers un SSD |
| SCR.IMASrvGen | Référence serveur de génération (cas de l'utilisation par la fonction « GENERE-IMAGE ») |
| SCR.IMASrvTyp | Type du serveur de génération (cas de l'utilisation par la fonction « GENERE-IMAGE ») : <ul style="list-style-type: none"> - P : Progress - J : Serveur de Service Java - P17 : Serveur de Service Diapason |
| VBP.ModAffDes | Mode Affichage du dessin <ul style="list-style-type: none"> - PI-CD pour dessin issu du Plugin de configuration |

4.1.1.1.2 Définition des Caractéristiques Dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles permettent de redimensionner l'épaisseur des traits, la taille des textes et les marges des côtes suivant les dimensions de sortie de l'image lors de la génération.

Les références caractéristiques dimensionnelles peuvent être intégrées :

- Sur l'entête de l'objet bibliothèque pour l'action de génération objet bibliothèque
- Sur la définition de chacun des objets élémentaires
- Dans la structure WfObjGen pour DIALOG
- Dans la structure WfObjDetSor pour DIALOG
- Dans la Structure WfObjGraD pour DIALOG.

Une référence caractéristique dimensionnelle est constituée d'un entête et d'un détail.

Le principe de récupération des caractéristiques dimensionnelles par rapport aux dimensions de génération sont les dimensions les plus proches inférieures.

Exemple : si on définit une référence 'CarDim1' caractéristique dimensionnelle composée des dimensions 5*5 et 10*10.


Si l'on génère une image 15*15 avec 'CarDim1' alors on récupère les caractéristiques liées aux dimensions 10*10.

Si l'on génère une image 9*10 avec 'CarDim1' alors on récupère les caractéristiques liées aux dimensions 5*5.

Remarques

- Ces Caractéristiques dimensionnelles permettent aux paramétreurs de piloter les tailles des polices et les épaisseurs de trait notamment sur la génération via la fonction GENERE-IMAGE par un serveur de service Diapason (SSD)
- Les caractéristiques dimensionnelles ne s'appliquent que si une valeur est déjà définie sur la caractéristique Objet graphique en cours de traitement.


✓ Exemple : Soit la caractéristique permettant de définir le texte de remplissage :



Si la Zone Taille Texte reste à vide alors la caractéristique dimensionnelle qui sera associé à l'objet Texte ne sera pas pris en compte.

Si comme dans cette exemple la taille du texte est renseignée, alors la caractéristique dimensionnelle s'appliquer en fonction des dimensions de générations de l'image globale demandée. La valeur par défaut sera « 10 ».

Avec la caractéristique dimensionnelle ci-dessous, pour dessin généré en 10 par 10 CM, la taille de texte sera alors de 5.



4.1.1.2 Fonction GENERE-IMAGES

4.1.1.2.1 Contrôles supplémentaires

Il est possible d'exciter la fonction GENERE-IMAGES avec plusieurs WfObjGen en entrée. Cependant un contrôle a été ajouté sur l'ensemble des enregistrements de WfObjGen en entrée de fonction pour vérifier que les serveurs de service à utiliser sont tous du même type : SSD ou SSJ.


Pour exécuter la génération d'images sur des types de serveurs de service différents il sera nécessaire d'exécuter plusieurs fois la fonction.

4.1.1.2.2 Cas d'une génération sur un serveur de service Diapason (SSD)


- Gestion particulière des points de cadrage**
 Lors de la génération les objets commençant par « AddPnt » utilisés pour le cadrage interactif des images sont tous supprimés par le moteur de dessin. Le cadrage sera réalisé en fonctions du positionnement des autres objets transmis.
- Gestion des formats de génération**
 Il est possible de générer les images aux formats vectoriels (WMF, EMF). Ces formats permettent de générer des fichiers plus petits en taille. L'insertion dans des documents autres (Crystal Report, Microsoft Excel, ...) permet d'améliorer le rendu final en cas de redimensionnement par rapport à des formats plus classique
- Note légale**
 Cette application a été créée à l'aide du contrôle MetaDraw™ .Net Winforms 4 © Bennet-Tec Information Systems, Inc

4.1.1.2.3 Comparaison génération d'image via SSJ et SSD

- Style de texte des caractéristiques Objets Graphiques**
 Les styles de textes « J-COTE », « J-COTE-CPB », « J-COTE-FIXE » et « J-COTE-FIXE-MINI » ne sont pas interprétés par le serveur de service Diapason. Cette gestion devra être réalisée avec les caractéristiques dimensionnelles en cas de besoins particuliers.




- Gestion des alignements**
 Le fonctionnement est similaire entre un SSD et un SSJ
- Insertion d'images vectorielles**
 Les images à insérer dans les menuiseries doivent être accessibles depuis le SSD. Elles doivent être définies dans les paramètres « Images Objets Graphiques »



4.1.1.3 Définition du serveur de service SSD pour génération d'image

Pour pouvoir utiliser un serveur de service SSD pour générer des images vous devez activer la gestion des images sur sa définition :



- **Cocher « Editions d'images ? »**
- **Renseigner « Dossier Travail » : chemin défaut pour la génération des fichiers images**
- **Renseigner « Dossier Exécutable » : chemin d'installation de l'exécutable gérant le dessin (obligatoire pour un SSD avec « Edition d'images ? » à Oui, non saisissable pour les autres serveurs de services)**
 - ✓ « C:\Editions »: correspond à votre dossier d'installation du SSD
 - ✓ « PrgsGénérateurImages » correspond au répertoire d'installation par défaut de l'exécutable par le set-up SSD

4.1.2 04.16.05 : ISI14980 – Génération d'images au format « DXF »

Il est maintenant possible de générer des images depuis Diapason avec les formats suivants :

| Format | Description | SSJ | SSD |
|--------|-------------|-----|-----|
| | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------|---|---|
| BMP | Bitmap Windows ou OS/2 | ✓ | ✓ |
| EMF | Enhanced Meta File | ✗ | ✓ |
| JPG | JPEG avec qualité 100% | ✓ | ✓ |
| JPG25 | JPEG avec Qualité 25% | ✓ | ✗ |
| JPG50 | JPEG avec Qualité 50% | ✓ | ✗ |
| JPG75 | JPEG avec Qualité 75% | ✓ | ✗ |
| MDP | MetaDraw Picture | ✗ | ✓ |
| PNG | Portable NetWork Graphics | ✓ | ✓ |
| WMF | Windows Meta File | ✗ | ✓ |
| GIF | Graphics Interchange Format | ✗ | ✓ |
| TIFF | Tagged Image File Format | ✗ | ✓ |
| DXF | Drawing eXchange Format | ✗ | ✓ |
| ICO | Icône | ✗ | ✓ |

4.2 STUDIO – EDITIONS CRYSTAL REPORT

4.2.1 04.16.05 ATL00780 Ne pas prendre en compte le format des champs alpha dans une édition Crystal Report

Une nouvelle information a été ajoutée sur la définition des sources de données Diapason pour que Crystal Report ne tiennent pas compte du format Diapason dans les données qu'il doit afficher.

- Onglet Caractéristiques



✓ « Format. Alp. Resp. ? » Formatage Alpha respecté ?

Zone Logique indiquant si le format Alpha doit être respecté ou non.

En création sa valeur sera par défaut à Oui pour respecter le comportement défaut de Crystal Report qui formate les valeurs alpha à la taille de définition du champ.

Si sa valeur est à non, la taille (par exemple « C/10 ») ne sera pas transmise à Crystal Report, ainsi les données ne seront pas tronquées lors de l'Édition (si la valeur dépasse 10 caractères pour l'exemple). Pour que la modification de ce champ soit prise en compte lors de l'Édition, il faut, au préalable, régénérer les sources de données depuis la définition des rapports.

Remarques

- Par défaut lors du changement de version sa valeur est à Non .
- Pour migrer une édition Crystal Report d'un serveur de service JAVA vers un serveur de service Diapason et prendre en compte la valeur de ce nouveau champ il est nécessaire de lancer l'action « génération Source de données » depuis les rapports utilisant la source de données courante.


4.3 ADMINISTRATION - MONITORING ET SUIVI DES PERFORMANCES DU SERVEUR DE SERVICE P17

4.3.1 04.16.10 - IS15143 : Activation de l'outil PROFILER pour un service d'édition

Tout service exécuté sur un serveur de Diapason P17 peut être profilé sur demande.

L'activation se fait par la mise à jour de la variable paramètre « PROFILER » à positionner

- ✓ dans la zone « Variable Paramètre » de la définition du serveur de service (séparateur « ; »),
- ✓ dans la zone « Paramétrage » d'un document avec mise en forme Crystal Report ou Microsoft Excel (séparateur « ; »),
- ✓ dans la zone « PARAMETRES » de la fonction ENVOI-EMAIL (séparateur « ; »).



VLO.RetourFonction = ENVOI-EMAIL(DESTINATAIRES= VLO.ListeDestinataires , OBJET= VLO.Objet , MESSAGE= VLO.TexteMessage , PIECES-JOINTES= VLO.listePiecesJointes , TYPE-MESSAGE= 0 , PARAMETRES= CLO."PROFILER=OUI")

Par défaut, le fichier profiler sera généré dans le Dossier Traces du serveur de services.

Il est possible de personnaliser le répertoire de génération en ajoutant le paramètre « PROFILER_REPERTOIRE » initialisé avec un chemin absolu valide du serveur de services.

Exemple :

PROFILER=OUI ;PROFILER_REPERTOIRE=C:\Editions\Resultats

Le nom du fichier utilisé par le profiler pour écrire le résultat est de la forme :

Profiler_<Nom du fichier trace associé au service>.prof

Le périmètre d'activation du profiler dépend :

- **de la position du paramètre « PROFILER » :**
 - ✓ Sur le serveur de service : tous les services utilisant le serveur courant peuvent être profilés.
 - ✓ Sur un document : uniquement le document courant
 - ✓ En paramètre de la fonction ENVOI-EMAIL : uniquement l'envoi d'email courant
- **De la valeur du paramètre « PROFILER » :**
 - ✓ **YES,Y,OUI,O,+,1,VRAI,V,TRUE,T** : permet d'activer le profiler pour tout type de service
 - ✓ **DOC** : Permet d'activer le profiler pour toutes les éditions(Crystal Report, Microsoft Excel)
 - ✓ **MAIL** : Permet d'activer le profiler pour tous les envois et réceptions de mails
 - ✓ **Une référence de service** : Activer le profiler uniquement pour le service concerné.

Liste des services possibles :

 - **EXCEL** : Edition avec mise en forme Microsoft Excel
 - **CRYSTAL** : Edition avec mise en forme Crystal Report
 - **SYN** : Action de « Synchronisation de source de données » Crystal
 - **GEN** : Action de « Génération de source de données » Crystal
 - **CTR** : Action de « Contrôle Source de données » Crystal
 - **ENVOIMAIL** : utilisation de la fonction MLD « ENVOI-EMAIL »
 - **RECUPMAIL** : traitement de réception de mail
 - **DESSIN** : Utilisation de la fonction MLD « GENERE-IMAGE »

| Clé de variable | Crystal | Excel | Mail | Dessin | Description |
|-----------------------------|---------|-------|------|--------|--|
| <i>PROFILER</i> | X | X | X | X | Uniquement pour SSD P17. Permet d'activer l'outil Profiler. Valeur possible : <i>YES, Y, OUI, O, +, 1, VRAI, V, TRUE, T, DOC, MAIL, ENVOIMAIL, RECUPMAIL, EXCEL, CRYSTAL, SYN, GEN, CTR, DESSIN.</i> Pour toute autre valeur, le profiler ne sera pas activé. Le fichier sera nommé <i>Profiler_<Nom du fichier trace associé au service>.prof</i> . Il sera généré par défaut dans le dossier des traces du serveur de services. |
| <i>PROFILER_REPERTOIRE</i> | X | X | X | X | Uniquement pour SSD P17. Permet de forcer un répertoire de génération pour le profiler différent du répertoire de traces. Valeur possible : un chemin valide sur le serveur de services |
| <i>PROFILER_TRACEFILTER</i> | X | X | X | X | Uniquement pour SSD P17. Option supplémentaire de profiling. Valeur possible « * ». |

4.4 EXPLOITATION – PROTOCOLE D'AUTORISATION OAUTH2

4.4.1 04.16.11 – ISI15201 Protocole d'autorisation OAuth2 avec Microsoft Exchange Online

L'utilisation de OAuth2 permet de mettre en place une délégation d'autorisation pour accorder à une application tierce un accès limité sur une ressource, avec l'accord du propriétaire de celle-ci. Azure Active Directory ou Azure AD est un serveur d'autorisation, également appelé fournisseur d'identité (IdP). Il gère en toute sécurité tout ce qu'il faut faire avec les informations de l'utilisateur, son accès et la relation d'approbation. Il est responsable de l'émission des jetons qui accordent et révoquent l'accès aux ressources.


L'utilisation du protocole OAuth2 est utilisé dans Diapason pour se connecter à un serveur de messagerie afin d'envoyer ou recevoir des mails.

Aujourd'hui, Diapason prend en charge ce protocole uniquement avec le fournisseur d'identité Microsoft Azure AD pour les serveurs de messageries Microsoft Exchange Online.

Pour utiliser un compte de messagerie en OAuth2, Il faut, au préalable, créer dans Microsoft Azure AD, toutes les applications devant accéder à des services externes selon le protocole OAuth2 et permettre à Diapason d'envoyer et recevoir des mails avec ce protocole.

Une documentation complémentaire est fournie pour cette première étape « INS_AzureAD ».

Deux nouvelles applications permettent de paramétrer cette connexion et d'enregistrer les autorisations dans Diapason.



DiapasonModern Diapason Moderne (diapasonmodern@elcia.com)

Définition Qui, Quand ?

Application MailP17 Envoi Mail P17 Exchange OnLine
Identifiant DiapasonModern
Désignation Diapason Moderne
Adresse EMail Co... @elcia.com
Commentaires

Initialisation Token

Utilisateur drx Denis Ramaux
Date 20/06/2022 ?
Heure 17:55:23

Dernier Rafraîchissement du Token

Date 21/06/2022 ?
Heure 08:32:42

Expiration Access Token


Date 21/06/2022 ?
Heure 09:47:06

Expiration Refresh Token

Date ?
Heure 00:00:00

Validation

Enfin, pour utiliser ce compte dans Diapason, vous devez réaliser la demande d'autorisation en initialisant le token d'accès. Cette opération est obligatoire pour que le compte soit opérationnelle.




L'initialisation doit être réalisée obligatoirement une première fois. Ensuite, le renouvellement se fera automatiquement par Diapason. Des informations indiquent les dates d'expiration et de renouvellement à titre informatif.

4.4.1.3 Utilisation du compte

- ✓ Paramétrage serveur de service


Pour utiliser votre compte autorisé via le protocole OAUTH2 pour envoyer et recevoir des mails, vous devez mettre à jour la définition de votre serveur de messagerie. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu « Exploitation > Imprimantes > Serveurs de services »



- Zone « Identifiant » : renseigner l'identifiant d'un compte OAUTH2
- Zone « Type Authentification » : Doit contenir la valeur « **OAUTH2** »

✓ Paramétrage Type de réception

Pour personnaliser un traitement de réception sur un compte de messagerie particulier avec un serveur de service en authentification OAUTH2 :



Il suffit d'alimenter le paramètre 1 avec l'identifiant Diapason du compte et de ne pas renseigner de mot de passe (ide1=,ide2=,...)

REMARQUES

Veillez-vous referrez aux documentations associées pour plus d'informations :

- ✓ **INS_AzureAD** : procédure pour créer une application dans Microsoft Azure AD et affecter les droits d'utilisation

- ✓ INS_Configuration d'Exchange Webservice en OAUTH2 : procédure de création et utilisation d'un compte OAUTH 2 dans Diapason

5 EVOLUTIONS INSTALLATION DE DIAPASON

5.1 04.16.11 : ISI15051 – INSTALLATION REVISIONS DE DIAPASON

La procédure d'installation de Diapason a évolué afin de permettre la mise à jour automatique des structures de données dans les révisions.

Le principe est le suivant :

- Lancement du script d'installation automatique de Diapason quelle que soit la révision origine de Diapason dans la même version. Il n'est toujours pas possible d'installer une révision si Diapason est dans une version antérieure (installation impossible d'une révision 04.16.xx sur une révision 04.15.yy).
- Le script vérifie la révision origine de Diapason et si des modifications de structures ont été faites dans les révisions entre la révision origine et la révision à installer, elles sont faites automatiquement. Si des modifications de structures ont été faites pour la base d'archivage, toutes les bases d'archivage de l'environnement sont mises à jour.
- Le script lance ensuite l'installation de chaque révision entre la révision origine et la nouvelle révision.

Par exemple, dans la version 04.16 de Diapason :

- des modifications de structures ont été faites en :
 - 04.16.06 : mise à jour de la base DTD
 - 04.16.11 : mise à jour de la base ISIA
- pour installer la révision 04.16.11
 - sur une révision entre 04.16.00 et 04.16.05, les structures des bases DTD et ISIA sont mises à jour
 - sur une révision à partir de 04.16.06, la structure de la base ISIA est mise à jour
 - tous les scripts d'installation entre la révision origine et la révision 04.16.11 sont lancés successivement

6 ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES

6.1 REVISION 04.16.01

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|--|--|
| ABR00078 | DOC,P17 | Lors d'un export de données vers Excel, les dates sont au format américain pour certaines lignes et pas d'autres | Voir GFX00696 |
| ATL00332 | PLA | Le traitement CBN tombe en erreur alors qu'il n'y a aucune erreur dans la trace du traitement. | Problème corrigé. |
| ATL00663 | PLA | Le CBN se termine en END-ERROR mais sans explications dans la trace, dû aux PL traités | Problème corrigé. Une trace a été ajoutée pour afficher le résultat du traitement de la planification des besoins externes (Lignes de commande) en attente. Les erreurs détectées durant cette phase ne sont plus impactantes sur le statut du traitement CBN (PLG). |
| ATL00699 | EIA | Réception mail : adresse mail pour réponse mal gérée | Evolution réalisée. L'adresse mail de réponse 'Reply-to' du mail d'origine est récupérée dans le fichier XML généré par Diapason dans la balise <IS_ERA>. |
| BAT00906 | MLD | DIALOG : disposer de l'option de lecture de table « LEC-EN-BASE » sur les mots-clés « POUR CHAQUE » et « POUR CHAQUE TV » comme on l'a déjà sur les mots-clés « RECHERCHE » et « OUVRIR TV » | Lors de l'affichage des listes paramétrées sur table physique, une lecture en base a été ajoutée. Il est nécessaire de régénérer toutes les listes paramétrées définies sur table physique pour prendre en compte cette modification. |
| BAT01168 | CDE | Valeur des variables SCR.CdeSCDVar et SCR.CdeSCDEvt suite au retour en modification du configurateur Elcia Online | Problème corrigé. |
| BAT01170 | TDY | Depuis le passage en 04.15.13 une couleur de fond noire est présente sur deux colonnes dans certains tableurs dynamiques | Problème corrigé. |
| BAT01213 | ADM | Purge de la volumétrie et activité des bases : le paramétrage du traitement PUR-TRA permet de renseigner l'historique que l'on souhaite garder sur ces statistiques. L'horizon renseigné est 0 jours donc on ne gère pas la purge et on garde l'ensemble des données Cependant, les statistiques sont purgées au bout de quelques jours. | La valeur zéro jour conservés, signifie que c'est la valeur défaut de Diapason qui doit être utilisée. Cette valeur défaut est de 3 jours. |
| BAT01241 | ALL | Plantage Elcia Online lors de la validation de la saisie de la configuration et du retour sur Diapason. | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|--|--|
| BAT01242 | BAS | Taille des tables Diapason (en Mo) incorrecte sur le récapitulatif de la volumétrie des bases | Problème corrigé. |
| BAT01255 | PLA | Résultat CBN en erreur alors que le calcul est OK | Problème corrigé. |
| BAT01258 | TDY | Temps de réponse fortement dégradé sur le détail de matrice. | Problème corrigé. |
| BEL02981 | MLD | Initialisation variables critères et accessibilité aux variables critères et VBP depuis les requêtes RP1 | Evolution réalisée. Il est possible d'accéder et d'initialiser des variables de type SCR, VCR et VBP dans les requêtes de type RP1 pour pouvoir les utiliser dans une requête de type REB lancée depuis une requête de type RP1. Cependant les valeurs de ces variables ne sont pas conservées entre deux exécutions de requêtes de type RP1 |
| BIA00489 | CFGW | Modification de scénario Diapason écrasée par le renvoi de la configuration Elcia Online | Problème corrigé. |
| BOU00313 | CFPR | La fonction ARCCOS ne fonctionne pas correctement | Problème corrigé. Ce correctif nécessite la recompilation des requêtes utilisant les fonctions trigonométriques. |
| CAI01603 | PLA | De temps en temps le traitement PLG-CAL (CBN) tombe en erreur | Problème corrigé. |
| CAS00607 | MLD | Avoir une action « INI » disponible sur les entêtes et les lignes de commandes commerciales archivées afin d'alimenter les listes du ENR-ACT-ENT automatiquement | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| CAS00690 | LPA | Les codes départ sur une LPA génère un plantage systématique | Problème corrigé. Voir ZEL01728 |
| ERD01293 | ARC | La date saisie lors de l'archivage des historiques de fabrication n'est pas correctement prise en compte | Problème corrigé. Si la date saisie pour les critères de purge est correcte, c'est cette date qui est prise en compte dans le traitement et non plus le premier jour du mois lié au nombre de mois calculé. |
| ERD01350 | GDT | Problème lors du lancement des commandes depuis un client. Il arrive qu'on ait les commandes d'un autre client | Problème corrigé. |
| GFX00695 | P17 | Lors du passage en édition P17, pour les documents dont le rapport a un nom différent de la source de données, l'édition ne fonctionne plus. | Problème corrigé. |
| GFX00696 | P17 | Problème de format date Excel avec P17 | Problème corrigé. |
| ISI13089 | DOC | Problème de récupération du nombre de pages dans document avec entête standard. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| ISI14277 | SEV,P17 | Dans le cadre des procédures de tests du serveur de services Progress, | Voir ISI14766 |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|--|---|
| | | développer une procédure de test d'envoi de mail | |
| ISI14681 | MES,P17 | P17 : Problème de Réception de Mail sur le type de messagerie ExchangeOnline : Pas de traitement après (mettre à lus, supprimer du serveur, etc....) | Problème corrigé. Remarques : - dans le cas du protocole POP3 , il n'est pas possible de gérer le marquage Lu/non lu des mails. - Le protocole d'authentification OAuth n'est pas pris en charge par Diapason. |
| ISI14700 | CFGW | Revoir la récupération des informations dans le fichier JSON de description du produit. Une partie cryptée a été ajoutée en fin du fichier. | Dans les requêtes GCA, une nouvelle donnée issue du configurateur Elcia Online est disponible sous le code « SupplierDatas.i.Id=x ». Elle contient la valeur de la donnée fournisseur X correspondant aux réponses du questionnaire. (où i est un indice numérique) |
| ISI14711 | MLD | La fonction ARCSIN de 1 renvoie ? | Voir BOU00313 |
| ISI14713 | PSD | Problème de sélection de plusieurs lignes de commande dans une PSD | Problème corrigé. La variable SCR.CriListeCles contient la liste des lignes sélectionnées sous la forme NumCom+NumLig,NumCom+NumLig |
| ISI14765 | P17,SEV | Test Serveur en cas d'échec repique sur un autre serveur que celui testé : ceci est très confusant pour la personne qui souhaite effectuer un test. Le but est de ne tester que le serveur sélectionné, et de sortir KO si quelque chose est ko. | Problème corrigé. |
| ISI14766 | P17 | Améliorer les traces sur la fonction « test serveur » pour les serveurs d'édition P17, dans tous les types d'envoi de mails. Le but est d'être au moins au niveau de ce qui existe sur les serveurs Java. | Evolution réalisée. Le test serveur teste le paramétrage de la messagerie sortante en envoyant un mail à l'adresse de l'émetteur. La messagerie entrante est également testée si le répertoire de réception est renseigné. |
| ISI14794 | CDE | Ajouter une zone "Repère" sur les lignes de commandes commerciales | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI14802 | DOC | Si les destinataires d'un envoi mail sont mal définis le message d'erreur remonté n'est pas le bon | Problème corrigé. |
| ISI14803 | P17 | La remontée des erreurs de la fonction « envoi mail » ne correspond pas à la véritable erreur | Problème corrigé. |
| ISI14837 | SEV | Simplifier le paramétrage des imprimantes pour éditer Word et Excel avec la même Imprimante Diapason | Evolution réalisée. Il est possible d'ajouter une nouvelle variable paramètre sur la définition d'un serveur de service pour forcer dans le cas d'une édition Word vers l'utilisation d'un autre serveur de service sans avoir à définir un paramétrage |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| | | | <p>destination document particulier. Cette variable est "SRV-WORD".</p> <p>Exemple à saisir dans la zone "Variable Paramètre" de l'onglet "Edition" de la définition d'un serveur de service "SRV-WORD=SRV-J;..." La syntaxe de cette zone est :</p> <p>"RefParam1=ValParam1;RefParam=ValParam2;..."</p> <p>Voir documentation ci-dessus.</p> |
| JAN00555 | APP | <p>Problème ENR-ACT-ENT pour une commande d'approvisionnement sur article multi-gestionnaire avec origine différente par gestionnaire</p> | <p>Problème corrigé. Lors de la saisie d'une ligne de commande fournisseur, la règle d'initialisation de l'origine principale de l'article est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - si une DA est rattachée à la ligne de commande, on prend l'origine principale de la DA - si la ligne de commande n'est pas rattachée à une DA mais que le lien article/gestionnaire existe pour l'article et le gestionnaire de la commande et que l'origine principale de ce lien article/gestionnaire est différente de l'origine principale de l'article, on prend l'origine principale définie sur le lien article/gestionnaire - sinon on prend l'origine principale de l'article <p>Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur par la fonction DIALOG ENR-ACT-ENT, si la variable GenOriPrin n'est pas gérée dans la fonction, la même règle décrite ci-dessus est appliquée.</p> <p>Lors de la génération de commandes fournisseurs, pour que l'origine principale définie sur la DA sélectionnée soit prise en compte, dans la requête de calcul du scénario, il faut initialiser WfAPFoLi.GenOriPrin avec l'origine de la demande WfDem.GenOriPrin (nouvelle zone de la liste WfDem, ajoutée également dans l'application présentant les demandes sélectionnées lors de la génération de commandes)</p> |
| JAN00657 | LCT | <p>Erreur lors de l'exécution d'un scénario de lancement</p> | <p>Problème corrigé. Le fait d'avoir une variable critère avec une valeur non définie n'empêche plus la construction des lignes de titres avec cumuls.</p> |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| LAP19112 | DOC | Passage de Diapason sur une machine Linux : problème sur l'entête standard des documents. L'info <<NB-PAGE>> n'est pas renseignée et est affichée dans le document en pièce jointe. Ils me disent que c'était bon sous HPux. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| LAP19299 | PRV | Un traitement de valorisation Coûts de Revient OF (VAL-OF) tombe en erreur sur 1 journée de fabrication (le 26/03/18) mais aucun détail de l'erreur n'est remonté dans la trace. | Problème corrigé. |
| LAP19488 | STO | Problème de consommation sur une étape de fabrication | Problème corrigé. |
| LAP19493 | TRT | Lors de la création d'un nouveau traitement DTD-LAR permettant le recalcul d'une liste d'articles, en accédant au paramétrage (F11), si la référence commence par Z..., elle n'est pas accessible dans la liste des choix. | Problème corrigé. Dans la saisie du critère du traitement DTD-LAR, la liste déroulante est remplacée par une zone en saisie avec sélection. |
| LAP19510 | DOC | Depuis la bascule sous LINUX, le nombre de pages ne s'affiche plus sur les documents utilisant l'entête standard de DIAPASON. | Problème corrigé. La commande système défaut utilisée par diapason pour remplacer le champ <<NB-PAGE>> sur le document généré a été adaptée au système LINUX. Si toutefois la commande Diapason ne fonctionne pas il est possible de la surcharger via une nouvelle variable d'environnement REMPLACE_NB-PAGE. Si cette variable existe et est non vide c'est la commande système renseignée dans cette variable qui sera exécutée. Les paramètres à renseigner dans cette commande système sont <<NB-PAGE>> (valeur à remplacer dans le document) <<CPT>> (sera remplacé à l'exécution de la commande par la valeur réelle du nombre de pages. <<FIC>> (correspond au fichier en cours d'édition dans lequel il faut remplacer <<NB-PAGE>>). Exemple de commande système utilisable dans la variable d'environnement : vim -c "%s/<<NB-PAGE>>/<<CPT>>/g" -c ":x" <<FIC>> |
| OXX01241 | DOC | Dans un entête standard, le nombre de pages total n'est pas affiché. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| PAR04230 | DOC | Sur l'édition par Linux on n'a pas le nombre de pages total. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| PRT00097 | GDT | Dans un agenda, le numéro de la première semaine de 2021 est faux. Il manque la semaine 53 de 2020 | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| SMI01119 | MLD | La variable SCR.CriListeCles se retrouve tronquée de la dimension définie sur la variable (1024 caractères) | Problème corrigé. La valeur de la SCR.CriListeCles n'est plus tronquée au format d'affichage quand elle n'est pas affichée. |
| ZEL00805 | DOC | Numérotation de page sur entête standard Un utilisateur me remonte un problème récurrent. Nous avons un défaut sur les documents "texte" de Diapason. L'entête ne délivre plus correctement la numérotation de page. En utilisant <<Entete,Standard>> dans le paramétrage de l'entête de document, nous obtenons sur les documents : 1/<<NB-PAGE>> Par conséquent, l'utilisateur ne sait pas si son édition est complète. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| ZEL00819 | DOC | Un utilisateur me remonte un problème récurrent. Nous avons un défaut sur les documents "texte" de Diapason. L'entête ne délivre plus correctement la numérotation de page. En utilisant <<Entete,Standard>> dans le paramétrage de l'entête de document, nous obtenons sur les documents : 1/<<NB-PAGE>> Par conséquent, l'utilisateur ne sait pas si son édition est complète. | Problème corrigé. Voir LAP19510 |
| ZEL01364 | TDY | En utilisant un tableur dynamique, j'ai constaté un cas pour lequel la requête de contrôle ne se lance pas. Le tableur ne contient qu'une seule ligne et la saisie se fait dans la dernière colonne. Dans ce cas précis, la RCT de contrôle local ne se lance pas, ce qui permet une saisie incohérente. Pour contourner le problème, j'ai dû créer une colonne supplémentaire qui n'a pas d'utilité et dans ce cas, la RCT de contrôle se lance correctement. | Problème corrigé. |
| ZEL01525 | TDY | Dans un couplage TDY/TDY, suite à une succession d'étapes, lors de l'entrée en gestion dans le tableur dynamique fils, le message d'erreur suivant apparaît : Aucune colonne dans le Tableur (WfTabStr) | Problème corrigé. L'erreur de construction de l'objet fils ne bloque plus le tableur père. Suite à la validation du message d'erreur, l'utilisateur peut continuer à naviguer dans le tableur père. |
| ZEL01688 | TAB | Non prise en compte de modification dans un TDY | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| ZEL01706 | TDY | La SCR.RCT_TypeAction renvoie MOD alors qu'il n'y a pas eu de modification | Problème corrigé. |
| ZEL01712 | COU | Un dysfonctionnement est signalé concernant les couplages tableur/tableur : la mise en couleur des cellules ne fonctionne pas correctement. Impossible de comprendre le comportement car certaines colonnes fonctionnent bien, et d'autres pas. | Problème corrigé. |
| ZEL01723 | COU | L'affichage du tableur ne se met pas à jour correctement | Problème corrigé. Voir ZEL01525 |
| ZEL01728 | LPA | Plantage de diapason à la suite d'un code départ | Problème corrigé. Les codes départs fonctionnent sur les listes paramétrées. |
| ZEL01739 | TDY | Problème couleurs des colonnes dans TDY | Problème corrigé. |
| ZEL01740 | TDY | Problème de couleurs sur un tableur dynamique | Voir ZEL01739. |

6.2 REVISION 04.16.02

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| ATL00718 | PLA | Un trop grand nombre de calendriers empêche le calcul de planification | Problème corrigé. |
| BAT00739 | CDE | Dans les requêtes RV1 et RV2 quand on appelle une VBA il faut que cette VBA soit définie localement sur le pointeur. Si une VBA n'existe pas sur le pointeur courant mais est définie sur un des pointeurs pères on ne voit pas la valeur. On ne bénéficie pas de l'héritage. Cela nous oblige en configuration, sur le pointeur concerné, à transférer la valeur de la VBA dans une autre VBA (avec une référence différente) pour pouvoir la voir dans les requêtes RV*. C'est valable pour les articles à la commande composés (issu d'une découpe) comme pour les composants sur-mesure approvisionnés. | Problème corrigé. Le contexte de VBA héritées est connu lors de l'exécution des requêtes sur les composants sur-mesure (GRV, RV1, RV2). la régénération des requêtes de type GRV, RV1 et RV2 est nécessaire pour disposer du correctif. |
| BAT01147 | CFGW | Permettre de piloter le niveau du fil d'Ariane en duplication de ligne de commande commerciale | La fonction DIALOG « CFGWEBPAR » permet désormais de piloter le niveau d'affichage du fil d'Ariane. Pour activer le fil d'Ariane en modification ou en duplication dans la GCA au lancement du configurateur ElciaOnline, utiliser une instruction du type « CFGWEBPAR(|

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| | | | PARAM= breadcrumb , VAL-PARAM= singlepricer) ». Voir DPI ISI14771 |
| BAT01151 | CFGW | Initialiser des valeurs par défaut à l'ouverture du configurateur Elcia Online | Voir ISI14771 |
| BAT01275 | CFGW | Erreur dans la fonction ENR-ACT-ENT pour lancement DT, IN, PL sur une ligne de commande Elcia Online | Problème corrigé. |
| BAT01297 | EXI | L'import d'une requête procédure ne compile plus la requête maître | Problème corrigé. |
| CAS00699 | CDE | L'historisation des modifications de variables spécifiques sur les entêtes de commandes ne se fait pas pour certaines actions comme l'édition | Problème corrigé. Lors de l'édition, la validation ou le changement de statut d'une commande commerciale ou d'un devis, si des mises à jour de variables spécifiques sont faites dans les requêtes GCC du client, celles-ci apparaissent dans l'historique de la commande ou du devis |
| ISI14771 | CFGW | Paramètres d'ouverture personnalisables par paramétrage. Accès en mode devis ou commande selon l'appel Devis ou Commande. Pouvoir Tout ouvrir ou Tout Fermer en lançant le configurateur etc.... | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI14821 | P17 | Le fichier trace est conservé avec un niveau de trace 3 même quand c'est OK | Problème corrigé. |
| ISI14844 | TDY | Le contrôle en sortie de cellule renvoie un message d'erreur systématique sur les tableaux dynamiques hiérarchiques | Voir DPI ZEL01747. |
| ISI14848 | P17 | Afficher un message si aucune imprimante Diapason n'utilise le serveur de service | Problème corrigé. |
| ISI14856 | P17 | Supprimer le dossier temporaire de Crystal avec les fichiers temporaires une fois tous les traitements liés à l'édition terminé | Le répertoire temporaire de traitement des éditions Crystal sera supprimé de la même manière que les fichiers de trace (selon paramètre 'Niveau Traces' du serveur de services). |
| ISI14858 | SEV | Erreur si surcharge DiapMacro sur SSD | Problème corrigé : Remise en état du choix de la macro à exécuter sur les éditions Excel via le paramètre DIAPMACRO (Serveur de Services > Onglet 'Editions' > Zone Variable 'Paramètre') |
| PRT00095 | CFGW | En duplication de ligne de commande commerciale via ENR-ACT-ENT, pour des lignes ElciaOnline, on ne passe pas dans l'évènement qui indique que l'on vient du configurateur ElciaOnline donc il nous manque des informations | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| | | (caractéristiques techniques, images...) | |
| PRT00097 | GDT | Dans un agenda, le numéro de la première semaine de 2021 est faux. Il manque la semaine 53 de 2020 | Problème corrigé. |
| ROY00492 | SEV | Problème lors de l'édition avec Excel | Problème corrigé : Suppression de la limite à 65 535 lignes dans le fichier Excel en sortie. Attention, il reste tout de même la limitation d'Excel à 1 048 576 lignes. |
| ZEL01364 | TDY | En utilisant un tableur dynamique, j'ai constaté un cas pour lequel la requête de contrôle ne se lance pas. Le tableur ne contient qu'une seule ligne et la saisie se fait dans la dernière colonne. Dans ce cas précis, la RCT de contrôle local ne se lance pas, ce qui permet une saisie incohérente. Pour contourner le problème, j'ai dû créer une colonne supplémentaire qui n'a pas d'utilité et dans ce cas, la RCT de contrôle se lance correctement. | Problème corrigé. Ce sujet corrige la notion de "dernière colonne" qui désormais est "la dernière colonne parmi les colonnes affichées". |
| ZEL01706 | TDY | La SCR.RCT_TypeAction renvoie MOD alors qu'il n'y a pas eu de modification | Problème corrigé. Ce sujet corrige un écart de formatage de valeurs entre la partie Windows et la partie Linux sur les données de type Date. |
| ZEL01727 | LAF | Le lien article fournisseur se crée sur un autre article que celui sur lequel on est positionné | Problème corrigé. |
| ZEL01744 | TDY | Anomalie suite passage 4.15.15 message d'erreur lors de l'ouverture d'un TDY | Problème corrigé. Suite à une mauvaise construction d'un tableur dynamique fils de couplage, le message d'erreur n'est affiché que si on accède en gestion au fils et non plus en visualisation. |
| ZEL01746 | COU | Le numéro de ligne (WfTabVal.NumLig) est incorrect dans un tableur dynamique dans le Couplage | Voir ZEL01747 |
| ZEL01747 | OUT | Problème de comportement des outils de maintenance du configurateur | Problème corrigé. |
| ZEL01748 | TDY | En utilisant un tableur dynamique, j'ai constaté un cas pour lequel la requête de contrôle ne se lance pas. Le tableur ne contient qu'une seule ligne et la saisie se fait dans la dernière colonne. Dans ce cas précis, la RCT de contrôle local ne se lance pas, ce qui permet une saisie incohérente. Pour contourner le problème, j'ai dû créer une colonne supplémentaire qui n'a | Voir DPI ZEL01364 |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|---------|--------|---|---------------|
| | | pas d'utilité et dans ce cas, la RCT de contrôle se lance correctement. | |

6.3 REVISION 04.16.03

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| AMP00009 | MLD | Les traces des GCC n'apparaissent plus dans le LOG | Problème corrigé. |
| ISI14862 | TAV | L'enregistrement des données créées dans une table de valeurs ne marche pas. | Voir DPI ZEL01749 |
| ISI14892 | GED | Que ce soit en interactif ou par DIALOG, le rattachement de document part en boucle | Problème corrigé |
| STD00810 | DOC | Permettre de sélectionner des documents standards (ARC,FACTURE, BL ...) sur REB dans les fiches clients/Fournisseurs ... | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ZEL01749 | TAV | Impossible de modifier une table de valeurs sur base LOC | Problème corrigé. |

6.4 REVISION 04.16.04

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| AMB00074 | PSD | Erreur lors d'une procédure de lancement sur une PSD | Traité par paramétrage : modification du thème rattaché à l'utilisateur pour cocher "Navigateur Seul" |
| AMP00010 | GDT | Dans les liens ressources/unités de mesure de charge, la désignation affichée n'est pas celle de la ressource | Problème corrigé. |
| BEL03069 | TDY | Erreur lors de la sélection de ligne sur un tableur dynamique | Problème corrigé. |
| BIA00524 | NOM | L'outil de comparaison de nomenclatures ne fonctionne pas sur la comparaison d'ITs | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| BIA00527 | CFGW | Article Elcia Online modifié automatiquement sur une commande commerciale | Problème corrigé. Une évolution a également été faite sur les lignes de commandes commerciales pour savoir si la configuration d'une ligne issue du configurateur Web a été modifiée dans Diapason. Pour cela, le champ "CdeLigModDiaWeb" (et la variable "SDL.CdeLigModDiaWeb") a été ajouté sur l'ergonomie standard "ISIA" à la fin de l'onglet "Statut". |
| BIA00528 | CDE | Suppression d'un client avec un historique de facturation | Problème corrigé. Il n'est pas possible de supprimer logiquement un client s'il reste des factures en cours pour ce client. Il |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| | | | n'est pas possible de supprimer physiquement un client s'il reste des factures quel que soit leur statut pour ce client. |
| BIA00537 | CFGW | Le traitement DT ne se poste pas après une modification de la ligne Elcia OnLine | Problème corrigé. |
| BOU00339 | DOC | Un document termine en statut OK alors qu'il est en erreur. | Problème corrigé. |
| C2R00613 | FFO | Gestion de la TVA Intracommunautaire sur les factures fournisseurs | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI14768 | P17 | Mis en place d'un service de générateur de dessins via le nouveau Serveur de service Diapason (SSD) | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI14908 | RCL | Sur les retours clients, la facture à laquelle est rattaché le retour est visible dans la 15ème ligne du commentaire. Un champ Facture a été ajouté sur l'entête du retour | Evolution réalisée. Dans l'application de gestion des retours clients facturés, sur l'ergonomie standard "ISIA", la facture à laquelle est rattaché le retour a été ajoutée dans l'onglet "Statut". Rappel : auparavant, ce numéro de facture était affiché dans la 15ème ligne du commentaire de l'onglet "Commentaire". |
| ISI14933 | SEV | Une erreur « Vous avez atteint le nombre maximal de travaux de traitement de rapport qui a été défini par votre administrateur système » apparaît sur les documents Crystal après un certain nombre d'éditions en erreur | Problème corrigé. |
| JAN00695 | GED | Message erreur lors de l'archivage de documents GED | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| JAN00719 | LPA | Récupération de données sur une LPA pour des données archivées | Problème corrigé. Voir documentation ci-dessus |
| PRT00103 | AGE | L'OCX dans le cas où il y a trop de tâches à afficher sur un jour dans un agenda ne les affiche pas toutes | Evolution réalisée. |

6.5 REVISION 04.16.05

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| ABR00036 | P17 | Impression sur la mauvaise imprimante d'un fichier Crystal avec SSD - P17. | Problème corrigé. Un message d'erreur est déclenché si l'imprimante destination n'est pas prise en compte par Crystal Report. Il est nécessaire de décocher l'option "Pas d'imprimante" sur le rapport Crystal. |
| ALU00044 | INV | Impossible d'accéder aux inventaires types depuis l'explorateur | Problème corrigé. |
| AMB00075 | SEV | Erreur lors de l'impression d'un document Crystal | Problème d'infrastructure. Traité. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| AMB00083 | SEV | Le type de cotation (DC - HTC) n'apparaît pas sur l'image générée (JAVA) mais fonctionne bien en interactif. | Traité par paramétrage |
| AMB00089 | P17 | Impossible d'envoyer un mail avec une autre adresse mail que le compte lié au serveur de services | Problème corrigé. Dans le cas d'une Messagerie Microsoft Exchange et d'un serveur de service P17, il est possible de surcharger l'émetteur du mail en autorisant l'emprunt d'identité pour le compte de messagerie utilisé par Diapason. |
| AMP00022 | AME | Affichage à tort de toutes les lignes de commandes dans une AME et non uniquement celles concernées par les conditions | Problème corrigé. |
| AMP00038 | ALL | Problème de déconnexion de Diapason (TLK) | Problème corrigé. |
| AMP00042 | ALL | Des utilisateurs connectés à Diapason restent identifiés en *LOGIN dans l'application "Utilisateurs sur Diapason" | Problème corrigé. |
| AMP00045 | BAS | Vérification du nombre de connexions à Diapason | Problème corrigé. |
| ATL00519 | MLD | Possibilité de valider une commande d'approvisionnement par ENR-ACT-ENT | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ATL00780 | P17 | Crystal Report tronque les valeurs des champs alphanumérique au format indiqué sur les champs de la source de données. | Evolution réalisée. Pour reproduire le comportement de Crystal Report Java avec un SSD, une nouvelle information a été mise en place sur la définition des sources de données Diapason "Format. Alp. Resp. ?" (Formatage Alpha Respecté ?). Si cette information est décochée, les formats des champs de type Alphanumérique ne seront pas transmis dans le fichier XSD et Crystal Report appliquera la valeur défaut maximum possible pour un champ alphanumérique. ATTENTION, Il est nécessaire de lancer l'action "Génération Sources de Données" pour que cette nouvelle information soit prise en compte lors des éditions. Par défaut, au changement de version ce champ sera à NON pour faciliter la migration d'un SSJ vers un SSD. En création d'une nouvelle source de données, ce champ sera par défaut à OUI pour respecter le comportement défaut de Crystal Report. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| ATL00781 | P17 | Lorsque l'envoi de mail se fait via un service P17 vers un serveur de messagerie Microsoft Exchange, le pilotage de l'argument R=DestinataireRéponse ne fonctionne pas via l'utilisation de la fonction ENVOI-EMAIL. Les messages sortants sont toujours avec l'émetteur indiqué sur le serveur de services. | Problème corrigé. Dans le cas d'une Messagerie Microsoft Exchange et d'un serveur de service P17, il est possible de surcharger l'émetteur du mail en autorisant l'emprunt d'identité pour le compte de messagerie utilisé par Diapason. |
| ATL00792 | LAP | L'action « LANCEMENT » n'apparaît plus dans les applications standards d'une LAP portant sur l'application « Scénarios de Lancement » | Problème corrigé. |
| ATL00793 | LCT | En 04.16, l'action Lancement Atelier par la fonction ENR-ACT-ENT ne fonctionne pas. | Problème corrigé. |
| ATL00799 | CDE | Prise en compte des fichiers de type .wmf dans la génération d'images de la configuration en batch | Evolution réalisée. |
| BEL03077 | ARC | Certaines factures d'acomptes n'ont pas été prises en compte à l'archivage | Problème corrigé. |
| BEL03081 | FAC | Validation Facture impossible : apparition du message d'erreur "Montant rattaché aux factures supérieur au montant de l'acompte" quand le montant total des acomptes déclarés est supérieur au montant de la facture concernée | Voir DPI PLA01051 |
| BEL03158 | TDY | La première ligne du tableur se met en mode "MOD" alors qu'aucune modification n'a été réalisée sur cette ligne | Problème corrigé. L'utilisation de la fonction TAB-ACTION dans les requêtes de type RCT forçait le statut de la ligne à 'MOD' même si la valeur donnée était identique à l'ancienne. Dorénavant le statut 'MOD' est effectif dès lors que les valeurs avant et après sont différentes par le TAB-ACTION. |
| BEL03167 | CDE | Lorsqu'un Devis est passé en commande, si l'article est en définition commerciale avec DT désynchronisées et que le traitement tombe en erreur, celui-ci reste bloqué à encours. Les utilisateurs doivent alors aller supprimer les traitements manuellement, sans quoi ils ne peuvent pas supprimer la ligne. | Problème corrigé. Dans le cas où le paramètre général DT-ENV-REB n'est pas défini, aucune erreur n'est déclenchée durant le traitement DT, l'événement passera automatiquement en RD. Si une erreur est déclenchée durant la phase DT pour les articles en configuration technique externe, cette erreur sera remontée sur l'évènement d'intégration DT. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| BEL03176 | PLA | Suite à l'activation du paramètre PLA-DES-99, lorsqu'il n'y a pas de nomenclature de gestion définie sur les composés, aucun des composants issus de la nomenclature de définition n'est pris en compte dans le calcul CBN (besoins induits) quelles que soient leurs méthodes de destination. | Problème corrigé. L'activation du paramètre PLA-DES-99 prend en compte uniquement les composants ayant une méthode de destination différente de 99 pour les composés n'ayant pas de nomenclatures de gestion prédéfinies. |
| BOU00350 | DOC | Depuis l'ergonomie d'une LC, le paramétrage d'un bouton pour lancer un document oblige à renseigner à tort une RCT et aucun contexte n'est transmis avant son exécution Le bouton de type DOC fonctionne avec les affaires sans RCT. | Problème corrigé. La définition d'une action est maintenant prise en compte sans avoir à redéfinir le type d'action dans la requête RCT pour les ergonomies sur Entités lignes. La fonction INT-CTX permet de récupérer les valeurs des variables entités présentes sur l'ergonomie où est positionné le bouton Action déclencheur même si ce sont des variables d'une entité liée à l'application courante. |
| CAI01662 | SWE | Possibilité de récupérer le code du Web Service dans une variable critère depuis une REB. Possibilité de transmettre en paramètre une liste multi-niveau à la fonction SW-DIAPASON. Amélioration de la remontée des erreurs par la REB sollicitée par le WS Plantage lors de l'appel à la REB avec la fonction REC-VAR-ENT | Point1 : La SCR.SW_nomService est maintenant disponible dans la REB pour vous permettre de développer une requête commune à plusieurs services web. Point2 : L'objectif principal des services web génériques est de simplifier au maximum la conception d'un service web en DIALOG. L'utilisation de structure « multi-niveau » n'est pas possible à ce jour. Il est possible dès maintenant d'échanger simplement des données au format XML dans les services web génériques. Vous pourrez donc aussi profiter des fonctionnalités existantes de parcours et de correspondance XML de DIALOG. Point 3 : Une évolution a été réalisée pour ne garder que le message utile dans le cas d'un LC-Erreur. Point 4 : Les tests de REC-VAR-ENT (sur les Clients et les Articles) que nous avons effectués, sur notre version de Diapason, ne nous ont pas permis de reproduire le problème. Il faudrait regarder le message d'erreur dans le log de l'AppServeur du service web pour avoir plus d'informations. |
| CAS00714 | SEV | Les modifications apportées dans les polices ne sont pas prises en compte sur les générations d'images (dessin interactif et Java) | La modification des polices pour le texte de la génération d'images fonctionne bien avec le Serveur de Service P17 en 04.16.04. La solution est donc de passer en P17 pour la génération d'images. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| CAS00719 | OPT | Problème de bouclage du calcul d'optimisation | Problème corrigé. |
| ERD01447 | CDE | Affectation des lignes de commandes créées sur la mauvaise entête de commande quand un filtre/liste est renseigné sur la LAP | Problème corrigé. |
| ISI12056 | P17 | Dans le cadre d'une édition Crystal Reports sur une imprimante non déclarée en tant qu'imprimante Windows : - aucun document ne sort serait un comportement normal, - hors, le document sort sur l'imprimante défaut Windows (comportement anormal) Aucune erreur n'est remontée, à tort, à l'utilisateur. | Problème corrigé. Si l'imprimante Diapason est mal définie (nom imprimante Windows vide , inexistante, ...), une erreur est déclenchée lors de l'édition. |
| ISI14980 | P17 | Pouvoir générer des images au format DXF avec le serveur de service Diapason (P17) | Evolution réalisée. Il est maintenant possible de générer les images de menuiserie directement au format "dxf" (Drawing eXchange Format) depuis Diapason avec le Serveur de service Diapason (P17). |
| ISI14992 | INV | L'application des inventaires types tout gestionnaire confondu ne s'ouvre pas. | Voir DPI ALU00044 |
| JAN00373 | GED | Problème envoi mail d'un document GED par la fonction ENVOI-MAIL avec le paramètre FIC-GED-INTERNE | Problème corrigé. L'envoi de documents stockés en GED Diapason en pièce jointe d'un mail avec le paramètre FIC-GED-INTERNE fonctionne avec un SSJ et un SSD. Voir documentation ci-dessus. |
| JAN00758 | ARC | Suite à l'archivage des commandes commerciales et des factures, le calcul de l'encours des factures non réglées est réinitialisé à tort avec le montant des factures archivées | Problème corrigé. Lors du calcul des encours clients, si les règlements clients ne sont pas gérés dans Diapason, si des factures ont été archivées, leur montant n'est plus pris en compte dans le montant des factures non réglées. Dans la consultation du grand livre client, les factures archivées ont le statut "C" (confirmée) coché. |
| PLA01051 | FAA | Blocage en facturation partielle si le montant des acomptes déjà réalisés est supérieur au montant de la facture. | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| PLA01089 | DOC | Problème sur le chiffrement SSL en 04.16.03 | Problème corrigé. Sur un Serveur de Service Diapason paramétré avec un type de serveur Mail "AUTRE" : par défaut, la connexion sur les ports SMTP 25 et 2525 est non sécurisée. La connexion SMTP sur d'autres ports est par défaut sécurisée (TLS/SSL). Il est possible de forcer le mode SSL pour la connexion à la messagerie sortante en renseignant dans la zone "Variable Paramètre" de l'onglet "Edition", la variable "SSLSORTANT" : si elle est affectée à "OUI" alors la connexion SMTP sera exécutée en mode SSL si elle égale à "NON", la connexion SMTP sera réalisée sans SSL. Exemple : "SSLSORTANT=OUI;". |
| PLA01122 | UTI | La liste des utilisateurs sur DIAPASON est incohérente en version 04.16.04 | Problème corrigé. |
| PLA01125 | SEV | Problème de redirection des éditions vers mauvaises imprimantes | Problème corrigé. Crystal Report édite par défaut sur l'imprimante défaut Windows. Pour contraindre et forcer l'impression vers l'imprimante choisie dans Diapason, le flag "Aucune Imprimante (optimiser pour l'édition écran)" doit être décoché sur les rapports Crystal Report. Des contrôles ont été ajoutés pour vérifier que le nom de l'imprimante Windows transmis depuis Diapason est valide sur le serveur de service utilisé : Nom d'imprimante défini et imprimante existe et est disponible sur le serveur Windows. sinon le document tombera en erreur. Si l'imprimante demandée n'est pas prise en compte par Crystal report, le document tombera en erreur. |
| PLA01135 | POR | Lors de la définition de la structure d'un Format Indicateur, il n'est pas possible de sélectionner le format entier ou réel sur un champ numérique de la définition de la rubrique : il manque les zones Type et Format | Problème corrigé. |
| PRT00121 | CFGW | Erreur durant la mise à jour sur retour Elcia Online | Problème corrigé. |
| RID00030 | GDT | Avoir la possibilité de rajouter des variables sur les adresses clients standard. | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| STD00811 | GDT | Permettre de définir des VOP / Adresses | Voir DPI RID00030 |
| ZEL01614 | GAN | Problème ouverture Gantt en vue multi affaire | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|---|
| ZEL01751 | GAN | Repositionnement de la date d'une tâche saisie sur un jour non ouvré | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |

6.6 REVISION 04.16.06

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| ALU00046 | TEC | Impossible de sélectionner une icône | Problème corrigé. |
| ALU00047 | PSD | Problème d'affichage des volets dans les PSD | Problème corrigé. Sur un environnement multi-langues, les libellés des volets sur les PSD - FMO s'affiche avec les bonnes désignations. Les objets 'GPD' (Détail Ergonomies Applications GFD) sur les Volets et Onglets de PSD - FMO sont maintenant gérables dans les sessions de traductions. Suite à l'installation, il faut régénérer le contenu des sessions de traductions pour les Objets 'GPD'. |
| AMB00093 | AGE | La SCR.EVT_JOU passe anormalement à OUI après avoir créé et déplacé un évènement. | Problème corrigé par paramétrage. La variable SCR.EVT_JOU ne fait pas partie du contexte en entrée de la REB de déplacement. Ci-joint un extrait de la documentation. Contexte en entrée de la requête REB d'intégrité : * SCR.AGE_ActCtx : Contexte de lancement («DEP » pour déplacement) * Liste des Catégories : WfAgeCat * Liste des Propriétaires : WfAgePro * Liste des Evénements : WfAgeEvt * SCR.EVT_Ref : Identifiant événement en cours * SCR.EVT_JDeb : variable contenant la nouvelle date de début * SCR.EVT_HDeb : variable contenant la nouvelle heure de début * SCR.EVT_JFin : variable contenant la nouvelle date de fin * SCR.EVT_HFin : variable contenant la nouvelle heure de fin |
| AMP00027 | LAP | L'action de modification de CTX/APP des LAP fait sortir de Diapason | Problème corrigé. |
| AMP00056 | ERG | [TLK] Lorsqu'une LAP est en mode Fiche/Liste sur les séries, il n'est pas possible de faire un filtre sur une variable spécifique | La fonctionnalité de filtre sur les variables spécifiques n'est disponible que sur les applications en mode recherche, quelle que soit l'application. En mode liste / fiche, il faut utiliser la mécanique des conditions complexes (filtres et tris). |
| AMP00058 | CDE | Diapason ne répond plus suite à un message erreur du configurateur | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| ATL00825 | EXC | L'export Excel ne prend pas en compte les logiques à Vrai | Problème corrigé. Corrige le problème de formatage des colonnes de type Logique et le décalage des informations lors des exports Excel effectués depuis des listes ou des tableur dans les interfaces OCX et Telerik. |
| ATL00836 | DOC | Anomalie lors de la génération du nom de certains documents | Problème corrigé. En cas d'erreur lors de la finalisation de l'impression fichier sous UNIX, les erreurs sont remontées sur le résultat de l'édition. |
| ATL00845 | LIV | Message bloquant sur les liste d'aide de type RCT | Voir DPI ZEL01820 |
| ATL00847 | CDE | Le traitement DT se bloque. | Problème corrigé. |
| ATL00852 | LCT | Impossible de créer 10 propositions de lancement depuis un scénario de lancement | Problème corrigé. |
| BAT01383 | CDE | Lors de la duplication d'une ligne, la TVA récupérée est celle de l'entête et non celle de la ligne dupliquée | Problème corrigé. Lors de la duplication manuelle d'une ligne de commande commerciale, les valeurs des champs de lignes de commande commerciales CdeLigOriInt, StoFluRef, CdeExpSupAut, CdeLigTournee, CdeLigTypDelai, CdeLigTypDat, CdeLigDateSai, CdeLigDateLiv, CdeLigSemLiv, CdeLigInfDelai, CdeLigTarRef, CdeLigTvaRef, CdeLigDevPrix ne sont plus écrasées par les valeurs des champs équivalents de l'entête de commande mais restent identiques aux valeurs de la ligne de commande initiale . |
| BAT01388 | MLD | Augmentation de la longueur du champ ApFoRe.AppNumBL | Evolution réalisée. Le Numéro de BL est au format C/50 pour toutes les applications STANDARD de Diapason. |
| BEL03203 | MLD | Le champ QtePhy sélectionné dans une table de valeurs portant sur une table de la base STO ne peut pas être mis au format réel | Problème corrigé. |
| BIA00283 | CDE | Dysfonctionnement au niveau de l'entête des commandes commerciales sur les variables standards de prix : - SDE.CdeLigComPrTotHT - SDE.CdeComPrTotHT - SDE.CdeComPrTotTTC Lorsque un utilisateur solde une ligne, le prix se met à jour. Plus tard si un autre utilisateur rentre en modification sur l'entête, le prix se remet à jour une nouvelle fois en prenant en compte la ligne | Voir DPI BIA00531 |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| | | précédemment supprimée. Je ne constate pas ce problème sur toutes les commandes | |
| BIA00531 | CDE | Montant HT incohérent sur entête de commande | <p>Problème corrigé.</p> <p>Règle de calcul du champ CDCoLi.CdeligComPrPubHT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la ligne de commande est active : CDCoLi.CdeligComPrix multiplié par la quantité maximum commandée et expédiée + somme des plus-values HT - Si la ligne de commande est soldée : <ul style="list-style-type: none"> * Si la ligne a été au moins partiellement expédiée alors CDCoLi.CdeligComPrix multiplié par la quantité expédiée + somme des plus-values HT * Si la ligne n'a aucune expédition et facturation liée alors 0 . <p>Règle de calcul du champ CDCoLi.CdeligComPrTotTTC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la ligne de commande est active : CDCoLi.CdeligComPrTotHT + Montant TVA + somme des plus-values TTC - Si la ligne de commande est soldée : <ul style="list-style-type: none"> * Si la ligne a été au moins partiellement expédiée alors CDCoLi.CdeligComPrTotHT + Montant TVA + somme des plus-values TTC * Si la ligne n'a aucune expédition et facturation liée alors 0 . |
| BLA00039 | CFGW | La passation de commande d'approvisionnement via Elcia Online ne fonctionne pas | Problème corrigé. |
| C2R00643 | ARB | Possibilité d'insérer des lignes dans un arbre de condition | Problème corrigé. |
| C2R00645 | NOM | Il n'est plus possible d'insérer des lignes avec le menu insertion depuis les nomenclatures | Problème corrigé. |
| CAI01685 | ARB | Un arbre ne se redéploye pas entièrement lors d'une reconstruction suite à l'utilisation d'une action spécifique | <p>Problème corrigé. Après un réaffichage d'un arbre paramétré en chargement complet, les nœuds ayant le même identifiant qu'avant le réaffichage, restent ouverts même si leurs numéros d'ordre ont évolué lors du rechargement. Pour rappel, l'identifiant d'un nœud doit être unique dans la construction d'un arbre paramétré (WfArbSor.NodIdeEnc).</p> |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| CAI01698 | CDE | La liste ReclisCDCoLi contient des RECID de ligne soldée. | Voir DPI BIA00531 |
| FLC00303 | CDE | Total du prix des lignes de commande différent du prix de l'entête | Voir DPI BIA00531 |
| ISI14913 | PSD | Affichage des volets sur une PSD FMO incorrect | Voir DPI ALU00047. |
| ISI14962 | ATF | Nouvelles fonctions DIALOG pour le projet ATELFEN | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI14983 | SWE | Pouvoir utiliser des Services Web Externes simplement et sans développement spécifique. | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15009 | LAP | [TLK] Erreur à la fermeture d'une application LAP : "Clients" | Problème corrigé. |
| ISI15010 | GAN | Problèmes divers Gantt 04.16 | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15057 | NAV | Le premier accès au navigateur est très lent | Problème corrigé. |
| OXX01217 | EXI | La modification du paramétrage d'un traitement d'export entraîne la perte du champ fichier si ce dernier n'est pas ressaisi. | Problème corrigé. |
| PLA01115 | SEV | P17 : Editions en erreur après déconnexion de l'utilisateur Diapason du serveur de services suite à un redémarrage du serveur | Traité par paramétrage. Il faut faire évoluer le paramétrage du service Progress et des Appservers. voir la documentation d'installation du serveur de service Diapason. |
| PLA01120 | CDE | Perte des contextes et non affichage de la saisie de critères en se déplaçant dans les multiples applications ouvertes | Problème corrigé. |
| PLA01137 | FAA | Non prise en compte du code de TVA renseigné en saisie de la facture d'acompte dans la REB d'intégrité | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ROZ00878 | DRO | Quand on entre dans le détail Action <-> Application on rencontre un message d'erreur | Problème traité dans des versions antérieures (04.15.17 et 04.16.04). |
| TEC00160 | STO | Il n'est plus possible de créer une procédure de mouvements de stock qui boucle sur elle-même | Traité par Paramétrage. La gestion du bouclage sur une Procédure de stock ne se fait pas avec la gestion de l'enchaînement mais avec la Zone "Déroulement Saisie". Pour créer une procédure de stock qui boucle sur elle-même, il faut définir la procédure de stock de cette façon : - Dans l'Onglet Paramétrage : Type Enchaînement = [SORTIE] (la valeur [ENCHAINE] est réservée pour lancer une procédure différente de la procédure courante), Proc. Enchaînement = (Vide), |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| | | | <p>Déroulement Saisie = [A-BC] (permet de boucler sans message de confirmation et avec saisie de critères éventuelle ou [V-BC] (affiche un message de confirmation avant de boucler et saisie de critères éventuelle) ou [V-BO] (affiche un message de confirmation avant de boucler et pas de saisie de critères)</p> <p>NOTE : Ce changement de comportement a été mis en place en 04.14.03 (DPI ISI13796)</p> |
| ZEL01745 | GAN | Problèmes de liens entre tâches qui ne s'affichent pas dans les Gantt | Problème corrigé. |
| ZEL01765 | GAN | Diapason plante quand il y a une erreur de génération d'un GANTT | Problème corrigé. |
| ZEL01777 | GAN | Décalage de la barre d'historique sur la première tranche lors de la création du Gantt | Problème corrigé. |
| ZEL01780 | GAN | Contrôle de la saisie du jour/mois de la date d'une tâche | Problème corrigé. |
| ZEL01781 | GAN | Malgré la bonne configuration du paramètre , WfGTTGen.PresAffDef à "6M", la visualisation reste à 1 Mois quand on ouvre le Gantt. Il faudrait faire les corrections nécessaires pour pouvoir définir par défaut la visualisation à : 1M 3M 6M T "Restant" (je ne sais pas quelle est la valeur à mettre dans ce cas) | Problème corrigé. |
| ZEL01784 | GAN | Problème de temps de réponses sur Outils Gantt lorsque l'on charge beaucoup de tâches | Problème corrigé. |
| ZEL01785 | ERG | <p>Dans une GFD, disparition des icônes des listes d'aide</p> <ul style="list-style-type: none"> - En 0415 : pour un champ dont le format est supérieur à C/25 - En 0416 : pour tous les champs quel que soit le format | Problème corrigé. Le bouton d'aide est présent quand c'est nécessaire. |
| ZEL01786 | GAN | LC-ERREUR ne s'affiche pas dans le Gantt | Problème corrigé. |
| ZEL01804 | DRO | Messages d'erreurs récurrents dans la gestion des droits utilisateurs | Problème traité dans des versions antérieures (04.15.17 et 04.16.04). |
| ZEL01812 | CDE | Perte de paramètre SCD-DEVQTE0 suite à changement de version Diapason | La valeur numérique de ce paramètre ne sert plus, seule la valeur logique est utilisée. Il est normal qu'elle soit repassée à Zéro. |
| ZEL01816 | GAN | Le Gantt n'a pas la main lorsqu'il est lancé en retour d'une action sur LPA | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|-------------------|
| | | positionnée dans une fiche (suite DPI ZEL01614) | |
| ZEL01820 | PSD | <p>Disfonctionnement des LVA de type 3 (sur RCT) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si il n'y a pas de requête portant le même nom que la LVA, un message d'erreur sur l'indisponibilité de cette requête remonte. - Si une requête portant le nom de la LVA existe, elle écrase le contenu de la liste générée par la requête définie sur la LVA. | Problème corrigé. |
| ZEL01828 | GAN | Problème dans l'ordre d'affichage des étapes du Gantt | Problème corrigé. |

6.7 REVISION 04.16.07

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| ATL00836 | DOC | Anomalie lors de la génération du nom de certains documents | Problème corrigé. En cas d'erreur lors de la finalisation de l'impression fichier sous UNIX, les erreurs sont remontées sur le résultat de l'édition. |
| ATL00846 | UTI | L'accès aux Utilisateurs sur Diapason est très longue | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ATL00855 | LIV | Le contenu d'une liste de valeurs de type arbre est vide suite au lancement préalable d'une liste de valeur ayant un affichage par page | Problème corrigé. |
| ATL00865 | EIA | Erreur lors de la récupération des mails en P17 avec certains caractères | Traité par paramétrage |
| ATL00882 | EIA | Remplacement des caractères accentués en P17 lors de la réception | Problème corrigé. Lors de la réception de mails les pièces jointes sont enregistrées sans caractères accentués. Les caractères conservés dans les nom des fichiers sont : les chiffres de "0" à "9", les lettres Minuscule de "a" à "z", les lettres majuscules de "A" à "Z", le "@", l'espace, le "-" et le "_". |
| ATL00884 | EIA | Les mails passent en lus même si le traitement de réception des mails tombe en erreur | Problème corrigé. Les mails qui ne peuvent pas être lus par le serveur de service reste en « non lu » dans le cas d'une messagerie Microsoft Exchange et IMAP. Dans le cas d'une messagerie POP, les messages concernés ne sont pas supprimés. Les messages, qui n'ont pas pu être récupérés, sont listés dans la trace du traitement de réception du moniteur EIA. |
| BAT01435 | CDE | Identifiant EOL écrasé entre différentes lignes de commande | Problème corrigé. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| CAS00735 | TDY | Dysfonctionnements sur tableur hiérarchique avec arbre | Problème corrigé. A l'ouverture d'un tableur dynamique hiérarchique avec Arbre, l'arbre est entièrement ouvert dès l'ouverture du tableur. Le positionnement sur une branche de l'arbre positionne le curseur sur la ligne hiérarchique correspondante. La fermeture d'un nœud de l'arbre masque l'ensemble des lignes rattachées à ce nœud. L'utilisation du code "*REA-ARB" permet suite à une action de réactualiser le contenu du tableur et l'affichage de la partie Arbre (initialiser dans la requête RCT les variables VBP.IAP_TypeFils = 'TDY' et VBP.IAP_RefFils = '*REA-ARB'). Pour rappel, l'identifiant d'un nœud de l'arbre doit être unique. pour l'ensemble de l'arbre. |
| EUR00347 | SEV | Le filtre des extensions des pièces jointes ne fonctionne pas | Problème corrigé. Le filtre défini sur le traitement de réception est bien pris en compte. |
| EUR00349 | SEV | Suite à une réception de mail en P17, les mails ne passent pas en "Lu" | Problème non reproduit. |
| ISI14962 | ATF | Nouvelles fonctions DIALOG pour le projet ATELFEN | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15043 | ALL | Problème connexion Diapason LDAP | Problème corrigé. |
| ISI15072 | EXI | Problème d'export des outils paramétrables dès lors qu'une action de type GTT est définie | Problème corrigé. |
| ISI15077 | CFGW | Passer aux APIs V2 | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ZEL01618 | GAN | Gantt - donner la possibilité de configurer des listes d'aide sur les champs des taches | Evolution réalisée. L'utilisation de la touche F2 en mode édition sur une cellule déclenche l'exécution de la requête RCT des actions avec le contexte suivant : - SCR.GTT_REF : référence du GANTT paramétrable courant - SCR.GTT_ActCtx : « AID » - SCR.GTT_TacRef : Référence de la tâche courante - SCR.RCT_TypeAcces : « CTL » - SCR.RCT_TypeAction : « AID » - SCR.RCT_RefCol : référence de la colonne courante - SCR.RCT_VAIcol : Valeur présente dans la zone au moment du F2 Il est alors possible de créer des listes d'aides simples par requêtes en utilisant les mots clefs CRE-SELINF, INIT-LISTE-AIDE et en alimentant les variables SDH. Il est également |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| | | | <p>possible d'ajouter des colonnes supplémentaires.</p> <p>Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affichage d'images et d'icônes - Filtres sur colonnes / Pilotage de colonnes filtrables - Sélection multiple - Pilotage des hauteurs de lignes - Utilisation de liste de valeurs existante |
| ZEL01780 | GAN | Contrôle de la saisie du jour/mois de la date d'une tâche | Problème corrigé. La saisie des dates n'est pas possible au clavier |
| ZEL01840 | SDD | Il n'est pas possible de créer un modèle SDD | Problème corrigé. Traité par paramétrage. |
| ZEL01842 | ADB | Il n'est plus possible de lancer un job via une commande système dans une requête | Problème corrigé. La base DTD est maintenant connectée. |

6.8 REVISION 04.16.08

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|--|
| ATL00846 | UTI | L'accès aux Utilisateurs sur Diapason est très lente | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| BAT01482 | ALL | Analyse lenteur P17 | <p>Trois outils vont être mis en place pour permettre d'avoir des indicateurs de suivi des éditions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Historisation du détail des temps par éditions (temps serveur application, temps serveur de service) * Mesure de performance de la machine serveur de service * possibilité de lancer le profiler sur le serveur de service Ces mesures permettront d'analyser les causes de ralentissement ou de temps anormalement élevés. |
| BEL03214 | ARC | Message d'erreur lors de l'archivage de commande commerciale sur une base d'archive de type II : Valeur trop grande pour INTEGER. | Problème corrigé. Il est possible d'archiver des données sur une base d'archivage de type II |
| CAS00581 | MLD | Avoir une fonction DIALOG qui permette d'obtenir sous forme de liste l'équivalent de « Utilisateurs sur Diapason ». | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15105 | EXL | Les listes "Utilisateurs sur Serveur" et "Utilisateurs sur Base" ont été enlevées de l'Explorateur Applicatif. | Ces deux applications ont été regroupées dans l'application « Utilisateurs Connectés » |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|--|--|
| ISI15107 | CFGW | Afficher le configurateur ElciaOnLine dans Chromium | Evolution réalisée. Le configurateur ElciaOnLine fonctionne maintenant avec Chromium. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15108 | GEN | Accès aux requêtes manquant depuis plusieurs outils | Evolution réalisée. L'action "Accès Requête(s)" permettant de gérer les requêtes utilisées dans un outil de paramétrage a été ajoutée sur les applications : <ul style="list-style-type: none"> - Scénarios de Dessin Dynamique - Sources de Données Crystal Reports - Questionnaires - Intégrité Générale des Objets Paramétrables - Présentations de Nomenclatures de Pointeurs - Catégories GED - Arborescences de Documents GED |
| ISI15110 | P17 | Dans les documents Crystal Report en pdf , la police "calibri" n'est plus correctement prise en compte et la taille des polices est réduite. | Problème corrigé. |
| ZEL01618 | GAN | Gantt : donner la possibilité de configurer des listes d'aide sur les champs des taches | Evolution réalisée en 04.16.07. L'enregistrement de la valeur sélectionnée est actif. |

6.9 REVISION 04.16.09

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| ATL00915 | CDE | Message erreur lors du lancement de génération des DT seules par ENR-ACT-ENT si un OF existe sur la ligne de commande | Problème de paramétrage. La fonction « ENR-ACT-ENT » n'était pas utilisée avec le bon code ACTION. Pour exécuter une génération de DT seules il faut utiliser l'entité *GEN-DT avec l'action DTs |
| ATL00925 | STA | Un code départ depuis consultation par scénario et période des consolidations articles ferme Diapason | Problème corrigé. |
| ATL00942 | MES | La réception de message sans objet ne fonctionne pas | Problème corrigé. |
| BEL03215 | ARC | Plantage Diapason - Base Archive - consultation commande | Problème corrigé. Il est possible de consulter les données archivées dans les GFDs. |
| BEL03302 | APP | L'héritage des VBAs mis en en place en 04.15.16 a un impact sur la désignation des articles sur mesure | Problème corrigé. Le contexte d'exécution des requêtes GRV, RV1 et RV2 est correct et équivalent au contexte de l'instruction « POUR CHAQUE POINTEUR GLOBAL ». Il est nécessaire de recompiler les requêtes |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|---|--|
| | | | GRV,RV1et RV2 pour bénéficier de ce correctif. |
| BIA00574 | LOG | Sections origine et destination inversées après mise à jour par EAE d'un événement logistique | Problème corrigé. Même comportement en interactif et par EAE. |
| C2R00656 | EXL | Lenteur lors de l'accès à l'application « Utilisateurs » sur Diapason. | Sujet traité par DPI ATL00846 en 04.16.08. Cf documentation associée à ce sujet. |
| ISI14962 | ATF | Nouvelles fonctions DIALOG pour le projet TEMPO | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15045 | BAS,INS | Lors de l'installation d'une version avec mise à jour de structure des bases d'archivage, problème pour appliquer ardxxxxx.df2 à cause des noms des schema area | Evolution réalisée. Toutes les bases d'archivage de type II ont comme schema areas "ARD_tbl" et "ARD_idx" |
| ISI15105 | EXL | Les listes "Utilisateurs sur Serveur" et "Utilisateurs sur Base" ont été enlevées de l'Explorateur Applicatif. | Ces deux applications ont été regroupées dans l'application « Utilisateurs Connectés » |
| ISI15130 | UTI | Pour un utilisateur en autologin, la fenêtre de connexion ne doit pas s'afficher, Diapason doit se lancer automatiquement. Actuellement elle apparaît quand même et il faut valider pour lancer Diapason. | Problème corrigé. |
| ISI15142 | STO | Liste de consultation des stocks vide en mode de chargement par page. | Problème corrigé. |
| ISI15145 | ADM | Le mode PDA (mini-bureau) ne fonctionne plus en V16. | Problème corrigé. Désormais la taille paramétrée sur le thème est celle effective à l'écran. Auparavant elle était légèrement plus grande. |
| JAN00557 | COU | Problème d'affichage dans l'outil de maintenance des nomenclatures | Problème de paramétrage. Sujet corrigé dans la version PCD1.3.24 du PLUGIN |
| ZEL01859 | ALL | La connexion LDAP ne fonctionne plus | Problème corrigé. |
| ZEL01866 | CDE | Action standard "Duplication" de ligne ne fonctionne pas en présentation hiérarchique | L'action de duplication sur les lignes d'une présentation Hiérarchique fonctionne. |
| ZEL01867 | LCT | Pas de document posté lors de la création d'un lancement | Problème corrigé. Les documents sont bien exécutés avec les bons critères. |

6.10 REVISION 04.16.10

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| BEL03132 | ALL | Sécurisation des connexions avec la méthode d'authentification par LDAP | La fonctionnalité "simulation d'utilisateur" n'est plus disponible dans Diapason à partir de la version 04.16.10. |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|--------|---|---|
| C2R00672 | CDE | ENR-ACT-ENT sur Commande Commerciale : Passage dans GCC-I pour des variables non définies chez le client. | Problème corrigé. Problème lié à la livraison de variables spécifiques ISIA lors de l'installation de la version 04.16.00. Un programme a été mis à disposition du service support pour supprimer ces données. Dans cette révision, une moulinette de contrôle des données est exécutée lors de l'installation. Voir le paragraphe "Remarques sur l'Exécution des Moulinettes" de la documentation d'installation |
| ISI15143 | P17 | Activer le profiler côté serveur de service pour une édition donnée | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15182 | ERG | Refonte de la fenêtre de login de Diapason | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| JAN00843 | DOC | Envoi de mail avec piece jointe ne fonctionne pas. | Problème corrigé. |
| ZEL01865 | ALL | 1- Procédure de modification de structure de type 2 de la base DTD en échec 2- Message d'erreur dans le log après installation . | 1- Procédure mise à jour 2- Problème corrigé. |
| ZEL01877 | MLD | Liste d'aide ne fonctionne plus sur un champ spécifique suite au passage en V16 | Voir DPI C2R00672 |

6.11 REVISION 04.16.11

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|---|---|
| ATL00881 | THE | Lorsque je me connecte avec un thème dont les champs « Largeur Bureau » et « Hauteur Bureau » sont différents de 0, l'ouverture de session plante systématiquement au bout de quelques secondes | Problème corrigé. |
| ATL00951 | EIA,P17 | Erreur de traitement de mails lorsqu'il y a un "&" dans l'adresse mail | Problème corrigé. |
| ATL00963 | EIA,P17 | L'identifiant d'enregistrement des mails sur le SAP n'est pas unique. Il y a écrasement de pièces jointes. | Problème corrigé. La règle de calcul de la référence des mails reçus a évolué pour garantir l'unicité. |
| C2R00672 | CDE | ENR-ACT-ENT sur Commande Commerciale : Passage dans GCC-I pour des variables non définies chez le client. | Problème corrigé. Problème lié à la livraison de variables spécifiques ISIA lors de l'installation de la version 04.16.00. Un programme a été mis à disposition du service support pour supprimer ces données. Dans cette révision, une moulinette de contrôle des données est exécutée lors de l'installation. Voir le paragraphe "Remarques sur l'Exécution des Moulinettes" de la documentation d'installation |

| Demande | Module | Description | Documentation |
|----------|---------|---|---|
| C2R00682 | P17 | P17 : Conserver une copie des mails envoyés dans la boîte de la messagerie | Problème corrigé. Pour une messagerie Exchange avec P17, une copie du mail envoyé est enregistrée dans le dossier des messages envoyés. |
| CAS00715 | P17 | La méthode d'authentification utilisée par Diapason pour la réception des mails ne fonctionne pas avec Exchange 2019 | Voir DPI ISI15201. |
| ISI15051 | BAS,INS | Installation des révisions avec mise à jour automatique des structures de données | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| ISI15201 | EXL | L'utilisation de OAuth2 permet de mettre en place une délégation d'autorisation pour accorder à une application tierce un accès limité sur une ressource, avec l'accord du propriétaire de celle-ci. Azure Active Directory ou Azure AD est un serveur d'autorisation qui sera utilisé dans Diapason. | Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus. |
| PRT00182 | BAS | Diapason a éjecté les utilisateurs et il n'est plus possible de s'y connecter | Problème corrigé. |